



精巧、高速、易用 桌上型掃描器

容易安裝且使用簡易的 imageFORMULA R40II 是一款外型精巧，功能無比強大的文件掃描器，具備足以產出高品質輸出成品的先進影像處理能力。

掃描速度

45 ppm 單面
90 ipm 雙面



無比精巧，不占空間

只有 283 mm 的超窄寬度，imageFORMULA R40II 是同級產品中最精巧的掃描器之一，更有折疊式進紙盤的優點，收納簡易，不占空間。



容易安裝且操作簡易

imageFORMULA R40II 隨附安裝指導影片，教導使用者如何逐步完成安裝以及上手操作重要功能，提供全方位的使用經驗。人性化的實體按鈕方便操作，黑白單色 LCD 螢幕會以圖示清楚地通知，讓您輕易察覺錯誤。此外，您可以使用免費的 CaptureOnTouch 軟體，輕鬆地將紙本文件轉換為可搜尋的數位檔案。



高品質輸出成品

本款掃描器搭載先進的色彩增強功能，可提升極淡色文字的可見性，確保能清晰地掃描多色文件，而無須針對個別頁面調整設定。如此不僅可確保文字清晰性，還能保持與彩色模式相同的處理效率及速度。即使是含有影像的混合文件，仍可輕易地運用最佳化輸出設定掃描，進一步增強品質和降低檔案大小。

規格

產品規格			文件規格	
類型	桌上型饋紙式掃描器		寬度	50 - 216 mm
掃描感應器裝置	接觸式影像感應器（CIS）		長度	54 - 356 mm
光學解析度	最高 600 dpi		厚度	27 g/m ² - 413 g/m ² （0.04 - 0.49 mm）
光源	LED		長文件模式	最高 6,096 mm
掃描面	單／雙面		名片掃描	寬度：50 - 55 mm 長度：85 - 91 mm 厚度：128 - 255 g/m ² （0.15 - 0.3 mm） （僅限垂直進紙）
支援介面	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 （接頭類型：Type-C™）			
軟體	CaptureOnTouch		卡片（ISO 標準）掃描	寬度：86 mm 長度：54 mm 厚度：1.4 mm 以內 （不支援浮雕卡片，僅限水平進紙）
尺寸 （寬 x 深 x 高）	紙盤關閉：283 x 158 x 158 mm 紙盤開啟：283 x 583 x 344 mm			
重量	3.2 kg		自動送稿器（ADF）容量 ^{*3}	60 張
電源需求	AC 100-240V（50/60Hz）		特殊功能	
功耗	掃描：15.6 W 以下 睡眠模式：0.6 W 電源關閉：0.1 W 以下		特殊功能	掃描文件黑白彩色自動偵測、自動偵測紙張尺寸、最佳解析度自動設定、文件背景色濾除、加強文字效果、指定色彩濾除／增強、自動影像歪斜轉正、加強邊緣效果、文件對摺掃描、旋轉影像、減低摩爾紋、多樣取樣輸出、預掃、降低文件透光／去除底色、去除空白頁面、文字效果增強、掃描影像辨別文字方向自動轉正、三維立體彩色修正、超音波文件重疊進紙偵測、使用者掃描模式預設
作業環境	溫度：10°C 至 35°C 濕度：20% 至 80% RH			
掃描規格			其他選項	選購配件／耗材
掃描速度 ^{*1}	單面： 45 ppm	雙面： 90 ipm		
灰階	單面： 45 ppm（200 / 300 dpi）	雙面： 90 ipm（200 / 300 dpi）		
彩色	單面： 45 ppm / 40 ppm（200 / 300 dpi）	雙面： 90 ipm / 80 ipm（200 / 300 dpi）		
輸出解析度 ^{*2}	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi			

註：
¹ 根據 A4 縱向文件尺寸。
² 主掃描線 x 副主掃描線。
³ 尺寸：A4 以下，紙張重量：80 g/m²。

Canon

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
 台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
 公司電話：02-6632-8888
 客服專線：0809-009-200
 產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

經銷商印章

本文件僅供參考。內容如有修改，恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其所有人的商標及／或註冊商標。