

โซลูชันเครื่องพิมพ์ หน้ากว้างสำหรับ CAD และ GIS

iPF681

you can

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 24"/A1 imagePROGRAF iPF681
สมบูรณ์แบบทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพด้วยคุณภาพ
งานพิมพ์ที่เยี่ยมยอดมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษมากมาย
เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุน

iPF681 A1/36 นิ้ว
2,400 x 1,200 DPI
ตลับหมึก ขนาด 300 มล.
โหมดการพิมพ์ แบบประหยัด
5 สี พร้อมด้วย สีแดง MAGENTA ใหม่
25 วินาที/A1
15,360 จุดต่อหมึก
พิมพ์ไร้ขอบ



iPF681

จุดเด่นสำคัญ :

- หมึกตลับใหญ่ขนาด 130 มล. และ 300 มล. ทำให้สามารถพิมพ์งานจำนวนมากๆ ได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบาย และยังสามารถเปลี่ยนตลับหมึกทั้งหมดได้ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์งานอยู่ได้อีกด้วย
- พิมพ์งานขนาด A1 ในโหมดแบบร่างได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 25 วินาที
- ประหยัดพื้นที่ในการวางเครื่องด้วยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ และกะทัดรัด
- สามารถพิมพ์ลายเส้นขนาดบางที่สุดเพียง 0.02 มม.ได้ และมีความแม่นยำของลายเส้นที่ +/-0.1%
- ระบบหมึก 5 สี dye และ pigment พร้อมด้วยสีแดง MAGENTA ใหม่เพื่อสีแดงที่สดใสมากยิ่งขึ้น
- พิมพ์งาน PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2 และงานกราฟฟิคต่างๆ ไป ตั้งแตงาน CAD และ GIS ด้วยซอฟต์แวร์ Direct Print & Share Utility ที่มาพร้อมเครื่องพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย
- สะดวกสบายด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางได้ทันทีและง่ายดายแม้ไม่อยู่ที่สำนักงานด้วยการทำงานร่วมกับ Cloud
- สร้างงานโปสเตอร์ขนาดใหญ่อย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์ PosterArtist Lite และ Print Plug-in for Microsoft Office ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
- จัดการต้นทุนและตรวจสอบการคืนทุนด้วยเครื่องมือ Accounting Function ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ImagePROGRAF



Specifications: iPF681

รุ่นเครื่องพิมพ์	รุ่น imagePROGRAF iPF681
เทคโนโลยี	
ชนิดเครื่องพิมพ์	5 สี - 24"/609.6 มม.
เทคโนโลยีการพิมพ์	Bubble-jet on demand
จำนวนรูปพิมพ์	ทั้งหมด : 15,360 MBK : 5,120 รูป C.M,Y,BK : 2,560 รูปต่อสี
ความละเอียดในการพิมพ์	2,400 x 1,200 dpi
ขนาดเส้นบางสุดที่พิมพ์ได้	0.02 มม.
ความแม่นยำของสายเส้น	+/-0.1 % หรือน้อยกว่า
ขนาดหยดหมึก	4 พิโคลิตร
ตลับหมึก	หมึกที่มาพร้อมเครื่อง (Starter Ink) : ตลับละ 90 มล. 4 ตลับ (เฉพาะ MBK 130 มล. 1 ตลับ) หมึกสำหรับขายมี 2 ขนาด : 130 มล. และ 300 มล.
ชนิดหมึก	Dye/Pigment Reactive Ink Dye : Cyan, Magenta, Yellow, Black Pigment : Matte Black
ใช้ได้กับ OS	32 bit - Windows XP, Windows Vista, Window 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bit - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac : OSX - 10.6.8 - OS10.9.x
ภาษาการพิมพ์	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
การเชื่อมต่อ	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
ความเร็วในการพิมพ์	
ขนาด A1, กระดาษธรรมดา	25 วินาที (โหมดเร็ว/ประหยัด) 28 วินาที (โหมดเร็ว) 42 วินาที (โหมดมาตรฐาน)
ขนาด A1, กระดาษเคลือบ	43 วินาที (โหมดเร็ว) 1:17 นาที (โหมดมาตรฐาน) 2:05 นาที (โหมดคุณภาพสูง)
ความจำ	
Buffer RAM	256MB
การจัดการกระดาษ	
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน : 10"/254 มม. - 24"/609.6 มม. กระดาษแผ่น : 8"/203.2 มม. - 24"/609.6 มม.
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน และ กระดาษแผ่น : 0.07 - 0.8 มม.
พิมพ์ต่อเนื่องได้ยาวสูงสุด	กระดาษม้วน : 18 เมตร (ขึ้นอยู่กับ OS และ application) กระดาษแผ่น : 1.6 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกม้วนสูงสุด	150 มม.
การป้อนกระดาษ	กระดาษม้วน : 1 ม้วน โส้กระดาษด้านบน ปลดกระดาษออกด้านหน้า กระดาษแผ่น : ป้อนกระดาษจากทางด้านบน ปลดกระดาษออกด้านหน้า (ป้อนด้วยมือโดยการใช้ตัวกั้นกระดาษ)
ความกว้างของกระดาษสำหรับการพิมพ์แบบโรล	10" (254 มม.), B4 (257 มม.), A3 (297 มม.), Banner (300 มม.)
การพิมพ์แบบโรล	14" (356 มม.)A2 (420 มม.), A2+/17" (432 มม.), B2 (515 มม.), A1 (594 มม.), 24" (610 มม.)

รุ่นเครื่องพิมพ์	รุ่น imagePROGRAF iPF681
ขนาด น้ำหนัก	
กขยขส (มม.) (กก.)	997 x 887 x 1,062 มม. (เปิดตะแกรงรับงาน) 997 x 1,100 x 1,062 มม. (เปิดตะแกรงรับงานแบบแนวนอน)
น้ำหนัก	56.7 กก. โดยประมาณ
ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมเครื่อง	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit-Free Layout and IR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (PC only), Print Plug-in for Microsoft Word/Excel/PowerPoint (PC only) Direct, Print & Share utility Custom Installer Creation Tool
กระแสไฟฟ้าที่ใช้	
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน	
กระแสไฟฟ้าอินพุต	AC 100 - 240 V (50-60 Hz)
การใช้พลังงานไฟฟ้า	เครื่องทำงาน : 140 วัตต์ หรือน้อยกว่า ปิดเครื่อง Standby : 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า
อุณหภูมิ	15 - 30°C ความชื้น : 10 - 80% (ไม่มีไอน้ำ)
ระดับเสียงรบกวน (โดยประมาณ)	ขณะทำงาน : 47 dB(A) หรือน้อยกว่า ขณะพัก : 35 dB(A) หรือน้อยกว่า
กำลังทางเสียง	ขณะทำงาน : 6.4 Bel หรือต่ำกว่า
ประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม	ENERGY STAR (Japan) (USA) (EU), RoHS Directive (WW), The ECO Declaration (TED) (Europe), WEEE (Europe)
สินค้าในกล่องมีดังนี้	
	หัวพิมพ์ 1 หัวพิมพ์ หมึก Starter Ink 1 ชุด (C.M,Y,BK - 90 มล./MBK - 130 ml) Adapter สำหรับใช้กับกระดาษม้วนแกน 3 นิ้ว เอกสารแนะนำการติดตั้ง ซิตีซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้งาน (Mac & Win), เอกสารแนะนำการเคลื่อนย้ายเครื่อง เอกสารความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม เอกสาร PosterArtist Lite ซิตีซอฟต์แวร์ PosterArtist Lite เอกสารแนะนำการใช้เครื่องอย่างย่อ
วัสดุสิ้นเปลือง	
ตลับหมึก	PFI-8107: 130 ml - MBK/BK/C/M/Y PFI-8207: 300 ml - MBK/BK/C/M/Y
หัวพิมพ์	PF-04
ผ้าซับหมึก	MC-10



you can
Canon

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 (0) 2344-9999 # 2320, 2323, 2324
www.canon.co.th