

主要配置輸出選項*

* 紙張容量可能因不同紙張類型／尺寸而異。



/ 折頁書籍裝訂分頁機—A2*

- 2 個紙盤，3,250 張 (80gsm) 容量
- 角落和雙針裝訂最多 65 張 (80gsm)
- 手冊製作最多 20 張，V 型折頁最多 5 張 (A3/A4R)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80gsm) 及按需裝訂 65 張 (80gsm)
- 支援選購的外部 2/3 和 2/F4 打孔組件—A1

* 需要緩衝區組件

/ 裝訂分頁機—AB3*

- 2 個紙盤，3,250 張 (80gsm) 容量
- 角落和雙針裝訂最多 65 張 (80gsm)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80gsm) 及按需裝訂 65 張 (80gsm)
- 支援選購的外部 2/3 和 2/F4 打孔組件—A1

* 需要緩衝區組件

/ 紙張折頁組件—L1*

- 支援 Z 型折頁
- 紙張重量 52 至 105 gsm

* 需要緩衝區組件及外置式裝訂分頁機



/ 3、4 層選購紙匣—AY1

- 最高支援 A3
- 紙張重量 52 至 300 gsm
- 2 x 550 張 (80gsm)

/ 高容量選購紙匣—F1

- 支援 A4
- 紙張重量 52 至 300 gsm
- 2,450 張 (80gsm)

/ 內置式裝訂分頁機—N1

- 2 個紙盤，545 張 (80gsm) 容量
- 角落和雙針裝訂最多 50 張 (80gsm)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80gsm) 及按需裝訂 40 張 (80gsm)
- 支援選購的內部 2/3 打孔組件—D1 和內部 2/F4 打孔組件—D1

/ 內置式雙向紙盤—M1

- 2 個紙盤，350 張容量
- 使影印、列印和傳真分離
- 增加第二個內部輸出紙盤

/ 緩衝區組件—R1

- 內置式紙盤，100 張容量
- 將紙張輸送至外置式裝訂分頁機

/ 第三側邊接紙盤組件—A1

- 100 張容量

/ Canon 大容量選購紙匣—F2 / F3

- 支援重量 52 至 256 gsm 的 A4 紙張
- 2,700 張 (80gsm)

imageFORCE 6100 系列

Canon

Delighting You Always

極致效能，驅動企業大步前進



Canon imageFORCE 6100 系列多功能商用複合機是高速黑白列印之理想首選，將停機時間降到最低，確保業務不中斷。

該系列具備強大功能，可靠耐用並搭載 AI 型智慧維護功能，確保工作流程延續性。另外更採用 E2 Analysis 技術，監控零組件狀態，確保最佳性能。

造就了這款能提升工作場域生產力的耐用裝置，即使有大量列印的需求也能輕鬆完成。



連結力

可直接從多功能複合機存取 Google 雲端硬碟及 Dropbox 等的雲端平台，順暢使用 Canon PRINT、Apple AirPrint 及其他行動列印功能，發揮極致便利性。



信賴力

精心打造追求持續運作不中斷的性能，另有智慧維護工具並採用長效壽命零件，以減少停機時間。



安全力

提供安全列印、活動紀錄及 SIEM 相容性等功能特點，加強資料防護，協助您監控及減緩風險。



永續力

最多採用 30% 回收塑膠製造，搭配環保包裝及低耗能，進一步減少對環境的影響。



合作夥伴／經銷商印章

Canon

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。

2025 © Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。

Canon、imageFORCE、MEAP、eMaintenance、iW、Business can be simple 以及 Canon Genuine Toner、Catridge 及零件皆為 Canon Inc. 及／或其子公司之商標。「MEAP」為 CANON Inc. 之商標，指 Canon 多功能和單功能印表機的「應用平台」。其他名稱為各自所有者之商標。uniFLOW、eCopy 及 Therefore 是由 Canon Singapore Pte Ltd. 發布的獨立方軟體。

Adobe、PostScript 及 PostScript 標誌皆為 Adobe 在美國及／或其他國家之註冊商標或商標。

Business Can Be Simple

imageFORCE 6100 系列規格

主機

機器類型 A3 黑白多功能商用複合機	紙張輸出容量 (A4・80gsm) 標配：250 張 最多：3,450 張 (搭配裝訂分頁機－AB3 或折頁／騎馬裝訂分頁機－A2 和第三側邊接紙盤組件－A1)	支援的紙張重量 多用途紙盤：52 至 300gsm 紙匣 (上)：52 至 256gsm 紙匣 (下)：52 至 300gsm 雙面：52 至 256gsm
核心功能 列印、影印、掃描、傳送、儲存、傳真 (選購)	支援的紙張類型 多用途紙盤： 薄紙、普通紙、再生紙、環保紙、彩色紙、重磅紙、塗佈紙、描圖紙、證券紙、投影片、標籤紙、打孔紙、信頭紙、標籤、信封	暖機時間 快速啟動模式：4 秒以內* *從裝置開機到影印圖示出現且能夠在觸控面板螢幕上操作的時間。
處理器 雙核心處理器	紙匣 (上／下)： 薄紙、普通紙、再生紙、環保紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封* * 需要信封送稿機。	從開機起算：6 秒以內* * 從裝置開機到影印就緒 (而非列印保留) 的時間。
控制面板 10.1 吋 TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板	支援的紙張尺寸 多用途紙盤： 標準尺寸： SRA3、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸： 98.0 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm 任意尺寸： 98.0 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm 信封： COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5 信封自訂尺寸： 98.0 x 98.0 mm 至 320.0 x 457.2 mm	從睡眠模式起算： imageFORCE 6170：7 秒以內 imageFORCE 6160/6155：6 秒以內
記憶體 RAM：6.0GB		
儲存空間 標配：(SSD) 256GB 選購：(SSD) 1TB		
介面連接 網路 標配：1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T 選購：無線 LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) 其他 標配：USB 2.0 (主機端) x1、USB 3.0 (主機端) x1、USB 2.0 (裝置端) x1 選購：串列介面組件、影印控制介面		
紙張供應容量 (A4・80gsm) 標配：1,200 張 100 張多用途紙盤 x 1 550 張紙匣 x 2 最多：6,350 張 (搭配高容量選購紙匣－F1 + 大容量選購紙匣－F2 / F3)	上紙匣： 標準尺寸：A4、A5、A5R、A6R、B5 自訂尺寸：98.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 215.9 mm 信封：COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5 下紙匣： 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：98.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm 信封：COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5	重量* 約 97 kg * 含標配碳粉

列印規格

列印速度 (黑白) imageFORCE 6170 最高 70 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 36 ppm (A3)、最高 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160 最高 60 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 32 ppm (A3)、最高 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155 最高 55 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 29 ppm (A3)、最高 36 ppm (A4R) * 僅限單面	頁面描述語言 標配：UFR II、PCL6/PCL5 選購：Adobe PostScript 3	直接列印 支援的檔案類型：PDF、EPS、TIFF/JPEG 及 XPS
列印解析度 (dpi) 標準：1,200 x 1,200 最高：4,800 x 2,400(模擬)	從行動裝置和雲端列印 AirPrint、Mopria®、IPP Everywhere、Canon PRINT、uniFLOW Online、Universal Print 及雲端聯絡器	作業系統 UFR II：Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022/Server 2025、macOS (10.14 或更新版本) PCL：Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025 PS：Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022/Server 2025、macOS (10.14 或更新版本) PPD：Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022/Server 2025、macOS (10.14 或更新版本)
	字體 PS 字型：136 種羅馬字型 PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、 2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (日文、韓文、簡體中文、繁體中文)、條碼字型 ² ¹ 需要選購的 PCL 國際字型集－A1。 ² 需要選購的條碼列印組件－D1。	

影印規格

影印速度 (黑白) imageFORCE 6170 最高 70 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 36 ppm (A3)、最高 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160 最高 60 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 32 ppm (A3)、最高 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155 最高 55 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 29 ppm (A3)、最高 36 ppm (A4R) * 僅限單面	首張影印完成時間 (A4・黑白) imageFORCE 6170： 約 2.7 秒以內 imageFORCE 6160： 約 2.9 秒以內 imageFORCE 6155： 約 2.9 秒以內	連續輸出 最多 9,999 份
	影印濃淡度 自動或手動 (9 段)	影印濃淡度 自動或手動 (9 段)
	倍率 可變縮放：25% - 400% (增減單位為 1%)	
	影印解析度 (dpi) 600 x 600	

掃描規格

類型 單次雙掃描器自動送稿機* [雙面至雙面 (自動)] * 支援多張進紙偵測。	支援的紙張尺寸 稿台掃描尺寸：最大 297.0 x 431.8 mm 送稿機紙張尺寸： A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R 自訂尺寸： 69.9 x 139.7 mm 至 304.8 x 431.8 mm	掃描解析度 (dpi) 600 x 600
送稿機紙張容量 (80gsm) 最多 200 張		拉式掃描規格 Colour Network ScanGear2，適用於 TWAIN 和 WIA 支援的作業系統：Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
送稿機可接受紙張重量 送稿機紙張重量：38 至 220gsm* * A6R 以下：50 至 220gsm	掃描速度 (ipm，黑白／彩色，A4) 單面掃描： 135/135 (300 x 300 dpi，傳送)， 80/80 (600 x 600 dpi，影印) 雙面掃描： 270/270 (300 x 300 dpi，傳送)， 160/90 (600 x 600 dpi，影印)	

傳送規格

目的地 標配：電子郵件／網際網路傳真 (SMTP*)、SMB、FTP、WebDAV、郵件信箱 選購：Super G3 傳真、IP 傳真 * Microsoft 365 及 Google Workspace 適用 OAuth 2.0 驗證方法	通訊錄 LDAP (2,000)／本機 (1,600)／快速撥號 (200)	檔案格式 TIFF (MMR)、JPEG、PDF (壓縮、可搜尋、針對網頁最佳化、PDF/A-1b、輪廓、加密、裝置簽章、使用者簽章)、XPS (壓縮、可搜尋、裝置簽章、使用者簽章)、Office Open XML (PowerPoint、Word) * 僅限單頁
通訊協定 檔案：FTP (TCP/IP)、SMB3.1.1 (TCP/IP)、WebDAV 電子郵件／網路傳真：SMTP、POP3		

傳真規格

數據機速度 Super G3：33.6 kbps G3：14.4 kbps	傳送／接收尺寸 傳送： A3、A4、A4R、A5*1、A5R*1、A6R*1、B4、B5*2、B5R*1 接收： A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R *1 以 A4 尺寸傳送 *2 以 B4 尺寸短傳送	快速撥號 最多 200 組
壓縮方式 MH、MR、MMR、JBIG		群組撥號／目的地 最多 199 組
解析度 (dpi) 400 x 400 (極精細)、200 x 400 (超精細)、200 x 200 (精細)、200 x 100 (正常)		循序多方傳送 最多 256 個位址
傳真記憶體 最多 30,000 頁 (2,000 個工作)		記憶體備份 有

儲存規格

郵件信箱 (支援的數量) 100 個使用者收件匣、 1 個記憶體接收收件匣、 50 個機密傳真收件匣 建議最多儲存 10,000 頁 (2,000 個工作)	進階郵件信箱 通訊協定：SMB 或 WebDAV 支援的用戶端電腦：Windows® 10/11 同時連線 (最大值)：64 (SMB)，WebDAV：3	進階郵件信箱可用磁碟空間 標配：16GB (選配：最大 480GB)
---	---	---

環境規格

作業環境 溫度：10 至 30 °C 濕度：20 至 80 % RH (相對濕度)	功耗 最多： imageFORCE 6170：約 2,000 W imageFORCE 6160：約 1,800 W imageFORCE 6155：約 1,800 W 睡眠模式： 約 0.5 W* * 由於某些設定，0.5W 並非適用於所有情況。
電源 110-127 V，60 Hz，12 A	

耗材

碳粉產量 (6% 覆蓋率下的估計值)
NPG-1002 碳粉 (BK)：65,500 頁