輸出選購配件配置*

原稿蓋板－Y3
- 單頁文件掃描

雙掃描器自動送稿機－F1
- 多頁文件掃描
- 100 張雙面自動送稿機
- 掃描速度高達 80 ipm（單面，300dpi）和 120 ipm（雙面，300dpi）

雙掃描器自動送稿機－E1
- 多頁文件掃描
- 200 張雙面自動送稿機
- 掃描速度高達 135 ipm（單面，300dpi）和 270 ipm（雙面，300dpi）

騎馬裝訂分頁機－AH1
- 2 個紙盤，最高 3,250 張容量
- 角落／雙針裝訂最多 50 張 (80 gsm)
- 手冊製作最多 20 張，非裝訂騎馬釘折頁容量最多 3 張 (A3/A4R)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80 gsm) 和按需裝訂 50 張 (80 gsm)
- 支援選購的外部 2/3 和 2/F4 打孔組件（2/3 打孔組件－A1 和 2/F4 打孔組件－A1）

內置式雙向紙盤－M1
- 使影印、列印和傳真分離
- 增加第二個內部輸出紙盤

內置式裝訂分頁機－N1
- 2 個紙盤，545 張容量
- 角落／雙針裝訂最多 50 張 (80 gsm)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80 gsm) 和按需裝訂 40 張 (80 gsm)

多用途紙盤－B1

側邊接紙盤－T2

大容量選購紙匣－F3
- 最高支援 A4
- 紙張重量 52 至 105 gsm
- 2,700 張

裝訂分頁機－AH1
- 2 個紙盤，最高 3,250 張容量
- 角落／雙針裝訂最多 50 張 (80 gsm)
- 支援按需裝訂
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80 gsm) 和按需裝訂 50 張 (80 gsm)
- 支援選購的外部 2/3 和 2/F4 打孔組件（2/3 打孔組件－A1 和 2/F4 打孔組件－A1）



3、4 層選購紙匣－AZ1
- 最高支援 A3
- 紙張重量 52 至 256 gsm
- 2 x 550 張 (80 gsm)

高容量選購紙匣－G1
- 支援 A4
- 紙張重量 52 至 256 gsm
- 2,450 張

金屬底座 C3100 系列
- 升高裝置，紙張容量不變

*紙張容量可能因不同紙張類型／尺寸而異。

合作夥伴／經銷商印章

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。

Canon、imageFORCE、MEAP、eMaintenance、iW 和 Business Can Be Simple 是 Canon Inc. 及／或其子公司的商標。「MEAP」為 CANON Inc. 之商標，指 Canon 多功能和單功能印表機的「應用平台」。其他名稱為各自所有者的商標。uniFLOW 是由 Canon Singapore Pte Ltd. 發佈的獨立方軟體。

Adobe、LiveCycle、PostScript 及 PostScript 標誌皆為 Adobe 於美國及／或其他國家的註冊商標或商標。

2026 © Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。

imageFORCE C3150

Canon
Delighting You Always

強大的性能擴充能力，協助企業克服挑戰

imageFORCE C3150 是專門針對擴充性及多功能性之解決方案而打造的多功能複合機，適用於內部需處理各種文件類型及文件列印的企業。

無論是高速掃描，還是高效率處理名片等的精巧尺寸文件，客戶皆可選用適合的配件組合，簡化數位化作業以及提升工作流程效率。

imageFORCE C3150 採用 D² Exposure（D2 曝光技術），確保最高可達 4,800 x 2,400dpi 的影像解析度。本機型可靈活地選用從 1,200 到 6,350 張的紙張容量，滿足各式各樣的需求，確保作業發揮超高效率且絕不中斷。

連結力

可靈活地直接從多功能複合機存取 Google 雲端硬碟及 Dropbox 等的雲端平台，順暢使用 Canon PRINT、Apple AirPrint 及其他行動列印功能，發揮極致便利性。

安全力

提供使用者驗證和稽核記錄等功能，加強資料防護，協助您監控及降低潛在的風險。

信賴力

精心打造追求最佳性能，另有智慧維護工具並採用長效壽命零件，在減少停機時間之餘，可確保最長的運作時間。

永續力

最多採用 30% 回收塑膠製造，搭配環保包裝，進一步減少能耗。

Business Can Be Simple

imageFORCE C3150 規格

主機

機器類型
A3 彩色多功能商用複合機

核心功能
列印、影印、掃描、傳送、儲存、傳真（選購）

處理器
雙核心處理器

控制面板
10.1 吋 TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板

記憶體
標配：RAM：5.0GB

儲存空間
標配：(SSD) 256GB
選購：(SSD) 1TB

介面連接
網路
標配：1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T
選購：無線 LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
其他
標配：USB 2.0（主機端）x 1、USB 3.0（主機端）x 1、USB 2.0（裝置端）x 1
選購：串列介面組件、影印控制介面

紙張供應容量（A4，80gsm）
標配：1,200 張
100 張多用途紙盤 x 1
550 張紙匣 x 2
最多：6,350 張（搭配高容量選購紙匣－G1 + 大容量選購紙匣－F3）

紙張輸出容量（A4，80gsm）
標配：250 張
最多：3,450 張（搭配裝訂分頁機－AH1 或騎馬裝訂分頁機－AH1 和側邊接紙盤－T2）

支援的紙張類型
多用途紙盤：
薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、塗佈紙*、描圖紙、證券紙、投影片、標籤紙、打孔紙、信頭紙、信封
*257-300gsm 紙張需要紙張調整組件
上紙匣：
薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封
下紙匣：
薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封

支援的紙張尺寸
多用途紙盤：
標準尺寸：
SRA3、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R
自訂尺寸：98.4 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm
任意尺寸：100.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm
信封：COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5
信封自訂尺寸：98.0 x 98.0 mm 至 320.0 x 457.2 mm

上紙匣：
標準尺寸：A4、A5、A5R、A6R、B5
自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 215.9 mm
信封： ISO-C5
下紙匣：
標準尺寸：
A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R
自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm
信封：COM10 10 號、Monarch、DL

支援的紙張重量
多用途紙盤：52 至 300 gsm（搭配紙張調整組件時支援 257 gsm 至 300 gsm）
上／下紙匣：52 至 256 gsm
雙面：52 至 220 gsm

暖機時間
快速啟動模式：4 秒以內*
* 從裝置開機到影印圖示出現且能夠在觸控面板螢幕上操作的時間。

從開機起算：10 秒以內*
* 從裝置開機到影印就緒的時間
（非列印保留）

從睡眠模式起算：10 秒以內

尺寸（寬 x 深 x 高）
搭配原稿蓋板－Y3：565 x 745 x 788 mm
搭配雙掃描器自動送稿機－E1：565 x 745 x 897 mm
搭配雙掃描器自動送稿機－F1：565 x 745 x 862 mm

安裝空間（寬 x 深）
基本：
978 x 1,141 mm（搭配雙掃描器自動送稿機－E1 + 右機門和多用途紙盤開啟 + 紙匣開啟）

978 x 1,141 mm（搭配雙掃描器自動送稿機－F1 + 右機門和多用途紙盤開啟 + 紙匣開啟）

完整配置：
1,651 x 1,141 mm（搭配雙掃描器自動送稿機－E1 + 裝訂分頁機－AH1／騎馬裝訂分頁機－AH1 + 側邊接紙盤－T2 延伸 + 紙匣開啟）

1,651 x 1,141 mm（搭配雙掃描器自動送稿機－F1 + 裝訂分頁機－AH1／騎馬裝訂分頁機－AH1 + 側邊接紙盤－T2 延伸 + 紙匣開啟）

重量*
*含標準碳粉
搭配原稿蓋板－Y3：約 79 kg
搭配雙掃描器自動送稿機－E1：約 92 kg
搭配雙掃描器自動送稿機－F1：約 85 kg

列印規格

列印速度（黑白和彩色）
單面：最高 50 ppm (A4、A5R)，最高 25 ppm (A3)，最高 45 ppm (A5、A6R)，最高 30 ppm (A4R)

列印解析度 (dpi)
標準：1,200 x 1,200
最高：4,800 x 2,400（等效）

頁面描述語言
標配：PCL6 / PCL5 UFR II
選購：Adobe PostScript 3

直接列印
支援的檔案類型：PDF、EPS、TIFF/JPEG 及 XPS

從行動裝置和雲端列印
AirPrint、Mopria® Print Service、IPP Everywhere、Canon PRINT、uniFLOW Online、Universal Print 及雲端聯絡器

作業系統標準列印
Android / Windows® 11 / Chrome OS / macOS（11.2.2 或更新版本）/ iOS（15.2 或更新版本）、iPadOS

字型
PS 字型：136 種羅馬字型
PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT J/K/S/T*1（日文、韓文、簡體中文、繁體中文）、條碼字型*2
*1 需要選購的 PCL 國際字型集－A1。
*2 需要選購的條碼列印組件－D1。

作業系統：
UFRII：Windows®11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025、macOS（10.14 或更新版本）
PCL：Windows®11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025
PS：Windows®11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025、macOS（10.14 或更新版本）
PPD：Windows® 11、macOS（10.15 或更新版本）

截至 2025 年 11 月

影印規格

影印速度（黑白和彩色）
單面：最高 50 ppm (A4、A5R)，最高 16 ppm (A3)，最高 45 ppm (A5、A6R)，最高 22 ppm (A4R)

首張影印完成時間（A4，黑白／彩色）
約 4.2 / 5.5 秒以內

影印解析度 (dpi)
600 x 600

連續輸出
最多 999 份

影印濃淡度
自動或手動（9 段）

倍率
可變縮放：25% - 400%（增減單位為 1%）

掃描規格

類型
標配：彩色原稿台
選購：原稿蓋板－Y3、雙掃描器自動送稿機－E1*
或雙掃描器自動送稿機－F1［雙面至雙面（新型雙面自動送稿機）］
*支援多張進紙偵測。

DADF：雙面自動送稿機

送稿機紙張容量 (80 gsm)
雙掃描器自動送稿機－E1：最多 200 張
雙掃描器自動送稿機－F1：最多 100 張

送稿機可接受紙張重量
送稿機紙張重量：
雙掃描器自動送稿機－E1：
單面掃描：38 至 220 gsm（黑白、彩色）
雙面掃描：38 至 220 gsm（黑白、彩色）
*A6R 以下的可接受重量為 50 至 220gsm。

雙掃描器自動送稿機－F1：
單面掃描：38 至 128 gsm（黑白、彩色）
雙面掃描：50 至 128 gsm（黑白、彩色）

支援的紙張尺寸
稿台掃描尺寸：最大 297.0 x 431.8 mm
雙掃描器自動送稿機－E1：
A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R
自訂尺寸：69.9 x 139.7 mm 至 304.8 x 431.8 mm
雙掃描器自動送稿機－F1：
A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R
自訂尺寸：48.0 x 85.0 mm 至 304.8 x 431.8 mm

掃描速度（ipm：A4）
雙掃描器自動送稿機－E1：
單面掃描：135/135（300 x 300 dpi，傳送），80/80（600 x 600 dpi，影印）
雙面掃描：270/270（300 x 300 dpi，傳送），160/90（600 x 600 dpi，影印）

雙掃描器自動送稿機－F1：
單面掃描：80/80（300 x 300 dpi，傳送），60/60（600 x 600 dpi，影印）
雙面掃描：120/120（300 x 300 dpi，傳送），60/60（600 x 600 dpi，影印）

掃描解析度 (dpi)
600 x 600

從電腦掃描規格
Colour Network ScanGear2，適用於 TWAIN 和 WIA
支援的作業系統：Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025

傳送規格

目的地
標配：電子郵件／網際網路傳真 (SMTP*)、SMB、FTP、WebDAV、郵件信箱
選購：Super G3 傳真、IP 傳真
* Microsoft 365 及 Google Workspace 支援 OAuth 2.0 驗證流程。

通訊錄
LDAP (2,000)／本機 (1,600)／快速撥號 (200)

通訊協定
檔案：FTP (TCP/IP)、SMB3.1.1 (TCP/IP)、WebDAV
電子郵件／網路傳真：SMTP、POP3

檔案格式
TIFF（MMR）、JPEG、PDF（壓縮、可搜尋、針對網頁最佳化、PDF/A-1b、輪廓、加密、裝置簽章、使用者簽章）、XPS（壓縮、可搜尋、裝置簽章、使用者簽章）、Office Open XML（PowerPoint、Word）

傳真規格

連線數量上限
1

數據機速度
Super G3：33.6 kbps
G3：14.4 kbps

壓縮方式
MH、MR、MMR、JBIG

解析度 (dpi)
400 x 400（極精細）、200 x 400（超精細）、200 x 200（精細）、200 x 100（正常）

傳送／接收尺寸
傳送：A3、A4、A4R、A5*1、A5R*1、A6R*1、B4、B5*2、B5R*1
接收：A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R
*1 以 A4 尺寸傳送
*2 以 B4 尺寸短傳送

傳真記憶體
最多 30,000 頁（2,000 個工作）

快速撥號
最多 200 組

群組撥號／目的地
最多 199 組

循序多方傳送
最多 256 個位址

記憶體備份
有

儲存規格

郵件信箱（支援的數量）
100 個使用者收件匣、1 個記憶體接收收件匣、50 個機密傳真收件匣
最多儲存 10,000 頁（2,000 個工作）

進階郵件信箱
通訊協定：SMB 或 WebDAV
支援的用戶端電腦： Windows® 11
同時連線（最大值）：SMB：64，WebDAV：3

進階郵件信箱可用磁碟空間
標配：16GB
（選配：最大 480GB）

環境規格

作業環境
溫度：10 至 30 °C
濕度：20 至 80 % RH（相對濕度）

電源
110-127 V，60 Hz，12 A

功耗
最多：約 1,800 W
睡眠模式：約 0.5 W*
* 由於某些設定，0.5W 並非適用於所有情況。

耗材

碳粉匣
NPG-1007 碳粉 BK/C/M/Y
NPG-1007L 碳粉 C/M/Y

碳粉產量（5.0% 覆蓋率下的估計值）
NPG-1007 BK：36,000 頁
NPG-1007 C/M/Y：19,000 頁
NPG-1007L C/M/Y：2,500 頁