

## 主要配置輸出選項\*

\* 紙張容量可能因不同紙張類型／尺寸而異。



### / 折頁書籍裝訂分頁機—A2\*

- 2 個紙盤・3,250 張 (80gsm) 容量
- 角落和雙針裝訂最多 65 張 (80gsm)
- 手冊製作最多 20 張，V 型折頁最多 5 張 (A3/A4R)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80gsm) 及按需裝訂 65 張 (80gsm)
- 支援選購的外部 2/3 和 2/F4 打孔組件—A1

\* 需要緩衝區組件

### / 裝訂分頁機—AB3\*

- 2 個紙盤・3,250 張 (80gsm) 容量
- 角落／雙針裝訂最多 65 張 (80gsm)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80gsm) 及按需裝訂 65 張 (80gsm)
- 支援選購的外部 2/3 和 2/F4 打孔組件—A1

\* 需要緩衝區組件

### / 紙張折頁組件—L1\*

- 支援 Z 型折頁
- 紙張重量 52 至 105 gsm

\* 需要緩衝區組件及外置式裝訂分頁機



### / 3、4 層選購紙匣—AY1

- 最高支援 A3
- 紙張重量 52 至 300 gsm
- 2 x 550 張 (80gsm)

### / 高容量選購紙匣—F1

- 支援 A4
- 紙張重量 52 至 300 gsm
- 2,450 張 (80gsm)

### / Canon 大容量選購紙匣—F2 / F3

- 支援 A4
- 紙張重量 52 至 256 gsm
- 2,700 張 (80gsm)

### / 內置式裝訂分頁機—N1

- 2 個紙盤・545 張 (80gsm) 容量
- 角落／雙針裝訂最多 50 張 (80gsm)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80gsm) 及按需裝訂 40 張 (80gsm)
- 支援選購內置式 2/3 打孔組件—D1 及內置式 2/F4 打孔組件—D1

### / 內置式雙向紙盤—M1

- 2 個紙盤・350 張容量
- 使影印、列印和傳真分離
- 增加第二個內置式輸出紙盤



### / 緩衝區組件—R1

- 內置式紙盤・100 張容量
- 將紙張輸送至外置式裝訂分頁機



### / 第三側邊接紙盤組件—A1

- 容量 (80gsm 紙張)：
- A4、A5R、B5：100 張
- A3、A4R、B4、B5R：75 張

# imageFORCE C5100 系列

# Canon

Delighting You Always

## 卓越品質，驅動企業大步前進



Canon imageFORCE C5100 系列多功能商用複合機經過精心設計，專為昇華辦公室創意而打造。

搭載 D<sup>2</sup> Exposure Technology (D<sup>2</sup> 曝光技術) 及 4,800 x 2,400 dpi 高解析度等的開創性創新技術，不僅能產出傑出的列印成品，更兼顧高品質色彩及運作順暢性。

下方選購紙匣可處理最重 300gsm 的紙張，方便企業靈活使用各式各樣的紙張類型。



### 連結力

可直接從多功能複合機存取 Google 雲端硬碟及 Dropbox 等的雲端平台，順暢使用 Canon PRINT、Apple AirPrint 及其他行動列印功能，發揮極致便利性。



### 信賴力

精心打造追求持續運作不中斷的性能，另有智慧維護工具並採用長效壽命零件，以減少停機時間。



### 安全力

提供安全列印、活動紀錄及 SIEM 相容性等功能特點，加強資料防護，協助您監控及減緩風險。



### 永續力

最多採用 30% 回收塑膠製造，搭配環保包裝及低耗能，進一步減少對環境的影響。



合作夥伴／經銷商印章

# Canon

台灣佳能資訊股份有限公司  
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司  
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓  
公司電話：02-6632-8888  
客服專線：0809-009-200  
產品網址：https://tw.canon/zh\_TW/business/products

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。

2025 © Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.  
版權所有。台灣印製。

Canon、imageFORCE、MEAP、eMaintenance、iW、Business can be simple 以及 Canon Genuine Toner、Catridge 及零件皆為 Canon Inc. 及／或其子公司之商標。「MEAP」為 CANON Inc. 之商標，指 Canon 多功能和單功能印表機的「應用平台」。其他名稱為各自所有者之商標。uniFLOW、eCopy 及 Therefore 是由 Canon Singapore Pte Ltd. 發布的獨立軟體。

Adobe、PostScript 及 PostScript 標誌皆為 Adobe 在美國及／或其他國家之註冊商標或商標。

## Business Can Be Simple

# imageFORCE C5100 系列規格

## 主機

<b>機器類型</b> A3 彩色多功能商用複合機	<b>紙張輸出容量 (A4、80gsm)</b> 標配：250 張 最多： 3,450 張（搭配裝訂分頁機—AB3 或折頁／騎馬裝訂分頁機—A2 和第三側邊接紙盤組件—A1）	<b>支援的紙張重量</b> 多用途紙盤：52 至 300gsm 紙匣（上）：52 至 256gsm 紙匣（下）：52 至 300gsm 雙面：52 至 256gsm
<b>核心功能</b> 列印、影印、掃描、傳送、儲存、傳真（選購）	<b>支援的紙張類型</b> 多用途紙盤： 薄紙、普通紙、再生紙、環保紙、彩色紙、重磅紙、塗佈紙、描圖紙、證券紙、投影片、標籤紙、打孔紙、信頭紙、標籤、信封  紙匣（上／下）： 薄紙、普通紙、再生紙、環保紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封* * 需要信封送稿機。	<b>暖機時間</b> 快速啟動模式：4 秒以內* *從裝置開機到影印圖示出現且能夠在觸控面板螢幕上操作的時間。  從開機起算：6 秒以內* * 從裝置開機到影印就緒（而非列印保留）的時間。
<b>處理器</b> 雙核心處理器		
<b>控制面板</b> 10.1 吋 TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板		
<b>記憶體</b> RAM：6.0GB		
<b>儲存空間</b> 標配：(SSD) 256GB 選購：(SSD) 1TB	<b>支援的紙張尺寸</b> 多用途紙盤： 標準尺寸： SRA3、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸： 98.0 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm 任意尺寸： 98.0 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm 信封： COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5 信封自訂尺寸： 98.0 x 98.0 mm 至 320.0 x 457.2 mm	<b>尺寸 (寬 x 深 x 高)</b> 620 x 722 x 937 mm  <b>安裝空間 (寬 x 深)</b> 基本：1,050 x 1,162 mm （右蓋開啟、多用途紙盤延伸 + 紙匣抽屜開啟） 完整配置：2,044 x 1,162 mm （裝訂分頁機—AB3／折頁／騎馬裝訂分頁機—A2、擴充紙盤延伸 + 紙張折頁組件—L1 + 大容量選購紙匣—F2 / F3 + 紙匣抽屜開啟）
<b>介面連接</b> 網路 標配：1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T 選購：無線 LAN （IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax） 其他 標配：USB 2.0（主機端）x1、USB 3.0（主機端）x1、USB 2.0（裝置端）x1 選購：串列介面組件、影印控制介面		<b>重量*</b> 約 108 kg * 含標準碳粉
<b>紙張供應容量 (A4、80gsm)</b> 標配：1,200 張 100 張多用途紙盤 x 1 550 張紙匣 x 2 最多：6,350 張 （搭配高容量選購紙匣—F1 + 大容量選購紙匣—F2 / F3）	<b>下紙匣：</b> 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：98.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm 信封：COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5	

## 列印規格

<b>列印速度（黑白和彩色）</b> imageFORCE C5170 最高 70 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 36 ppm (A3)、最高 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160 最高 60 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 32 ppm (A3)、最高 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150 最高 50 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 27 ppm (A3)、最高 30 ppm (A4R) imageFORCE C5140 最高 40 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 20 ppm (A3)、最高 24 ppm (A4R) * 僅限單面	<b>頁面描述語言</b> 標配：UFR II、PCL6/PCL5 選購：Adobe PostScript 3  <b>從行動裝置和雲端列印</b> AirPrint、Mopria®、IPP Everywhere、Canon PRINT、uniFLOW Online、Universal Print 及雲端聯絡器  <b>作業系統標準列印</b> Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 或更新版本) / iOS (15.2 或更新版本)、iPadOS  <b>字體</b> PS 字型：136 種羅馬字型 PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT J/K/S/T*1 （日文、韓文、簡體中文、繁體中文）、條碼字型*2 *1 需要選購的 PCL 國際字型集—A1。 *2 需要選購的條碼列印組件—D1。	<b>直接列印</b> 支援的檔案類型：PDF、EPS、TIFF/JPEG 及 XPS  <b>作業系統</b> UFR II：Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022/Server 2025、macOS (10.14 或更新版本) PCL：Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025 PS：Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022/Server 2025、macOS (10.14 或更新版本) PPD：Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022/Server 2025、macOS (10.14 或更新版本)
--	---	---

## 影印規格

<b>影印速度（黑白和彩色）</b> imageFORCE C5170 最高 70 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 36 ppm (A3)、最高 42 ppm (A4R) imageFORCE C5160 最高 60 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 32 ppm (A3)、最高 36 ppm (A4R) imageFORCE C5150 最高 50 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 27 ppm (A3)、最高 30 ppm (A4R) imageFORCE C5140 最高 40 ppm (A4、A5*、A5R、A6R*)、 最高 20 ppm (A3)、最高 24 ppm (A4R) * 僅限單面	<b>首張影印完成時間 (A4、黑白／彩色)</b> imageFORCE C5170： 約 2.7 / 3.7 秒以內 imageFORCE C5160： 約 2.9 / 4.2 秒以內 imageFORCE C5150： 約 3.4 / 4.9 秒以內 imageFORCE C5140： 約 4.1 / 6.1 秒以內  <b>影印解析度 (dpi)</b> 600 x 600	<b>連續輸出</b> 最多 999 份  <b>影印濃淡度</b> 自動或手動 (9 段)  <b>倍率</b> 可變縮放：25% - 400%（增減單位為 1%）
--	---	--

## 掃描規格

<b>類型</b> 單次雙掃描器自動送稿機* [雙面至雙面（自動）] * 支援多張進紙偵測。	<b>支援的紙張尺寸</b> 稿台掃描尺寸：最大 297.0 x 431.8 mm 送稿機紙張尺寸： A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R 自訂尺寸： 69.9 x 139.7 mm 至 304.8 x 431.8 mm	<b>掃描解析度 (dpi)</b> 600 x 600  <b>拉式掃描規格</b> Colour Network ScanGear2、適用於 TWAIN 和 WIA 支援的作業系統：Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
<b>送稿機紙張容量 (80gsm)</b> 最多 200 張		
<b>送稿機可接受紙張重量</b> 送稿機紙張重量：38 至 220gsm* * A6R 以下：50 至 220gsm	<b>掃描速度 (ipm、黑白／彩色、A4)</b> 單面掃描： 135/135 (300 x 300 dpi、傳送)， 80/80 (600 x 600 dpi、影印) 雙面掃描： 270/270 (300 x 300 dpi、傳送)， 160/90 (600 x 600 dpi、影印)	

## 傳送規格

<b>目的地</b> 標配：電子郵件／網際網路傳真 (SMTP*)、SMB、FTP、WebDAV、郵件信箱 選購：Super G3 傳真、IP 傳真 * Microsoft 365 及 Google Workspace 適用 OAuth 2.0 驗證方法	<b>通訊錄</b> LDAP (2,000)／本機 (1,600)／快速撥號 (200)  <b>通訊協定</b> 檔案：FTP (TCP/IP)、SMB3.1.1 (TCP/IP)、WebDAV 電子郵件／網路傳真：SMTP、POP3	<b>檔案格式</b> TIFF (MMR)、JPEG、PDF（壓縮、可搜尋、針對網頁最佳化、PDF/A-1b、輪廓、加密、裝置簽章、使用者簽章）、XPS（壓縮、可搜尋、裝置簽章、使用者簽章）、Office Open XML (PowerPoint、Word) * 僅限單頁
--	--	---

## 傳真規格

<b>數據機速度</b> Super G3：33.6 kbps G3：14.4 kbps	<b>傳送／接收尺寸</b> 傳送： A3、A4、A4R、A5*1、A5R*1、A6R*1、B4、B5*2、B5R*1 接收： A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R *1 以 A4 尺寸傳送 *2 以 B4 尺寸短傳送	<b>快速撥號</b> 最多 200 組  <b>群組撥號／目的地</b> 最多 199 組  <b>循序多方傳送</b> 最多 256 個位址
<b>解析度 (dpi)</b> 400 x 400（極精細）、200 x 400（超精細）、200 x 200（精細）、200 x 100（正常）	<b>傳真記憶體</b> 最多 30,000 頁（2,000 個工作）	<b>記憶體備份</b> 有

## 儲存規格

<b>郵件信箱（支援的數量）</b> 100 個使用者收件匣、 1 個記憶體接收收件匣、 50 個機密傳真收件匣 建議最多儲存 10,000 頁（2,000 個工作）	<b>進階郵件信箱</b> 通訊協定：SMB 或 WebDAV 支援的用戶端電腦：Windows® 10/11 同時連線（最大值）：64 (SMB)、WebDAV：3	<b>進階郵件信箱可用磁碟空間</b> 標配：16GB （選配：最大 480GB）
---	--	---

## 環境規格

<b>作業環境</b> 溫度：10 至 30 °C 濕度：20 至 80 % RH（相對濕度）  <b>電源</b> ImageFPRCE C5100 series 110-127V、60 Hz、12A ImageFPRCE C5140 110-127V、60 Hz、10A	<b>功耗</b> 最多： 大約 2,000 W (imageFORCE C5170) 大約 1,800 W (imageFORCE C5160/ C5150/C5140) 睡眠模式： 約 0.5 W* * 由於某些設定，0.5W 並非適用於所有情況。
---	--

## 耗材

<b>碳粉產量 (5% 覆蓋率下的估計值)</b> NPG-1001 BK：63,000 頁 NPG-1001 C/M/Y：54,500 頁 NPG-1001L C/M/Y：24,000 頁
--