

imagePROGRAF  
PRO-526 | PRO-546 | PRO-566

Canon  
Delighting You Always

# Timeless Quality

— for Every Print



## 耐久品質



PRO-526  
最大列印寬度



PRO-546  
最大列印寬度



PRO-566  
最大列印寬度



自動  
偵測紙張



自動  
估算紙張



全新  
深黑色密度



全新  
LUCIA  
PRO II ink



12  
色顏料  
墨水



全新  
強大耐光性



全新  
強大防刮性



清晰保真度



500 GB  
加密 HDD



連線能力



雙紙捲系統  
(選購)



全新  
內部  
LED 燈



自動裝紙

# 禁得起時間考驗的色彩

全新 imagePROGRAF PRO 系列印表機採用 12 色顏料墨水及改進黑色密度，為每一份印刷成品提供更傑出的色彩表現。

## 特色

### LUCIA PRO II ink

LUCIA PRO II 墨水系統可為各種印刷成品增強可靠性及展現優異影像品質，讓您的平面設計作品注入生命。



#### 歷久不衰的列印

耐久可靠的印刷成品，從物理及視覺兩個層面皆確保平面設計作品的美觀。

#### 耐光性

耐光性經過改進，即使長期存放，平面設計作品的色彩仍舊耐久且不退色。

#### 防刮性\*

印表機經過改進的防刮性，可將列印或印刷成品處理錯誤所造成的可能刮傷降到最低，特別是光面或半光面列印，以確保成品維持彷彿剛印好的狀態。

\*不適用於非光面紙張。


#### 適合照片及平面設計作品的最佳列印品質

優異傑出的列印品質：印刷成品墨水的黑色密度經過改進，可提供更高的影像精確性和更傑出的色彩表達性。

## 印表機設計

### 以便利性為本

印表機的設計用以增強使用經驗，讓您列印起來更簡易。




#### 內部 LED 燈

採用全新的內部 LED 燈，可減少誤印造成的墨水及紙張浪費。



#### 新增紙捲尺寸指標

指標可用來輕鬆地確認紙捲尺寸。




#### 面板使用性

印表機面板採用經過改進的使用者介面，可輕鬆地確認剩餘紙捲量。

#### LED 燈可見性

墨水槽蓋採用半透明採直，LED 燈可見性更高。

imagePROGRAF  
PRO-526



### FINE 列印噴頭技術

全光刻噴墨噴嘴工程 (FINE) 列印頭可針對 12 色處理 18,432 個噴頭，使印表機能輕易地列印出細節更精細的高品質成品，並提升每一張成品的耐久性。

防止影像劣化



### 自動噴頭監控和校準

印表機的自動化對齊功能可讓您減少手動調整列印頭所需的時間，並將試印錯誤的墨水及紙張浪費降到最低。新開發的墨水感應系統可防止影像劣化。



### CRYSTAL FIDELITY

結合 EOS 攝影機和 imagePROGRAF PRO 系列，再運用濃縮 Canon 精粹的技術輸出優質照片。



imagePROGRAF PRO-546



imagePROGRAF PRO-566

### 暗部區域的細節更精細

印表機的墨水改善了黑色密度，讓影像中暗部區域更加精細，更清楚地呈現藝術作品或照片。

## 簡化列印流程

運用 Canon 免費軟體應用程式簡化常用的列印操作，讓工作流程順暢無比。



### PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT

Professional Print & Layout 的實用功能可幫您印出最理想的列印成品，簡易您無比的列印經驗。



### ACCOUNTING MANAGER

使用 Accounting Manager 可易於監控及管理單一或多台 Canon 大圖輸出機器的列印用量。



### FREE LAYOUT PLUS

Free Layout Plus 軟體可讓您同時拖放檔案、依照紙張版面重新縮放及自由地設定任何尺寸紙張的版面。您也可以輕鬆地拼接影像，並可在列印前預覽版面。



### 無邊界列印

無邊界列印可讓您發揮不受限的列印能力，在任何尺寸的紙捲上列印平面設計作品。



### MEDIA CONFIGURATION TOOL

Media Configuration Tool 可用來迅速地設定紙張。



### POSTERARTIST WEB

PosterArtist Web 提供多種設計範本，適合用來設計美觀的海報和運用其他類型的紙張。

# 規格

技術	PRO-526	PRO-546	PRO-566	
印表機類型	12 色、24 吋、610 mm	12 色、44 吋、1118 mm	12 色、60 吋、1524 mm	
噴嘴數	18,432 個噴嘴 (1536 個噴嘴 × 12 種顏色)			
最大列印解析度	2,400 × 1,200 dpi			
噴嘴間距	600 dpi × 2			
線條精確度 <sup>1</sup>	± 0.1%			
最小墨滴大小	每色最小 4 Picoliter			
墨水容量	市售墨水	160 ml、330 ml、700 ml		
	產品隨附墨水	160 ml	330 ml	
墨水類型	顏料墨水 - 亮黑色、消光黑、青色、洋紅色、黃色、亮青色、亮洋紅色、灰色、亮灰色、紅色、藍色、CO 墨水			
印表機語言	SG Raster (Swift Graphic Raster) · PDF (版本1.7) · JPEG (版本JFIF1.02)			
列印解決方案	Apple AirPrint、Direct Print Plus、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Free Layout Plus、PosterArtist、Professional Print & Layout			
管理解決方案	Media Configuration Tool、Accounting Manager、Device Management Console、Quick Utility Toolbox			
介面	USB A 連接埠	USB 隨身碟 (直接列印)		
	USB B 連接埠	內建高速 USB   全速 (12 Mbit/秒)、高速 (480 Mbit/秒)、大量傳輸   系列 B (4 個接腳)		
	Gigabit 乙太網路	內建   IEEE802.3ab (1000 Base-T)   IEEE802.3u (100 Base-TX) / IEEE802.3 (10 Base-T) SNMP (Canon-MIB)、HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6)、FTP		
	無線 LAN	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b   WPA-PSK (TKIP/AES)   WPA2-PSK (TKIP/AES)   WPA3-SAE (AES)   WPA-EAP (AES)   WPA2-EAP (AES)   WPA3-EAP (AES) <sup>2</sup>		
標準記憶體	3 GB			
硬碟	500 GB (加密 HDD)			
列印速度 <sup>3</sup>				
重磅塗佈紙 HG (海報/照片) (標準模式)	1 分 38 秒	2 分 49 秒		
光面照片紙 HG (海報/照片) (標準模式)	3 分 11 秒	5 分 35 秒		
紙張處理				
紙張送入及輸出方式	紙捲	1 個紙捲，上方裝紙，前方輸出		
	加裝紙捲	1 個紙捲，前方裝紙，前方輸出 (44 吋及 24 吋機型：選購，60 吋機型：預設)		
	單張紙	上方裝紙，前方輸出 <sup>4</sup>		
紙張寬度	紙捲/單張紙	152.4 ~ 610 mm	152.4 ~ 1118 mm	152.4 ~ 1524 mm
紙張厚度	紙捲/單張紙	0.07 ~ 0.8 mm		
最小可列印長度	紙捲	101.6 mm <sup>5</sup>		
	單張紙	203.2 mm		
最大可列印長度	紙捲	18 m <sup>6</sup>		
	單張紙	1.6 m		
最大滾筒外徑	170 mm 以內			
紙芯尺寸	紙捲芯內徑：2/3 吋			
無邊界列印	紙捲	上方：0 mm，下方：0 mm，側邊：0 mm		
邊界 (上方、下方、側邊)	建議使用區域 (紙捲)	20 mm、3 mm、3 mm		
	建議使用區域 (單張紙)	20 mm、20 mm、3 mm		
	可列印區域 (紙捲)	3 mm、3 mm、3 mm		
	可列印區域 (單張紙)	3 mm、12.7 mm、3 mm		
紙張捲取單元	雙向捲筒收紙			
送出方向	正面朝上，前方			

尺寸與重量 <sup>7</sup>	PRO-526	PRO-546	PRO-566	
包裝尺寸 (寬 × 深 × 高) 重量	主機 + 托盤	1324 × 912 × 1139 mm   138 kg	1820 × 915 × 1042 mm   185 kg	2227 × 915 × 1025 mm   222 kg
	支架 + 收集籃	1174 × 827 × 223 mm   27 kg	—	—
	主機 + 支架 + 收集籃 + 托盤	1324 × 827 × 1139 mm   157 kg	—	—
	滾筒單元	1244 × 562 × 461 mm   26 kg	1727 × 562 × 461 mm   33 kg	2133 × 562 × 461 mm   42 kg
尺寸 (寬 × 深 × 高) 重量	主機	1110 × 734 × 628 mm 約 85 kg	1593 × 734 × 628 mm 約 106 kg	1999 × 734 × 628 mm 約 124 kg
	主機 + 支架 + 收集籃	1110 × 984 × 1168 mm (收集籃開啟)   1110 × 766 × 1168 mm (收集籃閉合) 約 102 kg	1593 × 984 × 1168 mm (收集籃開啟)   1593 × 766 × 1168 mm (收集籃閉合) 約 124 kg	1999 × 984 × 1168 mm (收集籃開啟)   1999 × 766 × 1168 mm (收集籃閉合) 約 171 kg
電源與操作需求	AC 100 - 240 V · 50 - 60 Hz			
電源	AC 100 - 240 V · 50 - 60 Hz			
	操作 <sup>8</sup>	約 85 W		
	睡眠模式 <sup>8</sup>	約 1.7 W		
功耗	電源關閉	約 0.1 W		
建議使用環境	溫度	溫度：15 - 30 °C		
	濕度	濕度：10 - 80% RH (無露水凝結)		
聲音	聲功率 <sup>9</sup>	操作：約 6.4 Bels	操作：約 6.5 Bels	操作：約 6.6 Bels
	聲壓 <sup>9</sup>	操作：約 46 dB (A) 待機：35 dB (A) 以下	操作：約 48 dB (A) 待機：35 dB (A) 以下	操作：約 48 dB (A) 待機：35 dB (A) 以下
配件				
印表機支架 + 收集籃	SD-21 (選購)	隨附		
滾筒單元 (選購)	RU-23	RU-43	RU-63 (必要)	
2/3 吋滾筒固定器	RH2-29	RH2-46	RH2-66	
消耗品				
墨水槽	PFI-3810 (160 ml) / PFI-3830 (330 ml) / PFI-3870 (700 ml)   消光黑 (MBK)：PFI-810 (160 ml) / PFI-830 (330 ml) / PFI-870 (700 ml)			
列印噴頭	PF-10			
裁切器	CT-07			
維護盒	MC-30			

## 設計及規格如有變更，恕不另行通知。

- <sup>1</sup> 使用者需要自行調整。列印環境與紙張必須符合調整的項目。規定使用的 CAD 紙：僅限普通紙、CAD 描圖紙、塗佈紙、CAD 半透明霧面底片。
- <sup>2</sup> 支援 IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)。
- <sup>3</sup> 列印速度可能會因系統組態、介面、軟體、文件複雜度、列印模式、頁面涵蓋範圍、使用紙張類型等因素而有不同。
- <sup>4</sup> 單張紙請使用紙張鎖定位以手動進紙。
- <sup>5</sup> 布料和帆布的最小可列印長度為 200 mm。
- <sup>6</sup> 視作業系統和應用程式而異。
- <sup>7</sup> 含滾筒固定器組，不含墨水和列印噴頭。
- <sup>8</sup> 使用有線 LAN。
- <sup>9</sup> 根據 ISO 7779 標準，使用 24 吋/42 吋/60 吋標準光面照片紙 HG，標準模式。



台灣佳能資訊股份有限公司  
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司  
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓  
公司電話：02-6632-8888  
客服專線：0809-009-200  
產品網址：https://tw.canon/zh\_TW/business/products

高雄分公司  
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2  
公司電話：07-966-3500

經銷商印章

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。

2024 © Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.  
版權所有。台灣印製。