

TA 系列

Canon

Delighting You Always

多功能

結合成本效益

24 吋
TA-5200
MFP L24ei

36 吋
TA-5300



24 吋
TA-5200

5 色
顏料墨水

全新 Canon imagePROGRAF TA-5200 系列和 TA-5300 大圖輸出機為 SOHO 族、中小型辦公室和教育工作者提供價格平易的列印，能讓使用者輕鬆擴充列印範圍高達 36 吋。imagePROGRAF TA 系列配備獨特且領先同級的列印技術，結合優異品質與易用性，滿足所有 CAD、設計和創作需求。

24"
TA-5200
最大列印寬度

36"
TA-5300
最大列印寬度

桌上型
(僅限 TA-5200)

MFP 機型

AUTO CAD
AutoCAD 最佳化印表機驅動程式

42dB
低噪音運作系統

5pl
墨滴大小

線條精確度：
+/- 0.1% 以下

Wi-Fi 連線

從行動裝置
進行 Wi-Fi 直接列印

氣力送紙系統

完美列印



在列印過程中，Canon 先進的氣力送紙系統透過送紙台空氣吸力使紙張移動保持平順，確保一致的送紙。5 色 LUCIA TD 顏料墨水與 Canon FINE 列印噴頭結合，即使在普通紙上也能產生清晰文字、精細線條和鮮豔色彩，並具備出色的耐候性。全新 TA 系列搭載 L-COA PRO 成像處理器，為需求各異的工作快速提供最高列印品質。

特色

佔用空間小



佔用空間小，適用於任何辦公室，不論是桌上型或落地型。全正面操作系統讓印表機能與牆壁貼齊，且操作方便，易於裝入紙張、收取成品及更換墨水。

列印不中斷



副墨槽系統允許在印表機繼續列印時更換空墨水匣，確保充分利用所有墨水，避免浪費。

易於使用



3.0 吋彩色 LCD 顯示器讓使用者可立即存取最常用的功能，並提供墨水槽安裝錯誤警報顯示、裝紙或清除卡紙的教學影片 QR 碼。

享受幾乎無限制的列印



無邊列印現已適用於所有支援的紙張（標準和自訂尺寸）。新的三邊無邊列印選項是 TA 系列的獨家特色，也適用於與滾筒紙寬度不符的輸出尺寸。相較於傳統的四邊無邊列印標準，這為無邊列印任務帶來更大的靈活性。



imagePROGRAF

TA-5200 MFP L24ei

透過 L24ei 掃描器，TA 系列可以變身成為多功能大圖輸出機。掃描和影印最大可達 24 吋無需使用電腦；掃描資料可儲存至 USB 隨身碟，或以 TIFF、JPEG、PDF、多頁 PDF、PDF/A 格式儲存至電腦。對於獨立的影印操作，資料掃描的自動緩衝也提供了快速完成首張影印的時間。

L24ei 掃描器採用獲專利的 SingleSensor 技術，在整個掃描寬度範圍內實現先進的對齊穩定性，產生精度最高的掃描。



*掃描器由英國公司 Global Scanning UK Ltd. 製造

用於工作流程管理的軟體應用程式



透過 Direct Print & Share 功能，傳送批次列印、工作預設、捷徑列印皆輕鬆實現。您可使用 Accounting Manager 計算成本、追蹤列印工作的墨水和紙張使用量並可以匯出其報告。有了 Media Configuration Tool，您能輕鬆地在印表機操作面板上和印表機驅動程式中管理、更新及配置紙張資訊。您還可以透過 Device Management Console 輕鬆監控印表機狀態和彩色使用量。

用於海報的軟體應用程式



使用包含各種圖庫相片、範本和美工圖案的 PosterArtist Lite 和 Easy-PhotoPrint Editor 軟體，在內部製作專業海報。此外，透過 Free Layout Plus 軟體，可享受拼接列印、分割列印和雙面列印功能。



規格

印表機		TA-5200	TA-5200 MFP L24ei	TA-5300	
印表機類型		5 色 24 吋		5 色 36 吋	
噴嘴數		15,360 個噴嘴 (MBK : 5,120 個噴嘴; BK、C、M、Y : 各 2,560 個噴嘴)			
最大列印解析度		2400 x 1200 dpi			
噴嘴間距		1200 dpi (2 行)			
線條精確度 *1		±0.1 % 以下			
最小墨滴大小		5 pl			
墨水容量		市售墨水 : 55 ml (MBK、BK、C、M、Y) 產品隨附墨水 : 55 ml x2 (MBK) / 55ml (BK、C、M、Y)			
墨水類型		顏料墨水			
印表機語言		SG Raster (Swift Graphic Raster) / HP-GL/2 / HP RTL / JPEG (版本 JFIF1.02)			
列印解決方案		Apple AirPrint / Direct Print & Share / AutoCAD 最佳化印表機驅動程式 / Easy-PhotoPrint Editor / Canon PRINT Inkjet/SELPHY / Canon Print Service			
介面 (內建)	標準	高速 USB、全速 (12 Mbit/秒)、高速 (480 Mbit/秒)、大量傳輸、系列 B (4 個接腳)			
	網路	IEEE 802.3 10 Base-T / IEEE 802.3u 100 Base-TX / 自動交涉、IEEE 802.3ab 1000 Base-T / 自動交涉、IEEE 802.3x 全雙工、SNMP、HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6)、FTP			
	無線 LAN	IEEE802.11n/g/b / WEP (64/128 位元)、WPA-PSK (TKIP/AES) / WPA2-PSK (TKIP/AES)			
記憶體 (標配)		2 GB			
列印速度 *2		(A1 大小)	(A0 大小)		
普通紙 (CAD 圖)	31 秒 [快速 (自訂 Q5)]	32 秒 [快速]	52 秒 [快速 (自訂 Q5)]	53 秒 [快速]	
	32 秒 [快速]	56 秒 [標準]	1 分 34 秒 [標準]		
重磅塗佈紙 HG (CAD 圖)	33 秒 [快速 (自訂 Q5)]	54 秒 [快速]	53 秒 [快速 (自訂 Q5)]	1 分 31 秒 [快速]	
	54 秒 [快速]	2 分 27 秒 [標準]	1 分 25 秒 [標準]		
普通紙 (海報)	30 秒 [快速 (自訂 Q5)]	30 秒 [快速]	50 秒 [快速 (自訂 Q5)]	50 秒 [快速]	
	49 秒 [標準]		1 分 25 秒 [標準]		
重磅塗佈紙 HG (海報)	58 秒 [快速]	1 分 46 秒 [標準]	1 分 44 秒 [快速]	3 分 10 秒 [標準]	
	3 分 39 秒 [標準]	5 分 34 秒 [精細]	6 分 32 秒 [標準]	10 分 1 秒 [精細]	
光面照片紙 HG 170 (海報)	3 分 39 秒 [標準]	5 分 34 秒 [精細]	6 分 32 秒 [標準]	10 分 1 秒 [精細]	
紙張處理					
紙張寬度	滾筒紙	203.2 至 610 mm		203.2 至 917mm	
	單張紙	210 至 431.8 mm		210 至 431.8 mm	
紙張厚度 (滾筒/單張)		0.07 至 0.8 mm			
最小可列印長度		滾筒紙: 203.2 mm 單張紙: 279.4 mm			
最大可列印長度		滾筒紙: 18 m *3 單張紙: 594 mm			
最大滾筒外徑		150 mm 以內			
進紙方式		滾筒紙 (單): 上方進紙, 前方輸出 單張紙: 上方進紙, 前方輸出 *4			
無邊列印 (僅限滾筒紙, 無尺寸限制)	可列印紙張寬度	203.2 至 610 mm		203.2 至 917 mm	
	建議區域	滾筒紙 - 頂端: 20 mm, 底端: 3 mm, 側邊: 3 mm 單張紙 - 頂端: 20 mm, 底端: 31 mm, 側邊: 3 mm (Apple AirPrint) 單張紙 - 頂端: 20 mm, 底端: 20 mm, 側邊: 3 mm (其他)			
邊界	可列印區域	滾筒紙 - 頂端: 3 mm, 底端: 3 mm, 側邊: 3 mm 滾筒紙 (無邊列印) - 頂端: 0 mm, 底端: 0 mm, 側邊: 0 mm 單張紙 - 頂端: 3 mm, 底端: 12.7 mm, 側邊: 3 mm (Apple AirPrint) 單張紙 - 頂端: 3 mm, 底端: 20 mm, 側邊: 3 mm (其他)			
	紙張輸出	標準位置	1 張 (SD-24 支架)	1 張 (SD-33 支架)	

*1 使用者必須自行調整。列印環境與紙張必須符合調整的項目。

所需紙張: 僅限普通紙、CAD 描圖紙、銅版紙及 CAD 半透明霧面底片。

*2 列印一頁所花的時間不包括資料處理、資料傳輸和印前操作所需的時間。

*3 因作業系統和應用程式而異。

*4 使用紙張鎖定桿手動進紙。

*5 使用 ISO 7779 標準測量及根據 ISO 9296 標準描述。使用普通紙和線圖在標準模式下測量。

*6 掃描器由英國公司 Global Scanning UK Ltd. 製造



台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD.

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話: 02-6632-8888
客服專線: 0809-009-200
產品網址: https://tw.canon.com/zh_TW/business/Products

高雄分公司
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2
公司電話: 07-966-3500

0220W356

經銷商印章	本文件僅供參考。內容如有修改,恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其所有者的商標及/或註冊商標。
警告: 未經授權記錄版權保護資料屬侵犯著作權所有人權利之違法行為。	

印表機		TA-5200	TA-5200 MFP L24ei	TA-5300
尺寸與重量				
包裝尺寸 (寬 x 深 x 高) 重量	印表機 (主機 + 托盤)	1147 x 874 x 542 mm 49 kg		1492 x 909 x 685 mm 74 kg
	支架 + 收集籃 (SD-24) [TA-5200 系列]	1055 x 824 x 268 mm 16 kg		1362 x 824 x 268 mm 17 kg
	支架 + 收集籃 (SD-33) [TA-5300]	-		1492 x 909 x 811 mm 90 kg
尺寸 (寬 x 深 x 高) 重量 (含滾筒固定器組, 不含墨水和列印頭)	主機	982 x 748 x 438 mm 37 kg		1289 x 748 x 438 mm 44 kg
	主機 + 支架 + 收集籃 (SD-24) [TA-5200 系列]	982 x 870 x 1059 mm (收集籃開啟)		1289 x 870 x 1059 mm (收集籃開啟)
	主機 + 支架 + 收集籃 (SD-33) [TA-5300]	982 x 757 x 1059 mm (收集籃閉合) 46 kg		1289 x 757 x 1059 mm (收集籃閉合) 53 kg
電源與操作需求				
電源		AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz		
功耗	操作	52 W 以下		59 W 以下
	睡眠模式	3.6 W 以下		
	電源關閉	0.3 W 以下		
作業環境		溫度: 15°C - 30°C 濕度: 10% - 80% RH (無露水凝結)		
聲音	聲功率 *5	操作: 58 dB		
	聲壓 *5	操作: 42 dB (A) 待機: 35 dB (A) 以下		
選購配件				
2/3 吋滾筒固定器		RH2-28		RH2-35
消耗品				
墨水槽		PFI-8030 (55 ml)		
列印頭		PF-06		
裁切刀		CT-08		
維護盒		MC-31		
掃描器 *6				
掃描寬度		-	24 吋 (609.6 mm)	-
最小掃描長度		-	6.2 吋 (160 mm)	-
最大掃描長度		-	109 吋 (2768 mm)	-
最高影印速度 (吋/秒)	草稿: 300/300dpi 標配: 300/600dpi 高: 600/600dpi	-	1.0 ips (Col) / 3.0 ips (B&W) 1.0 ips (Col) / 3.0 ips (B&W) 0.5 ips (Col) / 1.5 ips (B&W)	-
	草稿: 200dpi 標配: 300dpi 高: 600dpi	-	1.0 ips (Col) / 3.0 ips (B&W) 0.5 ips (Col) / 1.5 ips (B&W) 0.33 ips (Col) / 1.0 ips (B&W)	-
光學解析度		-	600 dpi	-
最大文件厚度		-	0.5 mm	-
隨附軟體		-	ScanApp Lei 軟體	-
軟體功能		-	掃描、影印、JPG、PDF、PDF/A、多頁 PDF 檔案格式、掃描至電腦、掃描至 USB	-
尺寸 (寬 x 深 x 高)		-	935 x 253 x 131 mm	-
重量		-	5.28 kg	-