

imagePROGRAF
TM-5200 | TM-5205

Canon
Delighting You Always

效能進入全新境界



安靜、快速、精確

全新 imagePROGRAF TM-5200 和 TM-5205 重新定義大圖輸出機品質。利用可全面管理和簡化列印工作的軟體應用程式提高工作效率。以全新的 LUCIA TD 顏料墨水與優異的列印品質，進行線條和文字重現以及生動的海報輸出。

TM-5200 和 TM-5205 具有令人讚嘆的 44dB 聲音位準，實現真正安靜列印的理想狀態。

imagePROGRAF TM-5200 和 TM-5205

精確度與性能達成協調

這兩款多功能 24 吋大圖輸出機將核心列印技術與各種功能和軟體解決方案結合，讓您享受傑出的高速準確列印。除了以全新的 LUCIA TD 5 色顏料墨水呈現鮮明的列印輸出和出色的細節之外，TM 系列還具有高資料安全性，選購硬碟和掃描器則造就安靜的列印體驗。



LUCIA TD 墨水

TM 系列採用全新的五色 LUCIA TD 顏料墨水，即使在非塗佈普通紙上也能呈現 CAD/GIS 檔案所需的超高精確度。利用 LUCIA TD 墨水實現真正的潛力，列印鮮明、耐候的彩色海報。



FINE 列印頭

TM 系列配備新的 1.07 吋 6 通道整合式 FINE 列印頭與 15,360 個噴嘴，透過更高的墨水密度與色彩均勻性提供出色的列印品質。



L-COA PRO 處理器

TM 系列搭載新的 L-COA PRO 高速影像處理晶片，即使是大型工作，也能以高速提供優異的列印品質。



直接列印

新的 TM 系列讓您隨時透過 USB 隨身碟直接列印 JPEG 和 PDF 檔案。（僅限硬碟機型）



安全性

TM 系列大圖輸出機在網路環境中提供強大的資訊安全性，防止機密資料遭入侵和外洩。



多樣的連線選擇， 包括 Wi-Fi 支援

配備包括 Wi-Fi 支援在內的連線功能，將多部電腦連線至 TM 系列大圖輸出機時，可輕鬆建立無線網路。



用於工作流程管理的 軟體應用程式

使用 Direct Print & Share 可以輕鬆快速地傳送批次列印、工作預設、捷徑列印。使用 Accounting Manager 計算列印工作的成本，協助您完成日常任務。



用於海報的 軟體應用程式

使用 PosterArtist 軟體製作專業品質海報。包含各種圖庫相片、範本和美工圖案，讓您輕鬆快速地製作海報。此外，透過 Free Layout Plus 軟體，使用者也可以享受嵌套和雙面列印功能。



AutoCAD 最佳化 印表機驅動程式

AutoCAD 最佳化印表機驅動程式是專為 Autodesk AutoCAD 而開發，能夠忠實地列印使用 AutoCAD 建立的繪圖資料。





TM-5200 MFP L24ei

搭載 L24ei 掃描器的入門級 MFP 讓您不需要電腦即可輕鬆進行寬幅面掃描和影印。拜掃描資料自動緩衝所賜，L24ei 提供快速的首張影印完成時間 (FCOT)。掃描資料 (TIFF) 可儲存至 USB 隨身碟，專用公用程式 ScanApp Lei 則支援 TIFF、JPEG、PDF、多頁 PDF、PDF/A。多部入門級 MFP 也可以連線至同一網路，在工作環境中提供最大靈活性。

Lei 掃描器包含獲專利的 SingleSensor 技術，可在整個掃描寬度範圍內實現最佳影像擷取，提供更高的光學品質和對齊穩定性。

掃描器由英國公司 Global Scanning UK Ltd. 製造



無聲列印

運作時，imagePROGRAF TM 系列的聲音位準只有 44dB；因此能夠輕易融入小型辦公室。



環境

TM 系列以低功率待機模式降低能耗，比現有機型降低將近 28%。此外，CO₂ 年排放量也降低約 24%，在節約用電方面形成明顯差異。



易於使用

新的直覺化使用者介面操作搭配彩色觸控面板，讓您立即存取最常用的功能。提供更換墨水的螢幕說明、放入紙張或清除卡紙教學影片的 QRCode，任何人都可以輕鬆操作大圖輸出機。

規格

印表機	TM-5200		TM-5205
印表機類型	5 色 24"		
噴嘴數	15,360 個噴嘴（MBK：5,120 噴嘴；BK、C、M、Y 各 2,560 個噴嘴）		
列印解析度（最大值）	2400 x 1200dpi		
噴嘴間距	1200dpi (2lines)		
線條精確度	±0.1 % 以下		
墨滴大小	每色最小 5 pl		
墨水容量	130ml/300ml（MBK、BK、C、M、Y） 產品隨附墨水：130ml (MBK)/ 90ml（BK、C、M、Y）		
墨水類型	顏料墨水／5 色 MBK、BK、C、M、Y		
印表機語言	SG Raster (Swift Graphic Raster)、HP-GL/2、HP RTL、JPEG（版本 JFIF1.02）	SG Raster (Swift Graphic Raster)、HP-GL/2、HP RTL、PDF（版本 1.7）、JPEG（版本 JFIF1.02）	
標準介面	USB B 連接埠 內建（高速 USB）、全速（12 Mbit/秒）、高速（480 Mbit/秒）、大量傳輸、系列 B（4 個接腳）		
	無	USB A 連接埠 USB 記憶體（直接列印）	
	Gigabit 乙太網路 內建、IEEE 802.3 10base-T、IEEE 802.3u 100base-TX/ 自動交迭、IEEE 802.3ab 1000base-T/ 自動交迭、IEEE 802.3x 全雙工、SNMP (Canon-MIB、HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6))、ftp		
	無線 LAN IEEE802.11n/ IEEE 802.11g/ IEEE 802.11b、WEP（64/128 位元）、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)		
	記憶體	標準記憶體 2GB	標準記憶體 128GB （實體記憶體 2GB）
硬碟	無	500GB	
列印速度（A1 尺寸）			
普通紙（CAD 圖）	00:24 快速（自訂 Q5） 00:27 快速 00:42 標準		
重磅塗佈紙 HG（CAD 圖）	00:29 快速（自訂 Q5） 00:40 快速 01:17 標準		
普通紙（海報）	00:25 快速（自訂 Q5） 00:25 快速 00:44 標準		
重磅塗佈紙 HG（海報）	00:55 快速 01:22 標準		
紙張處理			
紙張寬度	滾筒紙／單張紙：203.2~610mm		
紙張厚度	滾筒紙／單張紙：0.07~0.8mm		
最小可列印長度	滾筒紙：203.2mm，單張紙：279.4mm		
最大可列印長度	滾筒紙：18m（因作業系統和應用程式而異），單張紙：1.6m		
最大紙張滾筒外徑	150mm 以下		
進紙方式	滾筒紙：單滾筒，上方進紙，前方輸出； 單張紙：上方進紙，前方輸出 （使用紙張鎖定桿手動進紙）		
無邊列印寬度（僅限滾筒）	建議 515mm (JIS B2)、594 mm (ISO A1)、10"、14"、17"、24"		
	可列印 257mm (JIS B4)、297 mm (ISO A3)、329mm (ISO A3+)、420mm (ISO A2)、8"、12"、16"、20"、300mm、500mm、600mm		
紙張輸出 (SD-23)	標準位置：1 張 折頁位置：A1 直向 20 張， 平坦位置：A2 橫向 20 張		

印表機		TM-5200	TM-5205
尺寸與重量			
包裝尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)／ 重量 (kg)		印表機（主機含托盤） 1152 x 913 x 705mm，重量：69kg	
		支架 + 收集籃 (SD-23) 1155 x 824 x 268mm，重量：18kg	
		印表機（主機含支架 SD-23 和托盤） 1152 x 913 x 961mm，重量：87kg	
實體尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)／ 重量 (kg)		主機 + 支架 + 收集籃 (SD-23) 收集籃開啟：982 x 887 x 1060mm 收集籃閉合：982 x 757 x 1060mm 重量：52 kg（含滾筒固定器組， 不含墨水和列印頭）	
電源與操作需求			
電源供應器		AC 100-240V (50-60Hz)	
功耗		操作：69W 以下； 睡眠模式：3.6W 以下；電源關閉：0.3W 以下	
操作環境		溫度：15°C~30°C， 濕度：10%~80% RH（無露水凝結）	
聲音		聲功率 運作：6.0 貝（普通紙，線圖，標準模式） （根據 ISO7779 標準測量）	
		聲壓 運作：44dB(A)（普通紙，線圖，標準模式） 待機：35dB(A) 以下 （根據 ISO7779 標準測量）	
選項			
2/3" 滾筒固定器		RH2-28	
消耗品			
墨水槽		PFI-8120 (130ml) / PFI-8320 (300ml)	
列印頭		PF-06	
裁切刀		CT-08	
維護盒		MC-31	
掃描器*			
掃描寬度		24"	無法使用
最小掃描寬度		6.2" (16cm)	
最大掃描長度		109" (2768mm)	
最高掃描速度（吋/秒）		影印 草稿：300/300dpi， 1ips（彩色），3ips（黑白） 標準：300/600dpi， 1ips（彩色），3ips（黑白） 最佳：600/600dpi， 0.5ips（彩色），1.5ips（黑白） 掃描 草稿：200dpi，1ips（彩色）， 3ips（黑白） 標準：300dpi，0.5ips（彩色）， 1.5ips（黑白） 最佳：600dpi，0.33ips（彩色）， 1ips（黑白）	
光學解析度		600dpi	
最大文件厚度		0.5mm	
隨附軟體		ScanApp Lei 軟體	
軟體功能		掃描、影印、JPG、PDF、 PDF/A、多頁 PDF 檔案格式、 掃描至電腦、掃描至 USB	
尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)／重量 (kg)		935 x 253 x 131mm / 5.28kg	

*掃描器由英國公司 Global Scanning UK Ltd. 製造



台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：http://tw.canon/zh_TW/business

高雄分公司
高雄市新興區中正三路2號9樓
公司電話：07-968-3500



如需更多資訊，
請掃描此處

Canon 商業夥伴／經銷商印章

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其各自所有者的商標和／或註冊商標。