

imagePROGRAF
TM-5300 | TM-5305

Canon
Delighting You Always

效能進入全新境界



安靜、快速、精確

全新 imagePROGRAF TM-5300 和 TM-5305 重新定義大圖輸出機品質。利用可全面管理和簡化列印工作的軟體應用程式提高工作效率。以全新的 LUCIA TD 顏料墨水與優異的列印品質，進行線條和文字重現以及生動的海報輸出。TM-5300 和 TM-5305 具有令人讚嘆的 44dB 聲音位準，實現真正安靜列印的理想狀態。

imagePROGRAF TM-5300 和 TM-5305

安靜、可靠、強大

這兩款多功能 36 吋大圖輸出機將核心列印技術與各種功能和軟體解決方案結合，讓您享受高速、準確的列印以及鮮豔的色彩、高安全性、易用性、硬碟選項和無聲運作。



LUCIA TD 墨水

TM 系列採用全新的五色 LUCIA TD 顏料墨水，即使在非塗佈普通紙上也能呈現列印 CAD/GIS 檔案所需的超高精確度，製作鮮明、耐候的海報。



FINE 列印頭

TM 系列配備新的 1.07 吋 6 通道整合式 FINE 列印頭與 15,360 個噴嘴，透過更高的墨水密度與色彩均勻性提供出色的列印品質。



L-COA PRO 處理器

TM 系列搭載新的 L-COA PRO 高速影像處理晶片，即使是大型工作，也能以高速提供優異的列印品質。



直接列印

新的 TM 系列讓您隨時透過 USB 隨身碟直接列印 JPEG 和 PDF 檔案。（僅限硬碟機型）



安全性

TM 系列大圖輸出機在網路環境中提供強大的資訊安全性，防止機密資料遭入侵和外洩。



多樣的連線選擇， 包括 Wi-Fi 支援

配備包括 Wi-Fi 支援在內的連線功能，將多部電腦連線至 TM 系列大圖輸出機時，可輕鬆建立無線網路。



用於工作流程管理的 軟體應用程式

使用 Direct Print & Share 可以輕鬆快速地傳送批次列印、工作預設、捷徑列印。使用 Accounting Manager 計算列印工作的成本，協助您完成日常任務。



用於海報的 軟體應用程式

使用 PosterArtist 軟體製作專業品質海報。包含各種圖庫相片、範本和美工圖案，讓您輕鬆快速地製作海報。此外，透過 Free Layout Plus 軟體，使用者也可以享受嵌套和雙面列印功能。



AutoCAD 最佳化 印表機驅動程式

AutoCAD 最佳化印表機驅動程式是專為 Autodesk AutoCAD 而開發，能夠忠實地列印使用 AutoCAD 建立的繪圖資料。





TM-5300 MFP L36ei

搭載 L36ei 掃描器的入門級 MFP 讓您不需要電腦即可輕鬆進行寬幅面掃描和影印。拜掃描資料自動緩衝所賜，L36ei 提供快速的首張影印完成時間 (FCOT)。掃描資料 (TIFF) 可儲存至 USB 隨身碟，專用公用程式 ScanApp Lei 則支援 TIFF、JPEG、PDF、多頁 PDF、PDF/A。多部入門級 MFP 也可以連線至同一網路，在工作環境中提供最大靈活性。

Lei 掃描器包含獲專利的 SingleSensor 技術，可在整個掃描寬度範圍內實現最佳影像擷取，提供更高的光學品質和對齊穩定性。

TM-5305 MFP T36 搭配 15.6" AIO 電腦

TX MFP T36 是強大的掃描至影印／檔案／電子郵件／雲端和列印解決方案，結合速度與精確度，並配備一體式 (AIO) 電腦。配備 15.6" 觸控螢幕面板，可以輕鬆執行歪斜修正、白點和黑點、建立預設等功能。T36 掃描器包含獲專利的 SingleSensor 技術，可在整個掃描寬度範圍內實現最佳影像擷取，提供更高的光學品質和對齊穩定性。

掃描器由英國公司 Global Scanning UK Ltd. 製造



無聲列印

運作時，imagePROGRAF TM 系列的聲音位準只有 44dB；因此能夠輕易融入小型辦公室。



易於使用

新的直覺化使用者介面操作搭配彩色觸控面板，讓您立即存取最常用的功能。提供更換墨水的螢幕說明、放入紙張或清除卡紙教學影片的 QR Code，任何人都可以輕鬆操作大圖輸出機。



環境

TM 系列以低功率待機模式降低能耗，比現有機型降低將近 28%。此外，CO₂ 年排放量也降低約 24%，在節約用電方面形成明顯差異。

規格

印表機	TM-5300	TM-5305
印表機類型	5 色 36"	
噴嘴數	15,360 個噴嘴（MBK：5,120 噴嘴；BK、C、M、Y 各 2,560 個噴嘴）	
列印解析度（最大值）	2400 x 1200dpi	
噴嘴間距	1200dpi (2lines)	
線條精確度	±0.1 % 以下	
墨滴大小	每色最小 5 pl	
墨水容量	130ml/300ml（MBK、BK、C、M、Y）； 產品隨附墨水：130ml (MBK)/ 90ml（BK、C、M、Y）	
墨水類型	顏料墨水／5 色 MBK、BK、C、M、Y	
印表機語言	SG Raster (Swift Graphic Raster)、HP-GL/2、HP RTL、JPEG（版本 JFIF1.02）	SG Raster (Swift Graphic Raster)、HP-GL/2、HP RTL、PDF（版本 1.7）、JPEG（版本 JFIF1.02）
標準介面	USB B 連接埠 內建（高速 USB）、全速（12 Mbit/秒）、高速（480 Mbit/秒）、大量傳輸、系列 B（4 個接腳）	
	無	USB A 連接埠 USB 記憶體（直接列印）
	Gigabit 乙太網路 內建、IEEE 802.3 10base-T、IEEE 802.3u 100base-TX/ 自動交涉、IEEE 802.3ab 1000 base-T/ 自動交涉、IEEE 802.3x 全雙工、SNMP（Canon-MIB、HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6)）、ftp	
	無線 LAN IEEE802.11n/ IEEE 802.11g/ IEEE 802.11b、WEP（64/128 位元）、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)	
	記憶體	標準記憶體 2GB
硬碟	無	500GB
列印速度（A0 尺寸）		
普通紙（CAD 圖）	00:40 快速（自訂 Q5） 00:48 快速 01:14 標準	
重磅塗佈紙 HG（CAD 圖）	00:47 快速（自訂 Q5） 01:11 快速 02:18 標準	
普通紙（海報）	00:44 快速（自訂 Q5） 00:44 快速 上午01:18 標準	
重磅塗佈紙 HG （海報）	01:41 快速 02:36 標準	
紙張處理		
紙張寬度	滾筒紙／單張紙：203.2~917mm	
紙張厚度	滾筒紙／單張紙：0.07~0.8mm	
最小可列印長度	滾筒紙：203.2mm，單張紙：279.4mm	
最大可列印長度	滾筒紙：18m（因作業系統和應用程式而異），單張紙：1.6m	
最大紙張滾筒外徑	150mm 以下	
進紙方式	滾筒紙：單滾筒，上方進紙，前方輸出； 單張紙：上方進紙，前方輸出 （使用紙張鎖定桿手動進紙）	
無邊列印寬度 （僅限滾筒）	建議 515mm (JIS B2)、728mm (JIS B1)、594mm (ISO A1)、 841mm (ISO A0)、10"、14"、17"、24"、36"	
	可列印 257mm (JIS B4)、297mm (ISO A3)、 329mm (ISO A3+)、420mm (ISO A2)、 8"、12"、16"、20"、30"、300mm、500mm、600mm、800mm	
紙張輸出 (SD-32)	標準位置：1 張， 折頁位置：A1 直向和 A0 直向 20 張， 平坦位置：A1 橫向和 A2 橫向 20 張	

印表機	TM-5300	TM-5305
尺寸與重量		
包裝尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)／ 重量 (kg)	印表機（主機含支架和托盤） 1462 x 913 x 961mm，重量：105kg	
實體尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)／ 重量 (kg)	主機 + 支架 + 收集籃 收集籃開啟：1289 x 887 x 1060mm 收集籃閉合：1289 x 757 x 1060mm TM-5300 重量：60kg TM-5305 重量：61kg （含滾筒固定器組，不含墨水和列印頭）	
電源與操作需求		
電源供應器	AC 100-240V (50-60Hz)	
功耗	操作：69W 以下；睡眠模式：3.6W 以下； 電源關閉：0.3W 以下	
操作環境	溫度：15°C~30°C， 濕度：10%~80% RH（無露水凝結）	
聲音	聲功率 運作：6.0 貝（普通紙，線圖，標準模式） （根據 ISO7779 標準測量）	
	聲壓 運作：44dB(A)（普通紙，線圖，標準模式） 待機：35dB(A) 以下 （根據 ISO7779 標準測量）	
選項		
2/3" 滾筒固定器	RH2-35	
消耗品		
墨水槽	PFI-8120 (130ml)/ PFI-8320 (300ml)	
列印頭	PF-06	
裁切刀	CT-08	
維護盒	MC-31	
掃描器*		
掃描器類型	L36ei	T36 搭配 15.6" AIO 電腦
掃描寬度	36" (914mm)	36" (914mm)
最小掃描寬度	6" (150mm)	6" (150mm)
最大掃描長度	109" (2768mm)	8m (JPEG/PDF)； 15.2m (TIFF)
掃描速度 (吋/秒)	影印 草稿：300/300dpi， 1ips（彩色），3ips（黑白） 標準：300/600dpi， 1ips（彩色），3ips（黑白） 最佳：600/600dpi， 0.5ips（彩色），1.5ips（黑白） 掃描 草稿：200dpi，1ips（彩色）， 3ips（黑白） 標準：300dpi，0.5ips（彩色）， 1.5ips（黑白） 最佳：600dpi，0.33ips（彩色）， 1ips（黑白）	影印／掃描 200pi 下 RGB 影印的最高掃描 速度 = 6ips。 200dpi 下 RGB 掃描的最高掃描 速度 = 3ips。 200dpi 下黑白影印的最高掃描 速度 = 13ips
光學解析度	600dpi	1200dpi
最大文件厚度	0.5mm	2.0mm
隨附電腦和軟體	無電腦， ScanApp Lei 軟體	15.6" AIO 電腦搭配 SmartWorks MFP 軟體
軟體功能	掃描、影印、JPG、PDF、 PDF/A、多頁 PDF 檔案格式、 掃描至電腦、掃描至 USB	掃描、影印、列印、預覽編輯、 PDF、PDF/A、多頁 PDF、 使用者帳戶、工作紀錄、分頁集、 自訂紙張尺寸、調整 JPEG 壓縮、 預設定義
尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)／重量 (kg)	1238 x 253 x 131mm / 6.56kg	1109 x 367 x 161mm / 15kg

*掃描器由英國公司 Global Scanning UK Ltd. 製造



台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：http://tw.canon/zh_TW/business

高雄分公司
高雄市新興區中正三路2號9樓
公司電話：07-968-3500



如需更多資訊，
請掃描此處

Canon 商業夥伴／經銷商印章

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其各自所有者的商標和／或註冊商標。

警告：未經授權錄製受版權保護的資料可能侵犯版權所有者之權利，並且違反版權法。