

imageRUNNER
2425

Canon
Delighting You Always

尺寸縮小 功能不變

中小企業首選

⌞ 25ppm 多功能複合機

⌞ 黑白列印

⌞ 7 吋彩色觸控面板

⌞ 最高安全性

⌞ 行動支援靈活性



imageRUNNER 2425

進階功能 輕鬆完成

簡化機台設計的入門級黑白多功能複合機，提供進階功能簡易操作的使用經驗。

全新 imageRUNNER 2425 具備各種簡易操作功能以及最高安全性，成為中小企業列印解決方案的首選。



Wi-Fi 連線



掃描／影印



行動支援



觸控面板



最高安全性

全方位 使用性

7 吋彩色 UI 易於操作

彩色觸控面板加強可見性及功能性，讓您能一覽實用資訊。支援全版面鍵盤，方便操作及輸入資料。

使用者介面接近 imageRUNNER ADVANCE 系列的介面，無論使用哪一款佳能產品，皆能獲得一致的使用經驗。



9 個步驟
簡化為 1 個

單鍵操作提升日常工作效率

可自訂的按鈕能將多個操作設定整合，提供無限的個人化設定、簡化工作流程以及提升便利性。

時間軸功能可用來快速參考先前執行的設定，減少重複進行設定的需求。



安全性

最高安全性

imageRUNNER 2425 搭載各種最新的安全性功能，以防範資訊外洩及他人擅自使用。

uniFLOW Online/ Online Express



uniFLOW Online Express 可使用驗證功能、限制使用者人數及其用量，以及防止掃描目的地錯誤，改善安全性。

文件安全性



文件可在使用者放行工作前透過**強制保留列印**保留在多功能複合機內，避免因無人拿取文件而造成資訊外洩。

裝置驗證



啟動時驗證系統會檢查裝置韌體及應用程式的有效性，防止他人擅自進行修改。



連線能力

行動支援靈活性

imageRUNNER 2425 支援各種行動應用程式，例如：Canon PRINT Business、AirPrint™、Mopria® 及 Canon Print Service。

即使沒有電腦或路由器 Wi-Fi 連線，只需直接將裝置連接至多功能複合機，即可列印或掃描文件。



可從 APP STORE 或
GOOGLE PLAY 下載



輕鬆數位化

提升文件掃描及列印效率

內建的 **Scan Preview** 功能可用來快速檢查掃描的文件是否有錯誤，然後再傳送，即可節省時間並減少重新掃描的需求。

掃描的資料能輕易地傳送至 **USB**。資料會先進行檢查再列印以防止誤印，進而提升工作流程效率。

規格

主機	
機器類型	A3 黑白雷射多功能
核心功能	列印、影印、掃描、傳送及傳真（選購）
控制面板	7 吋 TFT LCD WVGA 彩色觸控面板
記憶體	標配：2.0GB RAM
儲存空間：	eMMC：30GB
介面連接	網路 標配：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、無線 LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
	其他 標配：USB 2.0（主機端）x3、USB 2.0（裝置端）x1
紙張供應容量（A4，80gsm）	標配：330 張 最大值：580 張（搭配單層選購紙匣－AK1）
紙張輸出容量（A4，80gsm）	標配：250 張 最大值：250 張
支援的紙張尺寸	多用途紙盤： A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R、信封 [No. 10 (COM 10)、Monarch、ISO-C5、DL] 自訂尺寸／任意尺寸：最小 95.0 x 139.7 mm，最大 297.0 x 431.8 mm
	紙匣： A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R
支援的紙張重量	多用途紙盤：60 至 157 gsm
	紙匣：64 至 90 gsm
	雙面：60 至 90 gsm
暖機時間（快速啟動模式：開啟）	4 秒以內* *從裝置開機到可在觸控面板螢幕上執行按鍵操作的時間。
	從睡眠模式起算：10 秒以內
	12 秒以內* *從裝置開機到影印就緒的時間
尺寸（寬 x 深 x 高）	搭配原稿蓋板－AA1：627 x 665 x 516 mm 搭配 DADF－AZ2：627 x 692 x 616 mm
安裝空間（寬 x 深）	1,065 x 1,285 mm
重量	搭配原稿蓋板－AA1：約 34.9kg（含碳粉） 搭配 DADF－AZ2：約 39.9kg（含碳粉）

列印規格	
列印速度（黑白）	最高 25 ppm (A4)，最高 12 ppm (A3)，最高 11 ppm (A4R)
列印解析度 (dpi)	600 x 600
頁面描述語言	標配： UFR II 選購： PCL6、Adobe®PostScript®3™
直接列印	支援的檔案類型： RUI：PDF、EPS、TIFF/JPEG、XPS USB 記憶體／Network Place：PDF、TIFF/JPEG、XPS
字型	PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ （日文、韓文、簡體中文、繁體中文）、條碼字型 ² PS 字型：136 種羅馬字型
	¹ 需要選購的 PCL 國際字型集－A1 ² 需要選購的條碼列印組件－D1
作業系統	UFR II：Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019、MAC OS X（10.10 以上）
	PCL：Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
	PS：Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019、MAC OS X（10.10 以上）
PPD：Windows® 7/8.1/10、MAC OS X（10.10 以上）	
影印規格	
影印速度（黑白）	最高 25 ppm (A4)，最高 12 ppm (A3)，最高 11 ppm (A4R)
首張影印完成時間 (A4)（黑白）	約 7.4 秒以內
影印解析度 (dpi)	600 x 600
連續輸出	最多 9,999 份
濃淡度	自動或手動（9 段）
倍率	25% - 400%（增減單位為 1%） 預設縮小／放大：25%、50%、61%、70%、81%、86%、100%、115%、122%、141%、200%、400%

掃描規格	
類型	選購： 雙面自動送稿機 [雙面至雙面] (DADF-AZ2) 或原稿蓋板（原稿蓋板－AA1）
送稿機紙張容量 (80 gsm)	DADF－AZ2：50 張
可接受的原稿和重量	玻璃原稿平台：紙張、書本
	送稿機紙張重量： 單面掃描：37 至 128 gsm（黑白／彩色） 雙面掃描：52 至 128 gsm（黑白／彩色）
	37-52 及 105-128 gsm 僅支援單張進紙。



Delighting You Always

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段 100 號 19 樓
公司電話：02-6632-8888

高雄分公司
高雄市苓雅區新光路 38 號 23 樓之 2
公司電話：07-966-3500

客服專線：0809-009-200
產品網址：http://tw.canon/zh_tw/business/products

本文件僅供參考，若內容有任何修改，恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。Canon 和 Business Can Be Simple 是 Canon Inc. 及／或其子公司的商標。其他名稱為其各自所有者的商標。

掃描規格	
支援的紙張尺寸	玻璃原稿平台：最大掃描尺寸：297.0 x 432.0 mm
	送稿機紙張尺寸： A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：139.7 x 148.5 mm 至 297.0 x 432.0 mm
掃描速度 (ipm：黑白／彩色：A4)	DADF-AZ2： 單面掃描：35/25（300 dpi，傳送），25/13（600 dpi，影印） 雙面掃描：12/8（300 dpi，傳送），8/4（600 dpi，影印）
掃描解析度 (dpi)	影印掃描：最高 600 x 600 傳送掃描：（推式／拉式，黑白）最高 600 x 600 （推式／拉式，彩色）最高 300 x 300 傳真掃描：最高 600 x 600
拉式掃描規格	Color Network ScanGear2。適用於 TWAIN 和 WIA
支援的作業系統	Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
掃描方式	推式掃描、拉式掃描、掃描至網路、掃描至記憶媒體（USB 隨身碟）、掃描至行動裝置、掃描至雲端服務 (uniFLOW)

傳送規格	
目的地	標配：電子郵件／網際網路傳真 (SMTP)、SMB3.0、FTP WebDAV 選購：Super G3 傳真
通訊錄	LDAP (2,000)／本機 (1,600)／單鍵 (200)
傳送解析度 (dpi)	推式：100 x 100、150 x 150、200 x 100（標準）、200 x 200（精細）、200 x 400*（超精細）、300 x 300、400 x 400*（極精細）、600 x 600*
	拉式：75 x 75、100 x 100、150 x 150、200 x 200、300 x 300、400 x 400*、600 x 600* *僅適用於黑白（即使選擇彩色模式，仍會使用黑白模式）。
通訊協定	檔案：FTP (TCP/IP)、SMB (TCP/IP)、WebDAV 電子郵件／網路傳真：SMTP（傳送）、POP3（接收）
檔案格式	標配：TIFF (MMR)、JPEG*、PDF（壓縮、PDF/A-1b、加密）、XPS（壓縮）、PDF/XPS（裝置簽章）
	選購：PDF（輪廓）、PDF / XPS（使用者簽章）、PDF / XPS（可搜尋）、Office Open XML（PowerPoint、Word） *僅限單頁

傳真規格	
連線數量上限	1
數據機速度	Super G3：33.6 kbps G3：14.4 kbps
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
解析度 (dpi)	400 x 400（極精細）、200 x 400（超精細）、200 x 200（精細）、200 x 100（正常）
傳送／接收尺寸	傳送：A3、A4、A4R、A5 ² 、A5R ² 、B4、B5 ¹ 、B5R ² 接收：A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R ¹ 以 B4 尺寸傳送 ² 以 A4 尺寸傳送
傳真記憶體	最多 30,000 頁
快速撥號	最多 200 組
群組撥號／目的地	最多 199 組
循序多方傳送	最多 256 個位址
記憶體備份	有

環境規格	
電源	110V 60Hz 2.7A
功耗	最大值：約 1,500 W 待機：約 22.1 W ¹ 睡眠模式：約 1 W ² 、約 2 W ³
	¹ 1 參考值：測量一部裝置 ² 2 無線 LAN 省電模式關閉 ³ 3 無線 LAN 省電模式開啟 ^{2/3} 由於某些設定，睡眠模式並非適用於所有情況。

耗材	
碳粉匣	NPG-59 黑色碳粉
碳粉產量（6% 覆蓋率下的預計產量）	黑色：10,200 張 (A4)

供紙選購配件	
單層選購紙匣－AK1	單層選購紙匣－AK1 紙張容量：250 張 (80gsm) 紙張類型：普通紙、再生紙、彩色紙、打孔紙
	紙張尺寸：A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R 紙張重量：64 至 90 gsm 電源：主機
	尺寸（寬 x 深 x 高）：581 x 575 x 92 mm 重量：約 5.8kg

其他配件	
------	--

DADF－AZ2、原稿蓋板－AA1、PCL 國際字型集－A1、PS 網路列印版－CM1、PCL 網路列印版－CM1
數位使用者簽章－C1、多元傳送進階功能套裝組件－H1、條碼列印組件－D1、影印控制介面組件－D1
、Super G3 傳真板－BE1、遠端傳真組件－A1

經銷商印章
