

imageRUNNER | 4751i 4735i  
ADVANCE DX | 4745i 4725i

**Canon**  
Delighting You Always

## 強大可靠，性能出色

imageRUNNER ADVANCE DX 4700i 系列以精巧設計為現代辦公室提供各種解決方案。此系列相當可靠耐用，適用於日常辦公室事務。



### 工作流程效率

- 直覺化觸控螢幕為使用者提供如智慧型手機般的易用性，操作易如反掌。
- 領先業界的單次送稿機選購配件允許高達 270 ipm 的掃描，支援紙張歪斜預防，並具有先進的防塵／防條紋措施。
- My ADVANCE 帶來獨特的個人化體驗，滿足每位使用者的工作流程需求。顯示語言、登入畫面初始化、輔助功能選項等設定可同步至多部裝置，以確保一致性。
- Canon 的 MEAP 平台整合各種強大的文件、擷取和輸出管理解決方案，實現流程最佳化。
- 支援行動裝置，使用者可透過直接存取點直接與裝置連線。使用 Canon Print Business 應用程式輕鬆擷取、掃描或列印文件。
- 智慧恢復功能可在使用者接近裝置時，透過動作感測器技術將裝置從睡眠模式喚醒。
- 可選購各種裝訂功能，例如按需裝訂、環保無針裝訂、騎馬釘裝訂、雙針／角落裝訂、折頁。

### 成本管理

- 以套用列印原則、監控輸出及限制使用者使用，減少不必要的列印，降低文件總成本。
- 與 uniFLOW 或 uniFLOW Online Express 等輸出管理解決方案緊密整合，可執行詳細追蹤、報告和成本分析。
- 兼具高品質與可靠性，結合遠端診斷和協助，將停機時間和 IT 花費的時間減至最低，進而降低成本。
- 一致的使用者操作結合遠端集中式裝置管理，讓 IT 輕鬆管理所有裝置。

**Business Can Be Simple**

## 品質與可靠性

- Canon 特有的可靠性和引擎技術造就高品質輸出，滿足繁忙部門的需求。
- 最先進的成像技術和碳粉能夠以豐富的黑白色調和 1,200-dpi 列印解析度創造一致的影像。
- Canon 的裝置管理工具讓您集中控管所有裝置、遠端升級裝置、檢查裝置和耗材狀態，以及擷取量錶讀數。
- 標配的 PCL 和選購的 Adobe® PostScript® 3™ 列印驅動程式能與企業應用程式無縫整合。
- 遠端診斷可及時、準確、有效地解決問題。
- 提供直覺化使用者維護影片和狀態通知，將正常運作時間最大化並隨時補充耗材。

## 永續性

- 定著技術和創新的睡眠模式功能可協助降低總能耗。
- 透過強制保留列印功能將工作保留在裝置端，盡可能減少浪費。可在裝置端預覽列印作業或變更列印設定，初次列印即可獲得所需成果。
- 睡眠模式下僅 0.9W 功耗。

## 安全性

- 透過圖像登入、部門-ID、使用者驗證、卡片存取等不同的驗證方法控制可存取裝置的使用者。
- 利用 IPsec、連接埠過濾功能和 SSL 技術確保整個網路的資訊隱私和安全性。
- 透過加密安全列印、安全列印、安全浮水印、加密 PDF 和裝置簽章 PDF 加強文件保密性。
- 啟動時進行系統驗證，保護裝置防止未知韌體安裝。
- 與第三方解決方案整合，提供完整的監控保護。

# 機器規格

## 主機

類型  
A3 黑白雷射多功能

核心功能  
列印、影印、掃描、傳送、儲存、傳真（選購）

處理器  
Canon Dual Custom Processor（共用）

控制面板  
標配：10.1 吋 TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板

記憶體  
標配：3.0GB RAM

硬碟  
標配\*：320GB（可用磁碟空間：250GB）  
最大值：1TB  
\*可使用不同的初始 HDD。

鏡像硬碟：選購

介面連接

網路 標配：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、無線 LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

其他 選購：NFC、Bluetooth Low Energy  
標配：USB 2.0 x 1（主機端）、USB 3.0 x 1（主機端）、USB 2.0 x 1（裝置端）  
選購：串列介面組件、影印控制介面

紙張供應容量（A4，80gsm）

標配：1,200 張（2x 550 張紙匣 + 1x 100 張多用紙盤）

最大值：6,350 張（搭配大容量選購紙匣-B1 和 A4 大容量選購紙匣-F1）

紙張輸出容量（A4，80gsm）

標配：250 張  
最大值：3,350 張（搭配緩衝區組件-N1 + 裝訂分頁機-Y1 或騎馬裝訂分頁機-Y1）

裝訂功能

標配：分頁、群組  
選配：分頁、群組、偏移、裝訂、騎馬釘裝訂、打孔、環保無針裝訂、按需裝訂

支援的紙張類型

多用紙盤：  
薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、打孔紙、投影片、描圖紙、標籤紙、證券紙、信封

第 1、2 紙匣：  
薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、打孔紙

支援的紙張尺寸

多用紙盤：  
標準尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、Foolscap、India Legal、F4A

自訂尺寸：98.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 431.8 mm  
任意尺寸：98.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 431.8 mm

信封：COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5  
信封自訂尺寸：98.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 431.8 mm

紙匣 1：  
標準尺寸：A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R、Foolscap、India Legal、F4A

自訂尺寸：139.7 x 182.0 mm 至 297.0 x 390.0 mm

紙匣 2：

標準尺寸：A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R、Foolscap、India Legal、F4A  
自訂尺寸：139.7 x 182.0 mm 至 297.0 x 431.8 mm  
信封\*：COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5  
\*需要信封送稿機附件-D1。

支援的紙張重量

多用紙盤：  
52 至 220 gsm  
（薄紙（52 至 59gsm）；僅限送入垂直紋理紙張）  
第 1、2 紙匣：  
60 至 220 gsm  
雙面：  
60 至 105 gsm

暖機時間

快速啟動模式：4 秒以內+  
從睡眠模式起算：10 秒以內  
從開機起算：24 秒以內\*

\* 從裝置開機到影印顯示出現且能夠在觸控面板螢幕上操作的時間。  
\* 從裝置開機到影印就緒的時間

尺寸（寬 x 深 x 高）

搭配稿台蓋-Y2：608 x 713 x 822 mm  
搭配單次 DADF-C1：608 x 722 x 932 mm  
搭配 DADF-BA1：608 x 719 x 926 mm

安裝空間（寬 x 深）

基本：1,116 x 1,160 mm（搭配稿台蓋類型 Y2 + 多用紙盤開啟/擴充紙盤延伸 + 紙匣開啟）  
1,116 x 1,169 mm（搭配單次 DADF-C1 + 多用紙盤開啟/擴充紙盤延伸 + 紙匣開啟）  
1,116 x 1,166 mm（搭配雙面自動送稿機-BA1 + 多用紙盤開啟/擴充紙盤延伸 + 紙匣開啟）

完整配置：

1,811 x 1,169 mm（搭配單次 DADF-C1 + A4 大容量選購紙匣-F1 + 騎馬裝訂分頁機-Y1，擴充紙盤延伸且騎馬釘單元抽出）

1,811 x 1,166 mm（搭配 DADF-BA1 + A4 大容量選購紙匣 F1 + 騎馬裝訂分頁機-Y1，擴充紙盤延伸且騎馬釘單元抽出）

重量

iR-ADV DX 4751i /4745i/4735i：  
搭配稿台蓋-Y2：約 76.1 kg（含碳粉）  
搭配單次 DADF-C1：約 89.0 kg（含碳粉）  
搭配 DADF-BA1：約 82.5 kg（含碳粉）  
iR-ADV DX 4725i：  
搭配稿台蓋-Y2：約 75.0 kg（含碳粉）  
搭配單次 DADF-C1：約 87.9 kg（含碳粉）  
搭配 DADF-BA1：約 81.4 kg（含碳粉）

## 列印規格

列印速度

iR-ADV DX 4751i：最高 51 ppm (A4)，最高 37 ppm (A4R)，最高 25 ppm (A3)，最高 20 ppm (A5R)

iR-ADV DX 4745i：最高 45 ppm (A4)，最高 32 ppm (A4R)，最高 22 ppm (A3)，最高 20 ppm (A5R)

iR-ADV DX 4735i：最高 35 ppm (A4)，最高 32 ppm (A4R)，最高 22 ppm (A3)，最高 20 ppm (A5R)

iR-ADV DX 4725i：最高 25 ppm (A4)，最高 17 ppm (A4R)，最高 15 ppm (A3)，最高 17 ppm (A5R)

列印解析度 (dpi)：1,200 x 1,200

頁面描述語言

標配：UFR II、PCL 6

選購：Adobe®PostScript®3™

直接列印

支援的檔案類型：PDF、EPS、TIFF/JPEG 及 XPS

從行動裝置和雲端列印

AirPrint、Mopria、Google Cloud Print、Canon Print Business、uniFLOW Online  
提供一系列軟體和以 MEAP 為基礎的解決方案，可根據您的要求，從行動裝置或與網際網路連線的裝置以及雲端服務列印。  
如需更多資訊，請聯繫銷售代表

字型

PS 字型：136 種羅馬字型  
PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT JK/S/T<sup>1</sup>（日文、韓文、簡體中文、繁體中文）、條碼字型<sup>2</sup>

\*1 需要選購的 PCL 國際字型集-A1

\*2 需要選購的條碼列印組件-D1

作業系統

UFR II：Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019、MAC OS X（10.10 以上）

PCL：Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

PS：Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019、MAC OS X（10.10 以上）

PPD：Windows® 7/8.1/10、MAC OS X（10.9 以上）

## 影印規格

iR-ADV DX 4751i：最高 51 ppm (A4)，最高 37 ppm (A4R)，最高 25 ppm (A3)，最高 20 ppm (A5R)

iR-ADV DX 4745i：最高 45 ppm (A4)，最高 32 ppm (A4R)，最高 22 ppm (A3)，最高 20 ppm (A5R)

iR-ADV DX 4735i：最高 35 ppm (A4)，最高 32 ppm (A4R)，最高 22 ppm (A3)，最高 20 ppm (A5R)

iR-ADV DX 4725i：最高 25 ppm (A4)，最高 17 ppm (A4R)，最高 15 ppm (A3)，最高 17 ppm (A5R)

首張影印完成時間 (A4)

iR-ADV DX 4751i：約 3.7 秒以內

iR-ADV DX 4745i/4735i：約 3.8 秒以內

iR-ADV DX 4725i：約 5.2 秒以內

影印解析度 (dpi)

600 x 600

連續輸出  
濃淡度  
倍率  
自動或手動（9 段）

可變縮放：25% - 400%（增減單位為 1%）

預設縮小/放大：25%、50%、61%、70%、81%、86%

、100% (1:1)、115%、122%、141%、200%、400%

## 掃描規格

類型

標配：彩色平台式掃描配件

選購：原稿蓋板-Y2、單次

DADF-C1\* 或 DADF-BA1 [雙面至雙面（自動，搭配 DADF）]

\* 支援逐稿機多張進紙供紙。

送稿機紙張容量 (80gsm)

單次 DADF—C1： 最多 200 張  
DADF—BA1： 最多 100 張

可接受的原稿和重量  
玻璃原稿平台：紙張、書本、立體物件

送稿機紙張重量：  
單次 DADF—C1\*：  
單面掃描： 38 至 220 gsm (黑白、彩色)  
雙面掃描： 38 至 220 gsm (黑白、彩色)  
\*A6R 以下的可接受重量為 90 至 220gsm\*

DADF—BA1：  
單面掃描： 38 至 128 gsm (黑白) · 64 至 128 gsm (彩色)  
雙面掃描： 50 至 128 gsm (黑白) · 64 至 128 gsm (彩色)

支援的紙張尺寸  
稿台： 最大掃描尺寸：最大 297.0 x 431.8 mm  
送稿機紙張尺寸：  
單次 DADF—C1：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R  
自訂尺寸：70.0 x 139.7 mm 至 304.8 x 431.8 mm  
DADF—BA1：A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R、B6  
自訂尺寸：139.7 x 128 mm 至 297.0 x 431.8 mm

掃描速度 (ipm)：黑白/彩色；A4)  
單次 DADF—C1：  
單面掃描： 135/135 (300 x 300 dpi, 傳送) · 80/80 (600 x 600 dpi, 影印)  
雙面掃描： 270/270 (300 x 300 dpi, 傳送) · 160/90 (600 x 600 dpi, 影印)

DADF—BA1：  
單面掃描： 70/70 (300 x 300 dpi, 傳送) · 51/51 (600 x 600 dpi, 影印)  
雙面掃描： 35/35 (300 x 300 dpi, 傳送) · 25.5/25.5 (600 x 600 dpi, 影印)

掃描解析度 (dpi)  
影印掃描： 600 x 600  
傳送掃描： (推式) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) · (拉式) 600 x 600  
傳真掃描： 600 x 600

拉式掃描規格  
Colour Network ScanGear2。適用於 TWAIN 和 WIA  
支援的作業系統： Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

## 傳送規格

目的地  
標配： 電子郵件/網際網路傳真 (SMTP)、SMB 3.0、FTP、WebDAV、郵件信箱  
選購： Super G3 傳真、IP 傳真

通訊錄  
LDAP (2,000)/本機 (1,600)/單鍵 (200)

傳送解析度 (dpi)  
推式：最高 600 x 600  
拉式：最高 600 x 600

通訊協定  
檔案： FTP (TCP/IP)、SMB3.0 (TCP/IP)、WebDAV  
電子郵件/網路傳真： SMTP、POP3

檔案格式  
標配： TIFF、JPEG、PDF (壓縮、可搜尋、套用原則、針對網頁最佳化、PDF/A-1b、輪廓、加密、裝置簽章、使用者簽章)、XPS (壓縮、可搜尋、裝置簽章、使用者簽章)、Office Open XML (PowerPoint、Word)

## 傳真規格

連線數量上限 4  
數據機速度 Super G3： 33.6 kbps  
G3： 14.4 kbps  
壓縮方式 MH、MR、MMR、JBIG

解析度 (dpi)： 400x400 (極精細)、200x400 (超精細)、200x200 (精細)、200x100 (正常)  
傳送/接收尺寸  
傳送： A3、A4、A4R、A5\*1、A5R\*1、B4、B5\*2、B5R\*1  
接收： A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R  
\*1 以 A4 傳送 \*2 以 B4 短傳送

傳真記憶體 最多 30,000 頁 (2,000 個工作)  
快速撥號 最多 200 組號碼  
群組撥號/目的地 最多 199 組號碼  
循序撥號 最多 256 個位址  
記憶體備份 有

## 儲存規格

郵件信箱 (支援的數量) 100 個使用者收件匣、1 個記憶體接收收件匣、50 個機密傳真收件匣  
最多儲存 30,000 頁 (2,000 個工作)

進階郵件信箱  
通訊協定：SMB 或 WebDAV  
支援的用戶端電腦：Windows® 8.1/10  
同時連線 (最大值)：SMB：64、WebDAV：3  
進階郵件信箱可用磁碟空間

標配：16GB  
(選配：最大 480GB)

## 安全性規格

驗證  
標配：使用者驗證 (圖像登入、圖像與 PIN 登入、卡片登入、使用者名稱與密碼登入、功能層級登入、行動登入)、部門 ID 驗證 (部門 ID 與 PIN 登入、功能層級登入)、uniFLOW Online Express (PIN 登入、圖像登入、圖像與 PIN 登入、卡片登入、卡片與 PIN 登入、使用者名稱與密碼登入、部門 ID 與 PIN 登入、功能層級登入)、存取管理系統 (存取控制)

文件安全性  
列印安全性 (安全列印、加密安全列印、強制保留列印、uniFLOW 安全列印)  
接收資料安全性 (機密傳真收件匣自動轉送已接收文件)  
掃描安全性 (加密 PDF、裝置簽章 PDF/XPS、使用者簽章 PDF/XPS、Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 整合)、信箱安全性 (信箱受密碼保護、進階信箱存取控制)  
傳送資料安全性 (要求每次傳輸輸入密碼的設定、限制電子郵件、檔案傳送功能、確認傳真號碼、允許/限制傳真驅動程式傳輸、允許/限制從紀錄傳送、S/MIME 支援)、文件追蹤 (安全浮水印)  
\*1 需要 uniFLOW Online / uniFLOW

網路安全性  
TLS 1.3、IPSec、IEEE802.1X 驗證、SNMP V3.0、防火牆功能 (IP/MAC 位址篩選)、雙網路支援 (有線 LAN / 無線 LAN、有線 LAN / 有線 LAN)、停用未使用的功能 (啟用/停用通訊協定/應用程式、啟用/停用遠端 UI、啟用/停用 USB 介面)

裝置安全性  
保護 HDD 資料 (HDD 資料加密 (經過 FIPS140-2 驗證)、HDD 資料覆寫清除、HDD 鎖定) 標準 HDD 初始化、可信平台模組 (TPM)、工作紀錄隱藏功能、保護 MFD 軟體完整性、檢查 MFD 軟體完整性 (啟動時驗證系統、執行階段入侵偵測)  
選購：IEEE2600.2 (共同準則認證) (日後推出)

裝置管理與稽核  
管理員密碼、數位憑證與金鑰管理、稽核紀錄、與外部安全性稽核系統合作 (安全性資訊與事件管理)、影像資料記錄、安全性原則設定

## 環境規格

作業環境  
溫度： 10 至 30 °C  
濕度： 20 至 80 % RH (相對濕度)

電源 220-240V, 50-60Hz, 5.6A

功耗  
最大值： 1,500W  
待機： 約 38 W\*1  
睡眠模式： 約 0.9 W\*2  
\*1 參考值 (測量一部裝置)  
\*2 由於某些設定，0.9W 睡眠模式並非適用於所有情況。

## 耗材

碳粉匣 NPG-73 碳粉 (黑色)  
碳粉產量 (6% 覆蓋率下的預計產量)  
NPG-73 碳粉 (黑色)： 42,100 頁

## 軟體和印表機管理

追蹤及報告  
Universal Login Manager (ULM)  
uniFLOW Online Express

遠端管理工具  
iW Management Console  
eMaintenance  
CDS 系統

掃描軟體  
Network ScanGear

最佳化工具  
Canon Driver Configuration Tool  
NetSpot Device Installer

平台  
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform, 多功能嵌入式應用平台)

文件出版  
IW DESKTOP

## 供紙選購配件

3、4 層選購紙匣— A1  
紙張容量： 550 張 x 2 (80gsm)  
紙張類型： 薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、打孔紙  
紙張尺寸： A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R  
自訂尺寸： 139.7 x 182.0 mm 至 297.0 x 390.0 mm  
紙張重量： 60 至 220 gsm  
電源： 來自主機  
尺寸 (寬 x 深 x 高)： 565 x 650 x 248 mm (連接至主機)  
重量： 約 23.5 kg

大容量選購紙匣— B1  
紙張容量： 2,450 張 (80 gsm)  
紙張類型： 薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、打孔紙

紙張尺寸： A4  
紙張重量： 60 至 220 gsm  
電源： 來自主機  
尺寸 (寬 x 深 x 高)： 565 x 650 x 248 mm (連接至主機)  
重量： 約 28 kg

A4 大容量選購紙匣— F1  
紙張容量： 2,700 張 (80 gsm)  
紙張類型： 薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、打孔紙  
紙張尺寸： A4、B5  
紙張重量： 60 至 128 gsm  
電源： 來自主機  
尺寸 (寬 x 深 x 高)： 344 x 630 x 440 mm (連接至主機)  
重量： 約 31 kg

## 硬體配件

讀卡器  
影印讀卡器— F1  
影印讀卡器附件— B7

其他  
原稿蓋板— Y2  
信封送稿機附件組— D1  
多用送稿器— B1  
數字鍵盤— A1

## 安全性選項

裝置安全性  
適用於 IEEE 2600 共同準則認證的 iR-ADV 安全性套件— AN1 (日後推出)

資料安全性  
硬碟鏡像組件— J1  
2.5 吋 / 250GB 硬碟— N1  
2.5 吋 / 1TB 硬碟— P1

## 系統和控制器選項

列印配件  
PCL 國際字型集— A1  
PCL 亞洲字型集— A1  
PS 印表機套件— BG1/CC1

條碼列印  
條碼列印組件— D1

系統配件  
影印控制介面組件— A1  
串列介面組件— K3  
適用於 BLUETOOTH LE 的連線套件— A2  
NFC 套件— E1

傳真配件  
SUPER G3 傳真板— BF1  
SUPER G3 第二線傳真板— BF1  
SUPER G3 第三/第四線傳真板— AS1  
遠端傳真組件— A1  
IP 傳真組件— B1

## 其他選項

輔助功能配件  
掃描器操作桿— A1  
語音導引套件— G1  
語音操作套件— D1

耗材  
裝訂針— P1  
裝訂針— Y1

如需完整規格，請參閱當地 Canon 網站上的規格表。

# 主要配置選項



## 原稿蓋板 - Y2

- 單文件掃描

## DADF - BA1

- 多文件掃描
- 100 張雙面自動送稿機
- 掃描速度高達 70 ipm (單面, 300dpi) 和 35ipm (雙面, 300dpi)

## 單次 DADF - C1

- 單次 DADF - C1
- 多文件掃描
- 200 張雙面自動送稿機
- 掃描速度高達 135 ipm (單面, 300 dpi) 和 270 ipm (雙面, 300 dpi)



## 騎馬裝訂分頁機 - Y1

- 2 個紙盤, 3,250 張容量
- 角落/雙針裝訂最多 50 張 (80 gsm)
- 手冊製作最多 20 張, 非裝訂騎馬釘折頁容量最多 3 張 (A3/A4R)
- 支援環保無針裝訂 4 張 (80 gsm) 和按需裝訂 50 張 (80 gsm)
- 支援選購的外部 2/3 打孔組件 - A1 和 2/F4 打孔組件 - A1



## 內置式雙向紙盤 - L1

- 使影印、列印和傳真分離
- 增加第二個內部輸出紙盤



## 緩衝區組件 - N1

- 將紙張輸送至外置式裝訂分頁機



## 內置式裝訂分頁機 - J1

- 2 個紙盤, 545 張容量
- 角落/雙針裝訂最多 50 張 (80 gsm)
- 支援環保無針裝訂 4 張 (80 gsm) 和按需裝訂 40 張 (80 gsm)
- 支援選購的內部 2/3 打孔組件 C1 和 2/F4 打孔組件 C1



## 裝訂分頁機 - Y1

- 2 個紙盤, 3,250 張容量
- 角落/雙針裝訂最多 50 張 (80 gsm)
- 支援環保無針裝訂 4 張 (80 gsm) 和按需裝訂 50 張 (80 gsm)
- 支援選購的外部 2/3 打孔組件 - A1 和 2/F4 打孔組件 - A1



## 多用途紙盤 - B1



## A4 大容量選購紙匣 - F1

- 最高支援 A4
- 紙張重量 60-128gsm
- 2,700 張 (80gsm)



## 大容量選購紙匣 - B1

- 最高支援 A4
- 紙張重量 60-128gsm
- 2,450 張 (80gsm)



## 3、4 層選購紙匣 - AN1

- 最高支援 A3
- 紙張重量 60-128gsm
- 2 x 550 張 (80gsm)

## 原廠鐵桌 45/25

升高裝置, 紙張容量不變

合作夥伴/經銷商印章



欲安排產品示範, 請聯絡以下辦事處。

# Canon

台灣佳能資訊股份有限公司  
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD.

台北總公司  
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓  
公司電話: 02-6632-8888  
客服專線: 0809-009-200  
產品網址: [https://tw.canon/zh\\_TW/business/Products](https://tw.canon/zh_TW/business/Products)

高雄分公司  
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2  
公司電話: 07-966-3500

本文件僅供參考, 內容如有修改, 恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。

Canon, imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE, imageCHIP, RAPID Fusing System, MEAP, eMaintenance, iW, Business can be simple 及 get Smart get genuine 是 Canon Inc. 及其子公司的商標。「MEAP」是 CANON Inc. 的商標, 指 Canon 多功能和單功能印表機的「應用平台」。其他名稱為其各自所有者的商標。uniFLOW, eCopy 和 Therefore 是由 Canon Singapore Pte Ltd. 發佈的獨立方軟體。

Adobe, PostScript, PostScript 3 及 PostScript 標誌是 Adobe Systems Incorporated 的商標

0220W385 © 2020 Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.  
版權所有。台灣印製。