



增強安全性與 生動鮮明的 色彩輸出

imageRUNNER ADVANCE DX C3900i 系列兼具出色的彩色輸出品質和可靠性。本系列更有雲端連線能力和多種安全性功能，絕對是推動數位化極具價值的設備。

工作流程效率

- 直覺化觸控螢幕為使用者提供如智慧型手機般的易用性，操作易如反掌。
- 領先業界的單次送稿機選購配件允許高達 270 ipm 的掃描，支援紙張歪斜預防，並具有先進的防塵／防條紋措施。
- My ADVANCE 帶來獨特的個人化體驗，滿足每位使用者的工作流程需求。顯示語言、初始登入畫面、輔助功能選項等設定可同步至多部裝置，以確保一致性。
- Canon 的 MEAP 平台整合各種強大的文件、擷取和輸出管理解決方案，實現流程最佳化。
- 支援行動裝置，使用者可透過直接存取點直接與裝置連線。使用 Canon PRINT Business APP 輕鬆擷取、掃描或列印文件。
- 可選購各種裝訂功能，例如按需裝訂、環保無針裝訂、騎馬釘裝訂、雙針／角落裝訂、折頁。

成本管理

- 以套用列印原則、監控輸出及限制使用者使用，減少不必要的列印，降低文件總成本。
- 與 uniFLOW 或 uniFLOW Online Express 等輸出管理解決方案緊密整合，可執行詳細追蹤、報告和成本分析。
- 兼具高品質與可靠性，結合遠端診斷和協助，將停機時間和 IT 花費的時間減至最低，進而降低成本。
- 一致的使用者操作結合遠端集中式裝置管理，簡化所有裝置的 IT 管理作業。

品質與可靠性

- V² (Vivid & Vibrant) 成像技術可確保屢屢令人驚豔的高品質輸出。
- 在各種紙張上呈現優異的碳粉轉印和穩定的色彩重現，即使大量輸出也毫無影響。
- 採用最先進的成像技術和碳粉，能以 1,200 dpi 列印解析度創造品質一致的動人影像。
- Canon 的裝置管理工具讓您集中控管所有裝置、遠端升級裝置、檢查裝置和耗材狀態，以及擷取量錶讀數。
- 標配的 PCL 和選購的 Adobe PostScript 3 列印驅動程式能與企業應用程式無縫整合。
- 遠端診斷可即時、準確、有效地解決問題。
- 提供直覺化使用者故障排除影片和狀態通知，將正常運作時間最大化並隨時補充耗材。

永續性

- 定著技術和創新的睡眠模式功能可協助降低總能耗。
- 透過強制保留列印功能將工作保留在裝置端，盡量避免浪費紙張。可在裝置端預覽列印作業或變更列印設定，初次列印即可獲得所需成果。
- 睡眠模式下的功耗僅 0.8W。

安全性

- 透過圖像登入、部門 ID、使用者驗證、卡片存取等不同的驗證方法控制可存取裝置的使用者。
- 利用 IPsec、連接埠過濾功能和 SSL 技術確保整個網路的資訊隱私和安全性。
- 透過加密安全列印、安全列印、安全浮水印、加密 PDF 和裝置簽章 PDF 加強文件保密性。
- 啟動時的系統驗證及 McAfee® Embedded Control 可確保裝置安全性，防止惡意軟體和韌體竄改。
- 與第三方解決方案整合，提供完整的監控保護。

機器規格

主機

類型

A3 彩色雷射多功能商用複合機

核心功能

列印、影印、掃描、傳送、儲存、傳真（選購）

處理器

Canon Dual Custom Processor（共用）

控制面板

10.1 吋 TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板

記憶體

RAM

主 CPU：2GB
影像處理 CPU：1GB + 0.5GB

儲存空間

標配：(SSD) 256GB
選購：(SSD) 1TB

介面連接

網路

標配：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
選購：無線 LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

其他

標配：USB 2.0 x1（主機端）、USB 3.0 x1（主機端）、USB 2.0 x1（裝置端）

選購：串列介面組件、影印控制介面

紙張供應容量 (A4, 80gsm)

標配：1,200 張 (2 x 550 張紙匣、1 x 100 張多用途紙盤)
最多：2,300 張 (搭配 3、4 層選購紙匣—AW1)

紙張輸出容量 (A4, 80gsm)

標配：250 張
最多：3,450 張 (搭配裝訂分頁機—AE1 或騎馬裝訂分頁機—AE1 和側邊接紙盤—T2)

裝訂功能

分頁、群組、偏移、裝訂、騎馬裝訂、打孔、環保無針裝訂、按需裝訂
*裝訂功能視連接的選購配件而異。

支援的紙張類型

多用途紙盤：

薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、塗佈紙*、彩色紙、描圖紙、證券紙、投影片、標籤紙、打孔紙、信頭紙、信封、明信片
*SRA3 不支援塗佈紙 (257-300gsm)

上紙匣：

薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、彩色紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封*、明信片
*除了 ISO-C5 以外，需要信封送稿機套件組 B (標配)。

下紙匣：

薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、彩色紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封*、明信片
*需要信封送稿機套件組 A (標配)。

支援的紙張尺寸

多用途紙盤：

標準尺寸：SRA3、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、Foolscap、India Legal、F4A
自訂尺寸：98.4 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm
任意尺寸：100.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm

信封：COM10 10 號、Monarch、ISO-C5、DL
信封自訂尺寸：98.0 x 98.0 mm 至 320.0 x 457.2 mm

上紙匣：

標準尺寸：A4、A5、A5R、A6R、B5
自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 215.9 mm
信封：ISO-C5

下紙匣：

標準尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、Foolscap、India Legal、F4A
自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm
信封*：COM10 10 號、Monarch、DL
*需要信封送稿機套件組 A (標配)。

支援的紙張重量

多用途紙盤*：52 至 300 gsm
上/下紙匣：52 至 256 gsm
雙面：52 至 220 gsm
*SRA3 不支援塗佈紙 (257-300gsm)。
塗佈紙 (257-300gsm) 需要紙張調整組件—A1

暖機時間

快速啟動模式：4 秒以內*
從睡眠模式起算：10 秒以內
從開機起算：10 秒以內
+ 從裝置開機到影印顯示出現且能夠在觸控面板螢幕上操作的時間。
* 從裝置開機到影印就緒（而非列印保留）的時間

尺寸 (寬 x 深 x 高)

搭配雙掃描器自動送稿機—C1：565 x 722 x 897 mm
搭配雙面自動送稿機—BA1：565 x 719 x 891 mm

安裝空間 (寬 x 深)

基本：978 x 1,119 mm (搭配雙掃描器自動送稿機—C1 + 右機門和多用途紙盤開啟 + 紙匣開啟)
978 x 1,116 mm (搭配雙面自動送稿機—BA1 + 右機門和多用途紙盤開啟 + 紙匣開啟)
完整配置：
1,651 x 1,119 mm (搭配雙掃描器自動送稿機—C1 + 裝訂分頁機—AE1/騎馬裝訂分頁機—AE1 + 側邊接紙盤—T2 延伸 + 紙匣開啟)
1,651 x 1,116 mm (搭配雙面自動送稿機—BA1 + 裝訂分頁機—AE1/騎馬裝訂分頁機—AE1 + 側邊接紙盤—T2 延伸 + 紙匣開啟)

重量

搭配雙面自動送稿機—BA1：約 79 kg (含碳粉)
搭配雙掃描器自動送稿機—C1：約 86 kg (含碳粉)

列印規格

列印速度 (黑白和彩色，單面)

iR-ADV DX C3926i
最高 26ppm (A4)
最高 15ppm (A3)
最高 20ppm (A4R)

iR-ADV DX C3930i
最高 30ppm (A4)
最高 15ppm (A3)
最高 20ppm (A4R)

列印解析度 (dpi)

1,200 × 600、1,200 × 1,200 (半速)

頁面描述語言

標配：UFR II、PCL6
選購：Adobe PostScript 3

直接列印 (RUI)

支援的檔案類型：PDF、EPS、TIFF/JPEG 及 XPS

從行動裝置和雲端應用程式列印

AirPrint、Mopria、Canon PRINT Business、uniFLOW Online 及 Universal Print

字型

PS 字型：136 種羅馬字型
PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (日文、韓文、簡體中文、繁體中文)、條碼字型²

*1 需要選購的 PCL 國際字型集—A1

*2 需要選購的條碼列印組件—D1

作業系統

UFR II：Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022、macOS (10.13 或更新版本)
PCL：Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
PS：Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022、macOS (10.13 或更新版本)
PPD：Windows® 10/11、macOS (10.13 或更新版本)

影印規格

影印速度 (黑白和彩色，單面)

iR-ADV DX C3926i	iR-ADV DX C3930i
最高 26ppm (A4)	最高 30ppm (A4)
最高 15ppm (A3)	最高 15ppm (A3)
最高 20ppm (A4R)	最高 20ppm (A4R)

首張影印完成時間 (A4，黑白/彩色)
iR-ADV DX C3930i/C3926i：約 6.1/8.4 秒以內

影印解析度 (dpi)

600 × 600

連續輸出

最多 999 份

濃淡度：

自動或手動 (9 段)

倍率

可變縮放：25% - 400% (增減單位為 1%)
預設縮小倍率：25%、50%、61%、70%、81%、86%、100% (1:1)、115%、122%、141%、200%、400%

掃描規格

類型

標配：彩色平台式掃描配件
選購：雙掃描器自動送稿機—C1* 或雙面自動送稿機—BA1 [雙面至雙面 (自動，搭配雙掃描器/雙面自動送稿機)]

* 支援送稿機多張進紙偵測。

送稿機紙張容量 (80gsm)

雙掃描器自動送稿機—C1：最多 200 張
雙面自動送稿機—BA1：最多 100 張

可接受的原稿和重量

稿台：紙張、書本及立體物件
送稿機紙張重量：

雙掃描器自動送稿機—C1：
單面掃描：38 至 220 gsm (黑白、彩色)
雙面掃描：38 至 220 gsm (黑白、彩色)
*A6R 以下的可接受重量為 50 至 220gsm。
雙面自動送稿機—BA1：
單面掃描：38 至 128 gsm (黑白)，64 至 128 gsm (彩色)
雙面掃描：50 至 128 gsm (黑白)，64 至 128 gsm (彩色)

支援的紙張尺寸

稿台最大掃描尺寸：最大 297.0 x 431.8 mm
雙掃描器自動送稿機—C1：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R
自訂尺寸：69.9 x 139.7 mm 至 304.8 x 431.8 mm
雙面自動送稿機—BA1：A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R、B6
自訂尺寸：139.7 x 128 mm 至 297.0 x 431.8 mm

掃描速度 (ipm, 黑白/彩色, A4)

雙掃描器自動送稿機—C1：
單面掃描：135/135 (300 x 300 dpi, 傳送)，
80/80 (600 x 600 dpi, 影印)
雙面掃描：270/270 (300 x 300 dpi, 傳送)，
160/90 (600 x 600 dpi, 影印)
雙面自動送稿機—BA1：
單面掃描：70/70 (300 x 300 dpi, 傳送)，
51/51 (600 x 600 dpi, 影印)
雙面掃描：35/35 (300 x 300 dpi, 傳送)，
25.5/25.5 (600 x 600 dpi, 影印)

掃描解析度 (dpi)

影印掃描：600 x 600
傳送掃描：(推式) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX)，
(拉式) 600 x 600
傳真掃描：600 x 600

拉式掃描規格

Color Network ScanGear2。適用於 TWAIN 和 WIA
支援的作業系統：Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

傳送規格

目的地

標配：電子郵件/網路網路傳真 (SMTP)、FTP、SMB、
WebDAV、郵件信箱
選購：Super G3 傳真、IP 傳真

通訊錄

LDAP (2,000)/本機 (1,600)/單鍵 (200)

傳送解析度 (dpi)

推式：最高 600 x 600
拉式：最高 600 x 600

通訊協定

檔案：FTP (TCP/IP)、SMB 3.1.1 (TCP/IP)、WebDAV
電子郵件/網路傳真：SMTP (傳送)、POP3 (接收)

檔案格式

標配：TIFF (MMR)、JPEG¹、PDF (壓縮、OCR (可搜尋文字)、針對網頁最佳化 PDF、PDF/A-1b 格式化、輪廓、加密)、
XPS (壓縮、OCR (可搜尋文字))、PDF/XPS (裝置簽章、使用者簽章)、Office Open XML (PowerPoint、Word)
¹ 僅限單頁。

傳真規格

連線數量上限 2

數據機速度

Super G3：33.6 kbps
G3：14.4 kbps

壓縮方式

MH、MR、MMR、JBIG

解析度 (dpi)

400x400 (極精細)、200x400 (超精細)、
200x200 (精細)、200x100 (正常)

傳送/接收尺寸

傳送：A3、A4、A4R、A5¹、A5R¹、B4、B5²、B5R¹
接收：A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R

¹ 以 A4 傳送

² 以 B4 短傳送

傳真記憶體

最多 30,000 頁 (2,000 個工作)

快速撥號

最多 200 組

群組撥號/目的地

最多 199 組

循序多方傳送

最多 256 個位址

記憶體備份

有

儲存規格

郵件信箱 (支援的數量)

100 個使用者收件匣、1 個記憶體接收收件匣、50 個機密傳真收件匣
最多儲存 10,000 頁 (2,000 個工作)

進階郵件信箱

通訊協定：SMB 或 WebDAV
支援的用戶端電腦：Windows® 10 / 11
同時連線 (最大值)：SMB：64、WebDAV：3

進階郵件信箱可用磁碟空間

約 16GB (標配)
約 480GB (選購)

安全性規格

驗證和存取控制

使用者驗證：圖像登入、圖像與 PIN 登入、卡片登入、使用者名稱與密碼登入、功能層級登入、行動登入
部門 ID 驗證：部門 ID 與 PIN 登入、功能層級登入
uniFLOW*：PIN 登入、圖像登入、圖像與 PIN 登入、卡片登入、卡片與 PIN 登入、使用者名稱與密碼登入、部門 ID 與 PIN 登入、功能層級登入
存取管理系統：存取控制
*包括 uniFLOW/uniFLOW Online/uniFLOW Online Express

文件安全性

列印安全性：安全列印、加密安全列印、強制保留列印、uniFLOW 安全列印*
接收資料安全性：機密傳真收件匣自動轉送已接收文件
掃描安全性：加密 PDF、裝置簽章 PDF/XPS、使用者簽章 PDF/XPS、Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5 整合
信箱安全性：郵件信箱受密碼保護、進階信箱存取控制
傳送資料安全性：要求每次傳輸輸入密碼的設定、限制電子郵件/檔案傳送功能、確認傳真號碼、允許/限制傳真驅動程式傳輸、允許/限制從紀錄傳送、S/MIME 支援
文件追蹤：安全浮水印
*需要 uniFLOW/uniFLOW Online

網路安全性

TLS 1.3、IPSec、IEEE802.1X 驗證、SNMP V3.0、防火牆功能 (IP/MAC 位址篩選)、WPA3 支援 (Wi-Fi)、雙網路支援 (有線 LAN/無線 LAN、有線 LAN/有線 LAN)、停用未使用的功能 (啟用/停用通訊協定/應用程式、啟用/停用遠端 UI、啟用/停用 USB 介面)、通訊線獨立 (G3 傳真、USB 連接埠、進階信箱)、接收電子郵件時掃描並於發現潛在病毒時傳送通知)

裝置安全性

保護 SSD 資料 [SSD 資料加密 (經過 FIPS140-2 驗證)、SSD 鎖定]、標準 SSD 初始化、可信平台模組 (TPM)、工作紀錄隱藏功能、檢查 MFD 軟體完整性 (啟動時驗證系統、自動回復、執行階段入侵偵測)、共同準則認證 (HCD-PP) (待確認)

裝置管理與稽核

管理員密碼、數位憑證與金鑰管理、稽核紀錄、與外部安全性稽核系統合作 (安全性資訊與事件管理)、影像資料記錄、安全性原則設定

環境規格

作業環境

溫度：10 至 30 °C
濕度：20 至 80 % RH (相對濕度)

電源需求

110-127V、60Hz、8.5A

功耗

最多：1,500 W
睡眠模式：約 0.8 W
*由於某些設定，0.8 W 睡眠模式並非適用於所有情況。

耗材

碳粉匣 NPG-88 碳粉 BK/C/M/Y

NPG-88L 碳粉 C/M/Y

碳粉

NPG-88 碳粉 (BK)：38,000 頁
NPG-88 碳粉 (C/M/Y)：25,500 頁
NPG-88L 碳粉 (C/M/Y)：4,000 頁

軟體和印表機管理

追蹤及報告

uniFLOW Online Express / uniFLOW Online

遠端管理工具

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
CDS 系統

掃描軟體

Color Network ScanGear 2

最佳化工具

Canon Driver Configuration Tool

平台

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform，多功能嵌入式應用平台)

供紙選購配件

3、4 層選購紙匣—AW1

紙張容量：550 張 x 2 (1,100 張、80 gsm)
紙張類型：薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、
投影片、打孔紙、信頭紙、明信片
紙張尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、Foolscap、India Legal、F4A
自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm
紙張重量：52 至 256 gsm
電源：來自主機
尺寸：565 x 635 x 248 mm (寬 x 深 x 高)
重量：約 16.0 kg

硬體配件

讀卡機

數字鍵盤—A1 專用 IC 卡讀卡機盒

其他

多用途紙盤—B1
數字鍵盤—A2
紙張調整套件—A1

系統和控制器選項

列印配件

PS 印表機套件—BG1
PCL 國際字型組件—A1
條碼列印組件—D1

傳真配件

SUPER G3 單線傳真板—BH1
SUPER G3 第二線傳真板—BH2
遠端傳真組件—A1
IP 傳真擴充組件—B1

儲存配件

1TB SSD—A1
記憶體鏡像組件—A1
250GB SSD—A1

介面配件

無線 LAN 板—F1
電腦控制介面組件—A1
串列介面組件—K3

其他選項

裝訂針

裝訂針—P1

裝訂針—Y1

如需完整規格，請參閱 Canon Taiwan 網站上的規格表。

主要配置選項



騎馬裝訂分頁機-AE1

- 2 個紙盤，3,250 張容量
- 角落／雙針裝訂最多 50 張 (80 gsm)
- 手冊製作最多 20 張，非裝訂騎馬釘折頁容量最多 3 張 (A3/A4R)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80 gsm) 和按需裝訂 50 張 (80 gsm)
- 支援選購的外部 2/3 和 2/F4 打孔組件 (2/3 打孔組件-A1 和 2/F4 打孔組件-A1)



裝訂分頁機-AE1

- 2 個紙盤，3,250 張容量
- 角落／雙針裝訂最多 50 張 (80 gsm)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80 gsm) 和按需裝訂 50 張 (80 gsm)
- 支援選購的外部 2/3 和 2/F4 打孔組件 (2/3 打孔組件-A1 和 2/F4 打孔組件-A1)



內置式雙向紙盤-M1

- 使影印、列印和傳真分離
- 增加第二個內部輸出紙盤



內置式裝訂分頁機-L1

- 2 個紙盤，545 張容量
- 角落／雙針裝訂最多 50 張 (80 gsm)
- 支援環保無針裝訂 8 張 (80 gsm) 和按需裝訂 40 張 (80 gsm)



雙面自動送稿機-BA1

- 多頁文件掃描
- 100 張雙面自動送稿機
- 掃描速度高達 70 ipm (單面，300 dpi) 和 35 ipm (雙面，300 dpi)



雙掃描器自動送稿機-C1

- 多頁文件掃描
- 200 張雙面自動送稿機
- 掃描速度高達 135 ipm (單面，300 dpi) 和 270 ipm (雙面，300 dpi)



多用途紙盤-B1



影印紙盤-T2



3、4 層選購紙匣-AW1

- 最高支援 A3
- 紙張重量 52 - 256 gsm
- 2 x 550 張 (80 gsm)



eMaintenance

V² COLOUR



Adobe PostScript

合作夥伴／經銷商印章

Canon

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

高雄分公司
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2
公司電話：07-966-3500

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。

Canon、imageRUNNER、imageRUNNER ADVANCE、imageCHIP、RAPID Fusing System、MEAP、eMaintenance、iW、Business can be simple 及 get Smart get genuine 是 Canon Inc. 及其子公司的商標。「MEAP」是 CANON Inc. 的商標，指 Canon 多功能和單功能印表機的「應用平台」。其他名稱為其各自所有者的商標。uniFLOW、eCopy 及 Therefore 是由 Canon Singapore Pte Ltd. 發佈的獨立軟體。

Adobe、LiveCycle、PostScript 及 PostScript 標誌皆為 Adobe 在美國及／或其他國家的註冊商標或商標。

2023 Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。