

簡約新設計 效能再進化

化繁為簡

全新 imageRUNNER C3222L 整合多項易於使用的功能，協助您以高效率和高生產力完成例行作業。



單鍵操作

-  5吋觸控面板
-  直覺化的觸控導覽
-  應用程式庫最多提供 12 種不同應用程式
-  可自訂主畫面版面配置

提高生產力

-  掃描至電子郵件／資料夾（JPEG、TIFF 及壓縮 PDF）
-  儲存常用範本
-  透過可自訂設定執行單鍵操作

行動列印

-  經由掃描 QR 碼連接 Wi-Fi
-  透過 Canon PRINT Business 應用程式輕鬆列印／掃描



增加安全性

-  最新安全性標準
-  uniFLOW Online/Online Express
-  資料及文件保護
-  裝置及網路保護

規格

主機	
機器類型	A3 彩色雷射多功能商用複合機
核心功能	列印、影印、掃描、傳送
控制面板	5 吋 TFT LCD WVGA 彩色觸控面板
記憶體	1.0GB RAM
儲存空間	eMMC : 2GB
介面連接	網路 100Base-T/10Base-T、無線 LAN (IEEE 802.11 b/g/n) 其他 USB 2.0 (主機端) x2、USB 2.0 (裝置端) x1
紙張供應容量 (A4, 80 gsm)	標準 : 960 張 (480 張紙匣 x 2) 最大值 : 960 張
紙張輸出容量 (A4, 80 gsm)	標準 : 220 張 最大值 : 220 張
支援的紙張類型	上/下紙匣 : 普通紙、再生紙、彩色紙、打孔紙
支援的紙張尺寸	上紙匣 : 標準尺寸 : A4 下紙匣 : 標準尺寸 : A3、A4、A4R、A5R 自訂尺寸 : 139.7 x 210.0 mm 至 297.0 x 431.8 mm
支援的紙張重量	上/下紙匣 : 64 至 90 gsm 雙面 : 64 至 90 gsm
暖機時間 (快速啟動模式 : 開啟)	14.2 秒以內* *從裝置開機到影印圖示出現，且能在觸控面板螢幕上操作的時間。 從睡眠模式起算 : 10 秒以內 19 秒以內* *從裝置開機到影印就緒 (而非列印保留) 的時間
尺寸 (寬 x 深 x 高)	565 x 653 x 863 mm (搭配 雙面自動送稿機-AZ2)
安裝空間 (寬 x 深)	940 x 1106 mm
重量	約 67.1 kg (含碳粉)
列印規格	
列印速度 (黑白/彩色)	最高 22/22 ppm (A4、A5R)，最高 12/12 ppm (A3、A4R)
列印解析度 (dpi)	600 x 600 1200 x 1200 (半速)
頁面描述語言	UFR II
直接列印	支援的檔案類型 : USB 記憶體 : PDF、TIFF/JPEG
從行動裝置和雲端應用程式列印	AirPrint、Mopria、Canon PRINT Business 及 uniFLOW Online
作業系統	UFR II : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、MAC OS X (10.11 以上)
影印規格	
影印速度 (黑白/彩色)	最高 22/22 ppm (A4、A5R)，最高 12/12 ppm (A3、A4R)
首張影印完成時間 (A4, 黑白/彩色)	約 6.9 / 9.8 秒以內
影印解析度 (dpi)	600 x 600 : 黑白 (預設設定) 300 x 600 : 彩色/ACS 300 x 300 : 彩色
連續輸出	最多 999 份
影印濃淡度	自動或手動 (9 段)
倍率	25% - 400% (增減單位為 1%) 預設縮小/放大 : 25%、50%、61%、70%、81%、86%、100%、115%、122%、141%、200%、400%

掃描規格	
類型	原稿蓋板-AA2 (標配)、雙面自動送稿機-AZ2(option)
送稿機紙張容量 (80 gsm)	雙面自動送稿機-AZ2 最多 50 張
可接受的原稿和重量	稿台 : 紙張、書本 送稿機紙張重量 : 單面掃描 : 38 至 128 gsm 雙面掃描 : 52 至 128 gsm
支援的紙張尺寸	玻璃原稿平台 : 最大掃描尺寸 : 297.0 x 431.8 mm 送稿機紙張尺寸 : A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R 自訂尺寸 : 128.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 431.8 mm
掃描速度 (ipm : 黑白/彩色 : A4)	雙面自動送稿機-AZ2 : 單面掃描 : 30/30 (300 x 300 dpi, 傳送) , 25/30 ¹ 、20 ² (600 x 600 dpi, 影印) 雙面掃描 : 10/10 (300 x 300 dpi, 傳送) , 8/10 ¹ 、6 ² (600 x 600 dpi, 影印) ¹ 掃描速度優先 (300 dpi x 300 dpi) (預設設定) ² 影像品質優先模式 (300 dpi x 600 dpi) ³ 於速度優先模式和影像品質優先模式下進行彩色掃描時
掃描解析度 (dpi)	影印掃描 : 最高 600 x 600 傳送掃描 : 推式 : 最高 600 x 300, 彩色 : 最高 300 x 600 拉式 : 最高 600 x 600, 彩色 : 最高 300 x 600
拉式掃描規格	ScanGear MF, 適用於 TWAIN 和 WIA 支援的作業系統 : Windows®8.1/10/Mac OS X 10.11- 11
傳送規格	
目的地	標準 : 電子郵件/網際網路傳真 (SMTP)、SMB3.0、FTP
通訊錄	LDAP (50)/本機 (300)/單鍵 (281)
傳送解析度 (dpi)	推式 : 300 x 300 (電子郵件/SMB/FTP) 、192 x 204 (網際網路傳真) 拉式 : 50x50、75x75、100x100、150x150、200x200、300x300、400x400*、600x600* *彩色模式僅黑白
通訊協定	檔案 : FTP (TCP/IP)、SMB3.0 (TCP/IP) 電子郵件/網路傳真 : SMTP (傳送)、POP3 (接收)
檔案格式	標準 : TIFF、JPEG*、PDF (壓縮、可搜尋、加密、數位簽章) *僅限單頁
環境規格	
作業環境	溫度 : 10 至 30 °C 濕度 : 20 至 80 % RH (相對濕度)
電源	110-127V 60Hz、7.5A
功耗	最大值 : 約 1,500 W 待機 : 110-127V 約 29.3 W ¹ 睡眠模式 : 約 2.0 W ² 、約 1.0 W ³ ¹ 參考值 : 測量一部裝置 ² 無線 LAN 省電模式關閉 ³ 無線 LAN 省電模式開啟 ^{2/3} 由於某些設定，睡眠模式並非適用於所有情況。
耗材	
碳粉產量 (5% 覆蓋率下的估計值)	NPG-67L 碳粉 C/M/Y : 2,500 頁 NPG-67 碳粉 BK : 36,000 頁 NPG-67 碳粉 BK/C/M/Y : 19,000 頁
其他選配	
雙面自動送稿機-AZ2	

Canon

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話 : 02-6632-8888
客服專線 : 0809-009-200
產品網址 : https://tw.canon/zh_TW/business/Products

高雄分公司
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2
公司電話 : 07-966-3500

經銷商印章

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。