

imageRUNNER
C3226i

Canon
Delighting You Always

享受事半功倍

優化您的數位工作流程

全新 imageRUNNER C3226i 具備超強大的直覺式功能，
可優化例行工作流程、大幅提高效率。



觸控面板



列印／影印／
掃描／傳真



行動支援



Wi-Fi 連線



最高安全性

Business Can Be Simple

imageRUNNER C3226i

輕易完成例行工作

透過功能齊全的全新 imageRUNNER C3226i 優化例行工作。這款全新的多功能裝置搭載便利功能，可妥善處理個人的工作流程，既能維持使用者的生產力和效率，又能簡化操作。



易於瀏覽、使用性高

人性化的 7 吋彩色觸控面板顯示器確保絕佳可見度，透過「撥動」、「拖放」等觸控操作，提供清楚、簡單的瀏覽體驗。



支援更多紙張

隨時使用偏好的紙張類型進行列印。可視特定工作需要，將不同類型和尺寸的紙張放入 imageRUNNER C3226i，滿足您的各種紙張需求。



紙張類型和尺寸



信頭紙



最高300 gsm



SRA3 至 A6R



打孔紙

輕鬆列印輸出成品

全新 imageRUNNER C3226i 具備各種裝訂檢集選項，例如環保無針裝訂、按需裝訂及打孔，可減少輸出後的手動分頁作業，立即使用剛印出的文件，且能確保格式完全正確。





彈性連接

輕而易舉地獲得行動支援並列印。透過 QR 碼功能，直接經由 Canon PRINT Business 應用程式掃描並連接行動裝置。直接連接至多功能裝置，隨時預覽並列印文件。



可從 APP STORE 或 GOOGLE PLAY 下載



無微不至的安全性

全新 imageRUNNER C3226i 出廠時即搭載最新的安全性功能，不僅有效保障文件安全，安全把關也更加確實。

UNIFLOW ONLINE/ ONLINE EXPRESS



uniFLOW Online/Online Express 要求先驗證個人身分再列印文件，可減少列印成品遺失和錯誤傳輸的情形。

文件保護



可透過強制保留列印功能保留列印成品，直到在機器完成驗證為止，避免因無人拿取機器上的文件而造成資訊外洩。

裝置保護



啟動時驗證系統會在啟動期間檢查裝置韌體及應用程式，防止他人擅自進行修改。

規格

主機	
機器類型	A3 彩色雷射多功能
核心功能	列印、影印、掃描、傳送及傳真（選購）
控制面板	7 吋 TFT LCD WVGA 彩色觸控面板
記憶體	標配：2GB RAM
儲存空間	eMMC：30GB
介面連接	網路 標配：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、無線 LAN (IEEE 802.11 b/g/n) 其他 標配：USB 2.0（主機端）x 2、USB 2.0（裝置端）x 1
紙張供應容量（A4，80 gsm）	標準：1,200 張 最大值：2,300 張（搭配 3、4 層選購紙匣-AW1）
紙張輸出容量（A4，80 gsm）	標準：250 張 最大值：650 張（搭配內置式裝訂分頁機-L1 和影印紙盤-T1）
裝訂功能	分頁、群組、偏移、裝訂、打孔、環保無針裝訂、按需裝訂 *裝訂功能視連接的選購配件而異
支援的紙張類型	多用途紙盤： 薄紙、普通紙、重磅紙*、再生紙、塗佈紙、彩色紙、描圖紙、證券紙、投影片、標籤紙、打孔紙、信頭紙、信封 *塗佈紙 (257-300 gsm) 和重磅紙 (257-300 gsm) 不支援 SRA3 上/下紙匣 薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封* *需要信封送稿機套件組（標配）
支援的紙張尺寸	多用途紙盤： 標準尺寸：SRA3、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：98.4 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm 信封：COM10 10 號、Monarch、ISO-C5、DL 信封自訂尺寸：98.0 x 98.0 mm 至 320.0 x 457.2 mm 上紙匣： 標準尺寸：A4、A5、A5R、A6R、B5 自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 215.9 mm 信封：ISO-C5 *需要信封送稿機套件組 B（標配） 下紙匣： 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm 信封：COM10 10 號、Monarch、DL *需要信封套件組 A（標配）
支援的紙張重量	多用途紙盤：52 至 300 gsm 上/下紙匣：52 至 256 gsm 雙面：52 至 220 gsm
暖機時間（快速啟動模式：開啟）	4 秒以內* *從裝置開機到影印圖示出現，且能在觸控面板螢幕上操作的時間 從睡眠模式起算：10 秒以內 10 秒以內* *從裝置開機到影印就緒的時間
尺寸（寬 x 深 x 高）	565 x 687 x 891 mm
安裝空間（寬 x 深）	1,168 x 1,116 mm
重量	約 76.9 kg（含碳粉）（搭配雙面自動送稿機-BA1）
列印規格	
列印速度（黑白/彩色）	單面： 最高 26/26 ppm（A4、A5、A5R、A6R），最高 20/20 ppm（A4R），最高 15/15 ppm（A3） 雙面： 最高 13/13 ppm（A4、A5R），最高 10/10 ppm（A4R），最高 7/7 ppm（A3）
列印解析度 (dpi)	600 x 600 1,200 x 1,200（半速）
頁面描述語言	標配：UFRII、PCL6 選購：Adobe® PostScript®3™
直接列印	支援的檔案類型： RUI：PDF、EPS、TIFF/JPEG、XPS USB 記憶體：PDF、TIFF/JPEG、XPS Network Place：PDF、TIFF/JPEG、XPS
從行動裝置和雲端應用程式列印	AirPrint、Mopria、Canon PRINT Business、uniFLOW Online、Universal Print
字型	PS 字型：136 種羅馬字型 PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT JK/S/T*1（日文、韓文、簡體中文、繁體中文）、條碼字型*2 *1 需要選購的 PCL 國際字型組件-A1 *2 需要選購的條碼列印組件-D1
作業系統	UFRII：Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 - MAC OS X（10.11 以上） PCL：Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS：Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 - MAC OS X（10.11 以上） PPD：Windows® 8.1 / 10 - MAC OS X（10.11 以上）
影印規格	
影印速度（黑白/彩色）	單面： 最高 26/26 ppm（A4、A5、A5R、A6R），最高 20/20 ppm（A4R），最高 15/15 ppm（A3） 雙面： 最高 13/13 ppm（A4、A5R），最高 10/10 ppm（A4R），最高 7/7 ppm（A3）
首張影印完成時間（A4，黑白/彩色）	約 7.0/8.7 秒以內
影印解析度 (dpi)	600 x 600
連續輸出	最多 999 份
濃淡度	自動或手動（9 段）
倍率	25% - 400%（增減單位為 1%） 預設縮小/放大：25%、50%、61%、70%、81%、86%、100%、115%、122%、141%、200%、400%

掃描規格	
類型	標配：雙面自動送稿機-BA1 [雙面至雙面]
送稿機紙張容量 (80 gsm)	最高 100 張
可接受的原稿和重量	稿台：紙張、書本及立體物件 送稿機紙張重量： 單面掃描：30 至 128 gsm（黑白），64 至 128 gsm（彩色） 雙面掃描：50 至 128 gsm（黑白），64 至 128 gsm（彩色）
支援的紙張尺寸	玻璃原稿平台：最大掃描尺寸：297.0 x 431.8 mm 送稿機紙張尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R、B6 自訂尺寸：128.0 x 139.7 mm 至 297.0 x 431.8 mm
掃描速度 (ipm：黑白/彩色；A4)	雙面自動送稿機： 單面掃描：70/70（300 dpi，傳送），51/42（600 dpi，影印） 雙面掃描：35/35（300 dpi，傳送），25.5/25.5（600 dpi，影印）
掃描解析度 (dpi)	影印掃描：最高 600 x 600 傳送掃描：（推式，黑白）最高 600 x 600，（拉式，黑白）最高 600 x 600 （推式，彩色）最高 300 x 300，（拉式，彩色）最高 300 x 300 傳真掃描：最高 600 x 600
拉式掃描規格	Color Network ScanGear2。適用於 TWAIN 和 WIA
支援的作業系統	Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

傳送規格	
目的地	標配：電子郵件/網際網路傳真 (SMTP)、SMB3.0、FTP、WebDAV 選購：Super G3 傳真
通訊錄	LDAP (2,000)/本機 (1,600)/單鍵 (200)
傳送解析度 (dpi)	推式：100 x 100、150 x 150、200 x 100（正常）、200 x 200（精細）、200 x 400*（超精細）、300 x 300、400 x 400*（超精細）、600 x 600* 拉式：75 x 75、100 x 100、150 x 150、200 x 200、300 x 300、400 x 400*、600 x 600* *僅適用於黑白（即使選擇彩色模式，仍會使用黑白模式）。
通訊協定	檔案：FTP (TCP/IP)、SMB3.0 (TCP/IP)、WebDAV 電子郵件/網路傳真：SMTP（傳送）、POP3（接收）
檔案格式	標配：TIFF (MMR)、JPEG*、PDF（壓縮、可搜尋、PDF/A-1b、加密）、XPS（壓縮、可搜尋）、PDF/XPS（裝置簽章）、Office Open XML（PowerPoint、Word） 選購：PDF（輪廓）、PDF/XPS（使用者簽章） *僅限單頁

儲存規格	
記憶體介質	標配：USB 記憶體
傳真規格	
連線數量上限	1
數據機速度	Super G3：33.6 kbps G3：14.4 kbps
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
解析度 (dpi)	400 x 400（超精細）、200 x 400（超精細）、200 x 200（精細）、200 x 100（正常）
傳送/接收尺寸	傳送：A3、A4、A4R、A5*、A5R*、B4、B5*、B5R* 接收：A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R
傳真記憶體	*1 以 A4 尺寸傳送 *2 以 B4 尺寸短傳送
快速撥號	最多 200 組
群組撥號/目的地	最多 199 組
循序多方傳送	最多 256 個位址
記憶體備份	有

環境規格	
作業環境	溫度：10 至 30 °C 濕度：20 至 80 % RH（相對濕度）
電源	110V-127V，60Hz，7.5A 最大值：約 1,500 W 待機：約 44 W* 睡眠模式：約 2 W*、約 1 W* *1 參考值：測量一部裝置 *2 無線 LAN 省電模式關閉 *3 無線 LAN 省電模式開啟 *2*3 由於某些設定，睡眠模式並非適用於所有情況。
功耗	
耗材	
碳粉產量（5% 覆蓋率下的估計值）	NPG-67 碳粉 BK：36,000 頁 NPG-67 碳粉 C/M/Y：19,000 頁 NPG-67L 碳粉 C/M/Y：2,500 頁
供紙選購配件	
3、4 層選購紙匣-AW1	紙張容量：550 張 x 2（1,100 張）（80 gsm） 紙張類型：薄紙、普通紙、再生紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙 紙張尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm 紙張重量：52 至 256 gsm 電源：來自主機 尺寸（寬 x 深 x 高）：565 x 635 x 248 mm 重量：約 16.0 kg

其他配件	
雙面自動送稿機-BA1、多用途紙盤-B1、讀取器選購套件組-A2、內置式雙向紙盤-M1、影印紙盤-T1、內置式裝訂分頁機-L1、內置式 2/3 打孔組件-D1、內置式 2/4 打孔組件-D1、電腦控制讀卡機套件-H3、IC 卡讀卡機套件-B3、電腦控制讀卡機-F1、PCL 國際字型集-A1、PCL 亞洲字型集-A1、PS 印表機組件-CS1、通用傳送輪廓 PDF 組件-A1、通用傳送數位使用者簽章組件-C1、條碼列印組件-D1、電腦控制介面組件-D1、Super G3 傳真板-BJ1、遠端傳真組件-A1、ADF 操作桿-A1、紙張調整組件-A1、裝訂計-P1	

Canon

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

高雄分公司
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2
公司電話：07-966-3500



詳細產品資訊

經銷商印章

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。