

imageRUNNER  
C3326i

Canon  
Delighting You Always

# 提升 工作場域效能

多功能高效率



觸控面板



列印／影印／  
掃描／傳真



行動支援



Wi-Fi 連線



最高安全性

Business Can Be Simple



# 增強工作場域

全新 imageRUNNER C3326i 具備多種能提升生產力的功能，提供各種適合現代工作場域的省時高效率解決方案。



## 簡易使用性

輕觸內建 7 吋操作面板即可使用各種功能，並可完整自訂整理多個常用的流程。時間軸功能會顯示過去的工作紀錄，只需輕觸即可便利地再次執行，讓使用者能輕鬆地重複使用相同的功能及設定。



## 高效率掃描文件

掃描預覽功能，確保掃描文件的最佳可讀性。只需檢閱顯示器上的掃描項目，即可在傳送前修正任何掃描錯誤，節省時間並提升便利性。

# 輕鬆地處理文件

全新多功能複合機提供多種裝訂檢集選購配件，進一步簡化工作流程。可選購環保無針裝訂、按需裝訂及打孔等的多種功能，以免除手動分頁和裝訂的需要。

8

SHEETS

## 環保無針裝訂

最多 8 張  
(A4/80 gsm)

50

SHEETS

## 按需裝訂

最多 50 張  
(A4/80gsm)



# 安全資料防護

使用 imageRUNNER C3326i 搭載的先進且最新的安全性功能，降低資料遭人竊取的風險。藉由驗證和加密確保文件的安全。

## 安全存取文件

安全地管理重要或機密文件，以免資訊外洩。強制保留列印功能可將文件留在裝置中，並只在驗證後放行，以免有人意外或擅自存取。

## 預防風險

以 PDF 或 XPS 等的格式掃描文件可以加密，以提升防護等級以及限制僅可由正確的文件處理者使用，以確保文件的數位資料安全。



加密 PDF 可防止資訊外洩



使用者驗證功能可管理存取權限

## uniFLOW Online/ Online Express

imageRUNNER C3326i 具備透過 uniFLOW Online Express 進行登入驗證的功能，不但提供額外的文件安全性功能，並能僅將存取權限給予授權使用者。





# 規格

主機	
機器類型	A3 彩色雷射多功能商用複合機
核心功能	列印、影印、掃描、傳送及傳真（選購）
控制面板	7 吋 TFT LCD WVGA 彩色觸控面板
記憶體	標配：2.0 GB RAM
儲存空間	標配：64GB eMMC（30GB 的可用空間） 選購：256 GB SSD
介面連接	網路 標配：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、無線 LAN（IEEE 802.11 b/g/n） 其他 標配：USB 2.0（主機端）x2、USB 2.0（裝置端）x1
紙張供應容量（A4，80gsm）	標配：1,200 張 （100 張多用塗紙盤 + 2 x 550 張紙匣） 最多：2,300 張（搭配 3、4 層選購紙匣—AW1）
紙張輸出容量（A4，80gsm）	標配：250 張 最多：645 張（搭配內置式裝訂分頁機—L1 和影印紙盤—T2）
支援的紙張類型	多用塗紙盤： 薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、塗佈紙 <sup>1</sup> 、彩色紙、描圖紙、證券紙、投影片、標籤紙、打孔紙、信頭紙、信封、明信片 <sup>1</sup> SRA3 不支援塗佈紙（257 至 300 gsm） 上紙匣： 薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、彩色紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封 <sup>1</sup> 、明信片 <sup>1</sup> 除了 ISO-C5 以外，需要信封送稿機套件組 B（標配）。 下紙匣： 薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、彩色紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封 <sup>1</sup> 、明信片 <sup>1</sup> 需要信封送稿機套件組 A（標配）。
支援的紙張尺寸	多用塗紙盤： 標準尺寸：SRA3、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：98.4 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm 任意尺寸：100.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm 信封：COM10 10 號、Monarch、ISO-C5、DL 信封自訂尺寸：98.0 x 98.0 mm 至 320.0 x 457.2 mm 上紙匣： 標準尺寸：A4、A5、A5R、A6R、B5 自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 215.9 mm 信封：ISO-C5 下紙匣： 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm 信封 <sup>1</sup> ：COM10 10 號、Monarch、DL <sup>1</sup> 需要信封送稿機附件 A（標配）。
支援的紙張重量	多用塗紙盤： 標准尺寸：SRA3、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：98.4 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm 任意尺寸：100.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm 信封：COM10 10 號、Monarch、ISO-C5、DL 信封自訂尺寸：98.0 x 98.0 mm 至 320.0 x 457.2 mm 上/下紙匣：52 至 256 gsm 雙面：52 至 220 gsm
暖機時間（快速啟動模式：開啟）	4 秒以內 <sup>1</sup> <sup>1</sup> 從裝置開機到影印圖示出現，且能在觸控面板螢幕上操作的時間。 從睡眠模式起算：10 秒以內 從開機起算：10 秒以內 <sup>1</sup> <sup>1</sup> 從裝置開機到影印就緒（而非列印保留）的時間
尺寸（寬 x 深 x 高）	搭配雙面自動送稿機—BA1：565 x 687 x 891 mm
安裝空間（寬 x 深）	完整配置： 1,286 x 1,116 mm（搭配雙面自動送稿機—BA1 + 內置式裝訂分頁機—L1 + 影印紙盤—T2 延伸 + 紙匣開啟）
重量（含碳粉）	搭配雙面自動送稿機—BA1：約 78 kg
列印規格	
列印速度（黑白／彩色）	單面：最高 26 ppm (A4)，最高 15 ppm (A3)，最高 20 ppm (A4R)
列印解析度 (dpi)	600 x 600、 1,200 x 1,200（半速）
頁面描述語言	標配：UFR II、PCL6 選購：Adobe PostScript 3
直接列印 (RUI)	PDF、EPS、TIFF/JPEG 及 XPS
從行動裝置和雲端應用程式列印	AirPrint、Mopria、Canon PRINT Business、uniFLOW Online 及 Universal Print
字型	PS 字型：136 種羅馬字型 PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> （日文、韓文、簡體中文、繁體中文）、條碼字型 <sup>2</sup> <sup>1</sup> 需要選購的 PCL 國際字型集—A1。 <sup>2</sup> 需要選購的條碼列印組件—D1。
作業系統	UFR II：Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022、macOS（10.13 或更新版本） PCL：Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS：Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022、macOS（10.13 或更新版本） PPD：Windows® 10/11、macOS（10.13 或更新版本）

**Canon**

台灣佳能資訊股份有限公司  
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司  
台北市中正區羅斯福路二段 100 號 19 樓  
公司電話：02-6632-8888

高雄分公司  
高雄市苓雅區新光路 38 號 23 樓之 2  
公司電話：07-966-3500

客服專線：0809-009-200  
產品網址：[http://tw.canon/zh\\_tw/business/products](http://tw.canon/zh_tw/business/products)

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。

影印規格	
影印速度（黑白／彩色）	單面：最高 26 ppm (A4)，最高 15 ppm (A3)，最高 20 ppm (A4R)
首張影印完成時間（A4，黑白／彩色）	約 7.0/8.7 秒以內
影印解析度 (dpi)	600 x 600
連續輸出	最多 999 份
影印濃淡度	自動或手動（9 段）
倍率	可變縮放：25% - 400%（增減單位為 1%） 預設縮小/放大：25%、50%、61%、70%、81%、86%、100% (1:1)、115%、122%、141%、200%、400%

掃描規格	
類型	選購：雙面自動送稿機—BA1（雙面至雙面）
送稿機紙張容量 (80 gsm)	最多 100 張
可接受的原稿和重量	稿台：紙張、書本及立體物件 送稿機紙張重量： 單面掃描：38 至 128 gsm（黑白），64 至 128 gsm（彩色） 雙面掃描：50 至 128 gsm（黑白），64 至 128 gsm（彩色）
支援的紙張尺寸	稿台：最大掃描尺寸：297.0 x 431.8 mm 送稿機紙張尺寸： A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R、B6 自訂尺寸：128.0 x 139.7 mm 至 297.0 x 431.8 mm
掃描速度 (ipm：黑白／彩色；A4)	雙面自動送稿機—BA1： 單面掃描：70/70（300 x 300 dpi，傳送），51/42（600 x 600 dpi，影印） 雙面掃描：35/35（300 x 300 dpi，傳送），25.5/25.5（600 x 600 dpi，影印）
掃描解析度 (dpi)	影印掃描：600 x 600 傳送掃描：（推式）600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX)，（拉式）600 x 600 傳真掃描：600 x 600
拉式掃描規格	Color Network ScanGear2。適用於 TWAIN 和 WIA
支援的作業系統	支援的作業系統：Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

傳送規格	
目的地	標配：電子郵件／網際網路傳真 (SMTP)、SMB、FTP、WebDAV 選購：Super G3 傳真
通訊錄	LDAP (2,000)／本機 (1,600)／單鍵 (200)
傳送解析度 (dpi)	推式：（彩色）最高 300 x 300／（黑白）最高 600 x 600 拉式：（彩色）最高 300 x 300／（黑白）最高 600 x 600
通訊協定	FTP（TCP/IP）、SMB3.1.1 (TCP/IP)、WebDAV 電子郵件／網路傳真：SMTP（傳送）、POP3（接收）
檔案格式	標配： TIFF (MMR)、JPEG <sup>1</sup> 、PDF（壓縮、OCR（可搜尋文字）、針對網頁最佳化 PDF、PDF/A-1b 格式化、加密）、XPS（壓縮、OCR（可搜尋文字））、PDF/XPS（裝置簽章）、Office Open XML (PowerPoint、Word) 選購： PDF（輪廓）、PDF/XPS（使用者簽章） <sup>1</sup> 僅限單頁。

傳真規格	
連線數量上限	1
數據機速度	Super G3：33.6 kbps G3：14.4 kbps
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
解析度 (dpi)	400 x 400（極精細）、200 x 400（超精細）、200 x 200（精細）、200 x 100（正常）
傳送／接收尺寸	傳送：A3、A4、A4R、A5 <sup>1</sup> 、A5R <sup>1</sup> 、B4、B5 <sup>2</sup> 、B5R <sup>1</sup> 接收：A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R <sup>1</sup> 以 A4 尺寸傳送 <sup>2</sup> 以 B4 短傳送
傳真記憶體	最多 30,000 頁（2,000 個工作）
快速撥號	最多 200 組
群組撥號／目的地	最多 199 組
循序多方傳送	最多 256 個位址
記憶體備份	有

環境規格	
作業環境	溫度：10 至 30 °C 濕度：20 至 80% RH（相對濕度）
電源	110-127V、60Hz、7.5A
功耗	最多：約 1,500 W 睡眠模式：約 0.8 W <sup>1</sup> <sup>1</sup> 由於某些設定，0.8W 並非適用於所有情況。

耗材	
碳粉產量	NPG-88 碳粉 (BK)：38,000 頁 NPG-88 碳粉 (C/M/Y)：25,500 頁 NPG-88L 碳粉 (C/M/Y)：4,000 頁

其他配件	
雙面自動送稿機—BA1、3、4 層選購紙匣—AW1、內置式雙向紙盤—M1、影印紙盤—T2、內置式裝訂分頁機—L1、內部 2/3 打孔組件—D1、內部 2/4 打孔組件—D1、IC 卡讀卡機套件—B4、讀取器選購套件組—A2、多用塗紙盤—B1、紙張調整組件—A1、PS 印表機組件—CS1E、PCL 國際字型組件—A1E、PCL 亞洲字型組件—A1、條碼列印組件—D1E、通用傳送輪廓 PDF 組件—A1E、通用傳送數位使用者簽章組件—C1E、Super G3 傳真板—BN1、遠端傳真組件—A1、選購資料儲存套件—A1、電腦控制介面組件—D1、裝訂針—P1	

經銷商印章
-------