



Built for **Business**  
商用系列

## 適用居家工作和小型辦公室 商用連供傳真複合機

這款高性能印表機結合低成本列印、簡單無線設定及容易維護等三大優點。配備自動送稿器，可實現高效率批次掃描工作。具備列印、影印、掃描及傳真四合一功能，能滿足小型企業文件處理的需求。

最高  
4,500\*  
張彩色

最高  
4,500\*  
張黑白  
\*經濟模式



2.7吋觸控



自動雙面列印




傳真



無線/有線網路

### 顏料墨水配方 提供更好的輸出

快乾的顏料墨水提供高品質的文件列印輸出，在意外暴露於水或潮濕的情況下可以防褪色、防模糊。



### 可自行更換的 維護墨匣

易於更換的維護墨匣(廢墨棉)確保最少的停機維護時間和最高的生產力。



### 自動送稿器

使用35頁自動送稿器加快您的工作流程，實現快速掃描和影印多頁原稿文件。



### 直覺的觸控螢幕顯示

2.7吋觸控螢幕讓印表機操作設定更容易，可自訂常用的功能，快速輕鬆連接。



規格表 / MAXIFY GX2070

列印	最大列印解析度		600 (水平) x 1,200 (垂直) dpi	
	列印速度 <sup>*1</sup> (黑白/彩色)	ESAT/Simplex單面	15 / 10 ipm	
		ESAT/Duplex雙面	8 / 6 ipm	
		FPOT Ready/Simplex	9 / 11 秒	
自動雙面列印		有		
掃描 <sup>*2</sup>	掃描類型		平台式 (ADF / 玻璃平台)	
	掃描元件		Contact Image Sensor (CIS)	
	光學解析度 <sup>*3</sup>		1,200 x 2,400 dpi	
	最大文件尺寸	玻璃平台	A4, LTR (216 x 297 mm)	
ADF		A4, LTR, LGL		
影印	影印速度 <sup>*4</sup>	彩色	sFCOT/Simplex	17 秒
			sESAT/Simplex	9.1 ipm
	最大影印數量	ADF (黑白/彩色)	ESAT/Simplex	14.1 / 8.1 ipm
				99 頁
最大文件尺寸		A4, LTR, LGL		
傳真	傳輸速度 <sup>*5</sup>	黑白/彩色	3 秒 / 1 分鐘	
	傳輸 / 接收記憶體 <sup>*6</sup>		250 頁	
	PC傳真		Windows / Mac: 支援	
	自動撥號	編碼快速撥號	最多100個目的地	
群組撥號		最多99個目的地		
紙張處理	最大進紙容量	進紙匣 (普通紙, 64 g/m <sup>2</sup> )	最高250張	
		ADF 自動送稿器 (普通紙, 64 g/m <sup>2</sup> )	A4, LTR: 35 張, LGL: 5 張	
紙張尺寸	進紙匣	A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, LGL (India), Executive, 信封 (COM10, DL, C5, Monarch), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10" 自訂尺寸 (寬度: 89 - 216 mm, 長度: 127 - 355.6 mm)		
		自動雙面列印	A4, LTR	
紙張類型	進紙匣	普通紙 (64 - 105 g/m <sup>2</sup> ) High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201/PP-208) Glossy Photo Paper (GP-508) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Matte Photo Paper (MP-101) Double-Sided Matte Paper (MP-101D) Photo Stickers (PS-208/PS-808) 信封		

網路系統要求和一般規格	系統	請參閱 <a href="https://asia.canon.com">https://asia.canon.com</a> 查詢作業系統相容性及下載最新驅動程式	Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 <sup>*7</sup> macOS 10.15.7 - 13 及以上 Chrome OS
	連接性	網路	無線網路 IEEE802.11b/g/n 有線區域網路 100 Base-TX/10 Base-T
		介面	USB 2.0
	Canon 列印應用程式	行動裝置	Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park
		其他	Easy Layout Editor, PosterArtist Lite, PosterArtist (Web), Canon Inkjet Smart Connect
	行動與雲端列印解決方案		AirPrint, Mopria, Canon Print Service (Android), Direct Wireless, Cloud Link
	電源		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	耗電量 <sup>*8</sup>		22 W (待機: 0.8 W)
	最高每月列印量		最高每月27,000 頁
	建議每月列印量		150 - 1,500 頁
操作面板	螢幕	2.7吋 LCD (彩色觸控式)	
尺寸 (寬 x 高 x 深)		374 x 380 x 225 mm	
重量		8.1 kg	
耗材	墨水瓶	類型/顏色	4色均為顏料墨水 / 黑色、藍色、紅色、黃色
		列印量 <sup>*9</sup> (A4, 頁)	GI-75 PGBK: 3,000 (標準) / 4,500 (經濟 <sup>*10</sup> ) GI-75 PG C, M, Y: 3,000 <sup>*11</sup> (標準) / 4,500 <sup>*11</sup> (經濟 <sup>*10</sup> )
	使用者可更換維護墨匣		MC-G05

本文件僅供參考。內容如有更改，恕不另行通知。

\*1 文件列印速度為單面模式 (ISO / IEC 24734)，Office分類測試中的ESAT (Word, Excel, PDF) 的平均值。相片列印速度為預設值，基於ISO / JIS-SCID N2在超光相片紙上，並不包含主機資料處理時間。列印速度可能因系統配置、介面、軟體、文件複雜性、列印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所差異。

\*2 TWAIN驅動程式(ScanGear)是依據TWAIN 1.9規格且需要作業系統隨附的資料來源管理員。

\*3 光學解析度掃描僅適用於使用 TWAIN驅動程式。光學解析度是依 ISO 14473 標準，最大硬體採樣解析度的測量方法。

\*4 影印速度依是sFCOT和sESAT，ISO / IEC 29183的平均值。影印速度 (ADF 自動送稿器) 依ISO / IEC24735標準，按ESAT順序影印。影印速度可能因文件複雜程度、影印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所不同，且不包括預熱時間。

\*5 黑白文件傳真傳送速率基於預設值使用 ITU-T No.1 號圖表。彩色文件傳真傳送速率基於使用Canon彩色傳真測試表的預設值。實際傳送速率可能因文件複雜性、接收端的傳真設置和線路條件等而異。

\*6 頁面計數基於 ITU-T No.1號圖表或Canon傳真標準圖表 No. 1作標準。

\*7 僅能在安裝有 Windows 7 或更高版本的 PC 上操作。

\*8 列印：使用預設值，在 A4 尺寸普通紙上列印，ISO/JIS-SCID N2。影印：使用預設值，在 A4 尺寸普通紙上影印，ISO/JIS-SCID N2 (由噴墨印表機列印)。

\*9 列印張數數值非使用初始安裝墨水，而是採用更換新墨水後測試取得的數據。彩色文件張數根據 Canon 個別測試方法使用 ISO / IEC 24712 測試文件，更換初始安裝墨水後，透過連續列印獲得的數值。

\*10 經濟模式藉由降低濃度以減少墨水的使用，比標準模式可多增加列印量。

\*11 依據一組彩色墨水瓶。