



適用於小型企業 高性能商用連供傳真複合機

MAXIFY GX4070 讓您的企業煥然一新。這款 4 合 1 連供複合機為小型工作團隊提供卓越的生產力，提供超實惠的彩色列印和多種的連接方式。



防水和防螢光筆暈染

快乾的顏料墨水可確保高品質的文件列印輸出，抗褪色、抗潮濕，也不用擔心沾到水的意外。

維護輕鬆

容易更換的維護墨匣(廢墨棉)使印表機維護變得輕鬆自如，即使應用大量列印，印表機也能有長期的使用壽命。

全網路相容性

無線和有線網路連接增強了安裝的靈活性。支援無線列印並可直接連接到智慧型裝置。

體積小、節省空間

印表機佔地面積小，可輕鬆放入狹小空間。



規格表 / MAXIFY GX4070

列印	最高列印解析度		600 (水平) x 1,200 (垂直) dpi	
	列印速度*1 (黑白/彩色)	ESAT/單面	18 / 13 ipm	
		ESAT/雙面	10 / 8 ipm	
	FPO Ready/單面	8 / 9 秒		
	自動雙面列印 (不適用於後方進紙槽)		有	
掃描*2	掃描類型		平台式 (ADF / 玻璃平台)	
	掃描元件		Contact Image Sensor (CIS)	
	光學解析度*3		1,200 x 2,400 dpi	
影印	最大文件尺寸	玻璃平台	A4, LTR (216 x 297 mm)	
		ADF	A4, LTR, LGL	
	影印速度*4	彩色	sFCOT/ Simplex	11.1 ipm
			sESAT/ Simplex	17 秒
	ADF (黑白/ 彩色)	ESAT/ Simplex	15.2 / 7.4 ipm	
	最大影印數量		99 頁	
傳真	最大文件尺寸		A4, LTR	
	傳輸速度*5	黑白/彩色	3 秒 / 1 分鐘	
	傳輸 / 接收記憶體*6		250 頁	
	PC 傳真		Windows: 支援, Mac: 支援	
	自動撥號	編碼快速撥號	最多100個目的地	
		群組撥號	最多99個目的地	
紙張最大容量	後方進紙槽	普通紙(64 g/m ²)	最高 100張	
	進紙匣	普通紙(64 g/m ²)	最高250張	
	後方平板托盤	紙板	1張	
	ADF	普通紙(64 g/m ²)	A4, LTR: 35 張, LGL: 5張	
紙張尺寸	後方進紙槽		A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Foolscap, FS, 信封 (COM10, DL, C5, Monarch), 卡片 (91 x 55 mm), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", 正方形 (127 x 127 mm), 自訂尺寸 (寬度: 89 - 216 mm, 長度: 127 - 1,200 mm)	
	進紙匣		A4, A5, B5, LTR, Executive, 自訂尺寸 (寬度: 148 - 215.9 mm, 長度: 210 - 297 mm)	
	後方平板托盤		A4, B5, LTR, 自訂尺寸 (寬度: 89 - 215.9 mm, 長度: 127 - 1,200 mm)	
	自動雙面列印		A4, LTR	
紙張類型	後方進紙槽		普通紙(64 - 105 g/m ²) High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201/PP-208) Glossy Photo Paper (GP-508) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Matte Photo Paper (MP-101) Double-Sided Matte Paper (MP-101D) Photo Stickers (PS-208/PS-808) 信封	
	進紙匣		普通紙(64 - 105 g/m ²)	
	後方平板托盤		紙板(厚度: 0.1 - 0.7 mm)	
網路系統需求及一般規格	系統	請參閱 https://asia.canon.com 查詢作業系統相容性及下載最新驅動程式		
	連接性	網路	Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1*7 macOS 10.14.16 - 12及以上 Chrome OS	
		介面	無線網路 IEEE802.11b/g/n/a*8/ac*8 有線區域網路100 Base-TX/10 Base-T	
	Canon 列印應用程式	行動裝置	Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park	
		其他	Easy Layout Editor, PosterArtist Lite, PosterArtist (Web), Canon Inkjet Smart Connect	
	行動與雲端列印解決方案		AirPrint, Mopria, Canon Print Service (Android), Direct Wireless, MAXIFY Cloud Link	
	電源		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
	耗電量*9		20 W (待機: 0.9 W)	
	最高每月列印量		最高每月33,000 頁	
	建議每月列印量		300 - 2,500頁	
操作面板	螢幕	2.7" / 6.7 cm LCD (彩色觸控式)		
尺寸 (寬 x 高 x 深)	出廠配置	399 x 417 x 251 mm		
	輸出 / ADF延伸托盤	399 x 719 x 304 mm		
重量		9.5 kg		
耗材	墨水	類型/顏色	所有顏料墨水 / 黑色、藍色、紅色、黃色	
		列印量 *10	GI-76 PGBK: 6,000 (標準) / 9,000 (經濟*11) GI-76 PG C, M, Y: 14,000*12 (標準) / 21,000*12 (經濟*11)	
	可更換維護墨匣		MC-G03	

規格如有更改,恕不另行通知。

- 文件列印速度為單面模式 (ISO / IEC 24734) : Office分類測試中的ESAT (Word、Excel、PDF) 的平均值。相片列印速度為預設值,基於ISO / JIS-SCID N2在超光亮相片紙上,並不包含主機資料處理時間。列印速度可能因系統配置、介面、軟體、文件複雜性、列印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所差異。
- TWAIN驅動程式(ScanGear)是依據TWAIN 1.9規格且需要作業系統隨附的資料來源管理員。
- 光學解析度掃描僅適用於使用 TWAIN驅動程式。光學解析度是依 ISO 14473 標準,最大硬體採樣解析度的測量方法。
- 影印速度依sFCOT和sESAT,ISO / IEC 29183的平均值。影印速度(ADF自動送稿器)依ISO/IEC24735標準,按ESAT順序影印。影印速度可能因文件複雜程度、影印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所不同,且不包括預熱時間。
- 黑白文件傳真傳送速率基於預設值使用ITU-T No.1 號圖表。彩色文件傳真傳送速率基於使用Canon彩色傳真測試表的預設值。實際傳送速率可能因文件複雜性、接收端的傳真設置和線路條件等而異。
- 頁面計數基於ITU-T No.1號圖表或Canon傳真標準圖表 No. 1作標準。
- 僅能在安裝有 Windows 7 或更高版本的 PC 上操作。
- 無線區域網路IEEE802.11a/ac 僅適用於台灣地區型號。
- 影印: 使用預設值,在A4尺寸普通紙上影印,ISO / JIS-SCID N2 (由噴墨印表機列印)。
- 列印張數數值非使用初始安裝墨水,而是採用更換新墨水後測試取得的數據。彩色文件張數根據Canon個別測試方法使用ISO / IEC 24712測試文件,更換初始安裝墨水後,透過連續列印獲得的數值。墨水包裝內含標準黑色墨水瓶和基本綠色、紅色和黃色墨水瓶。
- 經濟模式藉由降低濃淡以減少黑色墨水的使用,比標準模式可多增加列印量。
- 依據一組彩色墨水瓶。

本文件僅供參考。內容如有更改,恕不另行通知。