



Built for **Business**

旗艦商用四色防水高速雙網 連續供墨傳真印表機

MegaTank GX7170 將驚人的列印速度與高密度顏料墨水相結合，實現新一代列印效能。雙層大容量紙匣、自動雙面列印和快速單次雙面掃描與安全的網路通訊相結合，為企業帶來優勢。今天就開始使用Canon MegaTank 商用印表機贏得競爭，脫穎而出。

最高
21,000*
彩色列印

最高
9,000*
黑白列印
*經濟模式

500
紙匣容量

自動雙面
列印


50
張雙面
自動送稿器

2.7吋
觸控

無線/有線
連接

防水墨水

高密度顏料墨水可產生類似雷射印表機的色彩強度。即使接觸到水滴，文字和影像仍能保持完好，不會暈染。



輕鬆列印雙面文件

輕鬆進行雙面列印，用更少的紙張完成更多工作。



不需手動掃描多個文件

使用快速自動送稿器將一疊雙面文件數位化或進行影印，並可一次掃描雙面！一次最多可送入50張紙。



無需頻繁重新裝紙

進紙總容量高達600張，可最大程度減少頻繁重新裝紙的需要，進而提高生產效率。附有透明窗口，可觀察剩餘紙張量。



規格表 / MAXIFY GX7170				
列 印	最大列印解析度		600 (水平) x 1,200 (垂直) dpi	
	列印速度*1 (約)	ESAT/單面 (黑白/彩色)*2	24.0 / 15.5 ipm	
		ESAT/雙面 (黑白/彩色)*2	13 / 10 ipm	
		FPOT 首頁輸出時間/單面 (黑白/彩色)*3	5.5 / 7 秒	
掃 描 *3	自動雙面列印		有	
	掃描類型		玻璃平台/ ADF (自動送稿器)	
	掃描元件		Contact Image Sensor (CIS)	
	光學解析度		1,200 x 1,200 dpi	
影 印	最大文件尺寸	玻璃平台	A4, LTR	
		ADF自動送稿器	A4, LTR, LGL	
	影印速度*4 (約) (文件)	玻璃平台 (彩色)	sFCOT/單面	12 秒
			sESAT/單面	12.7 ipm
		ADF (黑白/彩色)	ESAT/單面	22.2 / 12.2 ipm
	最大影印數量		99 頁	
傳 真	最大文件尺寸		A4, LTR	
	傳輸速度*5	(黑白/彩色)	3 秒/ 1 分鐘	
	傳輸 / 接收記憶體 (約)*6		250 頁	
	PC 傳真		Windows, macOS	
	自動撥號	編碼快速撥號(最大值)	最多 100 個目的地	
		群組撥號(最大值)	最多 99 個目的地	
紙 張 處 理	進紙最大容量 普通紙 (64g/m ²)	後方進紙槽	最高 100 張	
		紙匣 1/2	最高 250 張 (每個紙匣)	
		自動送稿器	最高 50 張	
	紙張尺寸	後方進紙槽	A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4 x 6" , 5 x 7" , 7 x 10" , 8 x 10" , Square (127 x 127 mm), 信封 (COM10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 自訂尺寸(寬度：89 - 216 mm, 長度：127 - 1,200 mm)	
		紙匣	A4, LTR, A5, B5, Executive, 自訂尺寸 (寬度：148 - 215.9 mm, 長度：210 - 297 mm)	
		自動雙面列印	A4, LTR	
一 般 規 格	紙張類型	後方進紙槽	普通紙(64-105 g/m ²)High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208) Matte Photo Paper (MP-101) 信封	
		紙匣	普通紙 (64-105 g/m ²)	
	作業系統相容性	最新驅動程式下載請到 https://asia.canon/support	Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1*7	
			macOS 11.7.6~14 及以上, Chrome OS	
	連接性	網路	無線網路 LAN IEEE 802.11b/g/n, 有線網路 LAN IEEE 802.3u (100BASE-TX) / IEEE 802.3 (10BASE-T)	
		介面	USB 2.0, USB Flash Memory	
	Canon 列印應用程式	行動裝置 (iOS/Android)	Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park	
		電腦 (Windows/Mac)	Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor, Easy-Layout Editor (Win only), PosterArtist Lite (Win only), PosterArtist Web (browser-based)	
	行動與雲端列印解決方案		AirPrint®, Mopria® Print Service, Canon Print Service (Android), Direct Wireless, Cloud Integration Service	
	電源		AC 100-240 V, 50/60 Hz	
	耗電量*8 (約)		21 W (待機：0.9 W)	
	建議每月列印量		300~2,500 頁	
耗 材	墨水瓶	類型/顏色	2.7吋 LCD (彩色觸控螢幕)	
			399 x 410 x 314 mm	
	列印量*9	普通紙	13.1 kg	
			顏料墨水 / 黑色、藍色、紅色、黃色	
	墨水瓶	列印量*9	A4 彩色文件*10： GI-76 PGBK：6,000 (經濟模式*11 9,000) GI-76 C,M,Y：14,000 (經濟模式*11 21,000)	
			MC-G01	

規格如有更改，恕不另行通知

*1.列印速度可能會因系統配置、介面、軟體、文件複雜度、列印模式、頁面覆蓋率、所用紙張類型等而異。

*2.文件列印速度是 ESAT 的平均值，基於 Office 類別測試(Word、Excel、PDF)、預設單面模式和 ISO/IEC 24734 標準。

*3.文件列印速度是 FPOT 的平均值，基於 Office Category Test、預設單面模式和 ISO/IEC 17629 標準。

*4.影印速度是 sFCOT 和 sESAT 的平均值，基於 ISO/IEC 29183 標準。根據 ISO/IEC 24735 標準，影印速度(ADF)是依序複製的 ESAT。影印速度可能因文件複雜度、影印模式、頁面覆蓋率、所用紙張類型等而異，且不考慮預熱時間。

*5.黑白文件傳真傳送速率基於預設值使用 ITU-T No.1 號圖表。彩色文件傳真傳送速率基於使用Canon彩色傳真測試表的預設值。實際傳送速率可能因文件複雜性、接收端的傳真設定和線路條件等而異。

*6.頁面計數基於 ITU-T No.1號圖表或Canon傳真標準圖表 No. 1作標準。

*7.僅能在安裝有 Windows 7 或更高版本的 PC 上操作。

*8.影印：使用預設值，在 A4尺寸普通紙上影印，ISO/JIS-SCID N2(由噴墨印表機列印)。

*9.頁面列印量可能因內容覆蓋範圍、列印設定、溫度、濕度和列印頻率而異。

*10.彩色文件張數根據Canon個別測試方法使用ISO / IEC 24712測試文件，更換初始安裝墨水後，透過連續列印獲得的數值。墨水包裝內含標準黑色墨水瓶和基本藍色、紅色和黃色墨水瓶。

*11.經濟模式透過降低濃度來減少墨水消耗。使用此模式可以列印更多頁面。

經銷商蓋章	本文件僅供參考。內容如有更改，恕不另行通知。產品選項、名稱和可用性可能因地區而異。我們明確否認與本文件相關的任何責任或合約義務。品牌和產品名稱是其各自所有者的商標和/或註冊商標。
-------	---