



低列印成本 原廠大供墨複合機

這款高性能三合一功能印表機結合低成本列印和易於維護，而且適用經濟型墨水瓶可提高成本效率。

最高 8,100*
彩色列印

最高 7,600*
黑白列印

*經濟模式



超高印量墨水瓶

可選擇經濟型或高印量型墨水瓶，以滿足不同列印量的需求。

*最高列印量是基於高印量型墨水瓶在經濟模式下列印測試結果。

墨水填充簡單容易

墨水填充現在變得更簡單。每個墨水瓶的瓶口都被設計成只能放入指定顏色的墨水盒中，可避免混合到錯誤顏色墨水的失誤。

維護輕鬆

容易更換的維護墨匣使印表機維護變得輕鬆自如，即使應用大量列印，印表機也能有長期的使用壽命。

體積小、節省空間

印表機佔地面積小，可輕鬆放入狹小空間。



規格表 / PIXMA G2730				
列印	最大列印解析度 ¹		4800 (水平) x 1,200 (垂直) dpi	
	列印速度 ²	ESAT/Simplex (黑白/彩色)	11 / 6 ipm	
		首頁列印時間FPOT / Simplex (黑白/彩色)	9 / 14秒	
		相片 (4 x 6")	45秒	
掃描 ³	掃描類型		平台式	
	掃描元件		Contact Image Sensor (CIS)	
	光學解析度 ⁴		600 x 1,200 dpi	
	最大文件尺寸		A4, LTR (216 x 297 mm)	
影印	影印速度 ⁵	彩色	sFCOT/Simplex 23 秒	
			sESAT/Simplex 2.7 ipm	
	最大影印數量		99 頁	
	最大文件尺寸		A4, LTR	
紙張處理	進紙槽最大容量	普通紙 (64 g/m ²)	最多 100 張	
		相片紙 (4 x 6")	最多 20 張	
	紙張尺寸		A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive, Legal, Foolscap, F4, Oficio2, B-Oficio, M-Oficio, 信封 (COM10, DL, C5, Monarch), 卡片尺寸 (91 x 55 mm), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", 正方形 (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), 自訂尺寸 (寬度: 55 - 216 mm, 長度: 89 - 1,200 mm)	
	紙張類型		普通紙 (64 - 105 g/m ²) High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208) Glossy Photo Paper (GP-508) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Matte Photo Paper (MP-101) Double-Sided Matte Paper (MP-101D) Photo Stickers (PS-208/PS-808) 信封	
系統要求和一般規格	作業系統相容性	請到 https://asia.canon/support 以確認作業系統相容性並下載最新的驅動程式		
	介面	USB 2.0		
	電源	AC 100 - 240 V, 50/60 H		
	耗電量 ⁷	15 W (待機: 0.6 W)		
	最高每月列印量	最高 3,000 頁/每月		
	建議每月列印量	150 - 1,500 頁		
	尺寸 (寬 x 深 x 高)	出廠配置	416 x 337 x 177 mm	
		輸出 / 托盤延伸	416 x 557 x 268 mm	
	重量	6 kg		
	耗材	墨水型號	類型/顏色	顏料墨水 / 黑色 染料墨水 / 藍, 紅, 黃
墨水型號			隨機附墨水: GI-71S PGBK、GI-71S C, M, Y 可選購墨水: GI-71 PGBK、GI-71 C, M, Y	
墨水瓶		頁數 ⁸ (普通紙: A4, 頁數)	GI-71 PGBK: 6,000 (標準) / 7,600 (經濟 ⁹) GI-71 C, M, Y: 7,700 (標準) / 8,100 (經濟 ⁹)	
		頁數 ⁸ (相片紙: PP-201: 4 x 6", 頁數)	GI-71S PGBK: 3,100 (標準) / 3,900 (經濟 ⁹) GI-71S C, M, Y: 4,400 (標準) / 4,600 (經濟 ⁹)	
可更換維護墨匣		GI-71 PGBK: NA ¹⁰ GI-71 C, M, Y: 2,200 GI-71S PGBK: NA ¹⁰ GI-71S C, M, Y: 1,200		
			MC-G04	

規格如有更改,恕不另行通知。

*1 墨點可置於至少1/4800 英寸的間距。

*2 文件列印速度為單面模式 (ISO / IEC 24734) · Office分類測試中的ESAT (Word、Excel、PDF) 的平均值。相片列印速度為預設值,基於ISO / JIS-SCID N2在超光亮相片紙上,並不包含主機資料處理時間。列印速度可能因系統配置、介面、軟體、文件複雜性、列印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所差異。

*3 TWAIN驅動程式(ScanGear)是依據TWAIN 1.9規格且需要作業系統隨附的資料來源管理員。

*4 光學解析度掃描僅適用於使用 TWAIN驅動程式。光學解析度是依 ISO 14473 標準,最大硬體採樣解析度的測量方法。

*5 影印速度是sFCOT和sESAT,ISO / IEC 29183的平均值。影印速度可能因文件複雜程度、影印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所不同,且不包括預熱時間。

*6 只能在有預先安裝Windows 7 或更高版本的 PC 操作。

*7 列印: 使用預設值,在A4尺寸普通紙上列印,ISO / JIS-SCID N2 (由噴墨印表機列印)。

*8 列印張數數值非使用初始安裝墨水,而是採用更換新墨水後測試取得的數據。彩色文件張數根據Canon個別測試方法使用ISO / IEC 24712測試文件,更換初始安裝墨水後,通過連續列印獲得的數值。

*9 經濟模式藉由降低濃淡以減少墨水的使用,比標準模式可多增加列印量。

*10 黑色墨水在此狀況並不會被使用,但是仍有可能會使用到少量墨水作為維護用途。

本文件僅供參考。內容如有更改,恕不另行通知。

台灣佳能資訊股份有限公司 CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

https://tw.canon 客服專線: 0809-022-888 官方網路購物: http://store.canon.com.tw