



結合LCD液晶螢幕及 低成本列印的大供墨複合機

這款高效能多功能印表機結合了低成本列印和液晶螢幕，
操作更容易。

最高
8,100*
彩色列印

最高
7,600*
黑白列印
*經濟模式



LCD 螢幕

簡單, 容易的墨水填充

墨水填充現在變得更簡單。每個墨水瓶的瓶口都被設計成只能放入指定顏色的墨水盒中，可避免混合到錯誤顏色墨水的失誤。

維護輕鬆

容易更換的維護墨匣(廢墨棉)使印表機維護變得輕鬆自如，即使在大量列印時，印表機也能有長期的使用壽命。

1.2吋LCD螢幕

1.2吋LCD螢幕可顯示指引說明，讓印表機操作和調整設定變得容易，無需再去翻閱使用手冊。



規格表 / PIXMA G2770				
列 印	最高列印解析度		4800 (水平)* ¹ x 1,200 (垂直) dpi	
	列印速度* ²	ESAT/Simplex (黑白/彩色)		11 ipm / 6 ipm
		FPOT Ready/Simplex (黑白/彩色)		9 秒/ 14 秒
		Photo (4 x 6")		45秒
掃 描 * ³	掃描類型		平台式	
	掃描元件		Contact Image Sensor (CIS)	
	光學解析度* ⁴		600 x 1,200 dpi	
	最大文件尺寸		A4, LTR (216 x 297 mm)	
影 印	影印速度* ⁵	彩色	sFCOT/Simplex	23 秒
			sESAT/Simplex	3.2 ipm
	最多影印數量		99頁	
	最大文件尺寸		A4, LTR	
支 援 的 紙 張 類 型 和 尺 寸	送紙槽	普通紙(64 g/m ²)		最高100張
	最大容量	相片紙 (4 x 6")		最高20張
	紙張尺寸		A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive, Legal, Foolscap, F4, Oficio2, B-Oficio, M-Oficio, 信封 (COM10, DL, C5, Monarch), 卡片 (91 x 55 mm), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", 正方形 (89 x 89 mm, 127 mm x 127 mm), 自訂尺寸 (寬度: 55 – 216 mm, 長度: 89 – 1,200 mm)	
	紙張類型		普通紙 (64 – 105 g/m ²) High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208) Glossy Photo Paper (GP-508) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Matte Photo Paper (MP-101) Double-Sided Matte Paper (MP-101D) Photo Stickers (PS-208, PS-808) 信封	
系 統 需 求 及 一 般 規 格	系統	請參閱 https://asia.canon 查詢作業系統相容性及下載最新驅動程式		Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1* ⁶ macOS 10.14.16 – 12 及以上 Chrome OS
	介面		USB 2.0	
	Canon 列印解決方案		Easy PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy Layout Editor, PosterArtist Lite, PosterArtist (Web), Canon Inkjet Smart Connect	
	電源		AC 100 – 240 V, 50/60 Hz	
	耗電量* ⁷		14 W (待機: 0.6 W)	
	最高每月列印量		最高每月3,000 頁	
	建議每月列印量		150 – 1,500 頁	
	操作面板	螢幕	1.2" / 3.0 cm LCD (單色)	
	尺寸(寬 x 高 x 深)	出廠配置		416 x 337 x 177 mm
		輸出 / 延伸托盤		416 x 557 x 268 mm
	重量		6.0 kg	
耗 材	墨水	類型/顏色		顏料墨水 / 黑色 染料墨水 / 藍色, 紅色, 黃色
		列印量* ⁸ (A4,頁)		GI-7I PGBK: 6,000 (標準)/ 7,600 (經濟* ¹⁰) GI-7I C, M, Y: 7,700* ⁹ (標準)/ 8,100* ⁹ (經濟* ¹⁰)
	可更換維護墨匣		MC-G04	

規格如有更改，恕不另行通知。

^{*1} 墨點可置於至少1/4800英寸的間距。

^{*2} 文件列印速度為單面模式 (ISO / IEC 24734) • Office分類測試中的ESAT (Word、Excel、PDF) 的平均值。相片列印速度為預設值，基於ISO / JIS-SCID N2在超光亮相片紙上，並不包含主機資料處理時間。
列印速度可能因系統配置、介面、軟體、文件複雜性、列印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所差異。

^{*3} TWAIN 驅動程式 (ScanGear) 是依據 TWAIN V1.9規格且需要作業系統隨附的資料來源管理員。

^{*4} 光學解析度掃描僅適用於使用TWAIN驅動程式。光學解析度是依ISO 14473標準，最大硬體採樣解析度的測量方法。

^{*5} 影印速度是依sFCOT和sESAT、ISO / IEC 29183的平均值。影印速度 (ADF) 依ISO/IEC24735標準，按ESAT順序影印。影印速度可能因文件複雜程度、影印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所不同，且不包括預熱時間。

^{*6} 僅能在安裝有 Windows 7 或更高版本的 PC 上操作。

^{*7} 影印：使用預設值，在A4尺寸普通紙上影印，ISO / JIS-SCID N2 (由噴墨印表機列印)。

^{*8} 列印張數數值非使用初始安裝墨水，而是採用更換新墨水後測試取得的數據。彩色文件張數根據Canon個別測試方法使用ISO / IEC 24712測試文件，更換初始安裝墨水後，透過連續列印獲得的數值。

^{*9} 依據一組彩色墨水瓶。

^{*10} 經濟模式藉由降低濃度以減少黑色墨水的使用，比標準模式可多增加列印量。

本型錄僅供參考。內容如有更改，恕不另行通知。