



低列印成本 原廠大供墨傳真複合機

PIXMA G4770 讓您享受無線列印的便利和高生產力。這款4合1功能的印表機配備 35 頁自動文件送稿器，可提高批量的掃描效率。

最高
8,100*
彩色列印

最高
7,600*
黑白列印
*經濟模式

1.35"
(34mm)
LCD

1.35" LCD螢幕



無線連接

墨水填充簡單容易

墨水填充現在變得更簡單。每個墨水瓶的瓶口都被設計成只能放入指定顏色的墨水盒中，可避免混合到錯誤顏色墨水的失誤。



維護輕鬆

容易更換的維護墨匣使印表機維護變得輕鬆自如，即使應用大量列印，印表機也能有長期的使用壽命。



自動文件送稿器

最多可放入35張文件原稿以進行批量掃描和影印，無需重複打開和關閉印表機上蓋。



行動和雲端列印

使用免費的Canon PRINT Inkjet/SELPHY和Canon Easy-PhotoPrint Editor應用程式，讓您從智慧手機、平板電腦、筆記型電腦和雲端儲存空間進行列印。



規格表 / PIXMA G4770

列印	最高列印解析度		4,800 (水平)* ¹ x 1,200 (垂直) dpi	
	列印速度* ²	ESAT/Simplex (黑白/彩色)	11 / 6 ipm	
		FPOT Ready/Simplex (黑白/彩色)	9 / 14 秒	
	相片 (4 x 6")		45 秒	
掃描 ³	掃描類型		平台式 (ADF / 玻璃平台)	
	掃描元件		Contact Image Sensor (CIS)	
	光學解析度* ⁴		600 x 1,200 dpi	
	最大文件尺寸	平台	A4, LTR (216 x 297 mm)	
		ADF	A4, LTR, LGL	
影印	影印速度* ⁵	彩色	sFCOT/Simplex	23 秒
			sESAT/Simplex	3.2 ipm
		ADF (彩色)	ESAT/Simplex	1.8 ipm
	最大影印數量		99 頁	
最大文件尺寸		A4, LTR		
傳真	傳輸速度* ⁶	黑白/彩色	3 秒 / 1 分鐘	
	傳輸 / 接收記憶體* ⁷		50 頁	
	PC 傳真		Windows: 支援, Mac: 支援	
	自動撥號	編碼快速撥號	20 個目的地	
		群組撥號	19 個目的地	
紙張類型和尺寸	進紙槽最大容量	後方進紙槽	普通紙 (64 g/m ²) 相片紙 (4 x 6") 最高 100 張 最高 20 張	
		ADF	普通紙 (64 g/m ²) A4, LTR: 35 張, LGL: 5 張	
	紙張尺寸	後方進紙槽	A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive, Legal, Foolscap, F4, Oficio2, B-Oficio, M-Oficio, 信封 (COM10, DL, C5, Monarch), 卡片尺寸 (91 x 55 mm), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", 正方形 (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), 自訂尺寸 (寬度: 55 – 216 mm, 長度: 89 – 1,200 mm)	
	紙張類型	後方進紙槽	普通紙 (64 – 105 g/m ²) High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208) Glossy Photo Paper (GP-508) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Matte Photo Paper (MP-101) Double-Sided Matte Paper (MP-101D) Photo Stickers (PS-208, PS-808) 信封	
網路系統需求及一般規格	作業系統	請參閱 https://asia.canon 查詢作業系統相容性及下載最新驅動程式	Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1* ⁸ macOS 10.14.16 – 12 及以上 Chrome OS	
	介面		無線網路 IEEE802.11b/g/n/a* ⁹ /ac* ⁹ USB 2.0	
	Canon 列印應用程式	行動裝置 其他	Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park Easy Layout Editor, PosterArtist Lite, PosterArtist (Web), Canon Inkjet Smart Connect	
	行動與雲端列印解決方案		AirPrint, Mopria, Canon Print Service (Android), Direct Wireless PIXMA Cloud Link	
	電源		AC 100 – 240 V, 50/60 Hz	
	耗電量* ¹⁰		15 W (待機: 0.6 W)	
	最高每月列印量		最高每月 3,000 頁	
	建議每月列印量		150 – 1,500 頁	
	操作面板	液晶螢幕	1.35" / 3.4 cm LCD (單色)	
	尺寸 (寬 x 高 x 深)	出廠配置	416 x 337 x 212 mm	
輸出 / ADF 延伸托盤		416 x 556 x 268 mm		
重量		7.2 kg		
耗材	墨水瓶	類型/顏色	顏料墨水 / 黑色 染料墨水 / 藍色, 紅色, 黃色	
		列印量* ¹¹ (A4, 頁)	GI-71 PGBK: 6,000 (標準) / 7,600 (經濟* ¹³) GI-71 C, M, Y: 7,700* ¹² (標準) / 8,100* ¹² (經濟* ¹³)	
	可更換維護墨匣		MC-G04	

規格如有更改,恕不另行通知。

*¹ 墨點可置於至少1/4800英寸的間距。*² 文件列印速度為單面模式 (ISO / IEC 24734) Office 分類測試中的 ESAT (Word, Excel, PDF) 的平均值。相片列印速度為預設值,基於 ISO / JIS-SCID N2 在超光亮相片紙上,並不包含主機資料處理時間。列印速度可能因系統配置、介面、軟體、文件複雜性、列印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所差異。*³ TWAIN 驅動程式 (ScanGear) 是依據 TWAIN V1.9 規格且需要作業系統隨附的資料來源管理員。*⁴ 光學解析度掃描僅適用於使用 TWAIN 驅動程式。光學解析度是依 ISO 14473 標準,最大硬體採樣解析度的測量方法。*⁵ 影印速度是依 sFCOT 和 sESAT, ISO / IEC 29183 的平均值。影印速度 (ADF) 依 ISO / IEC 24735 標準,按 ESAT 順序影印。影印速度可能因文件複雜程度、影印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所不同,且不包括預熱時間。*⁶ 黑白文件傳真傳送速率基於預設值使用 ITU-T No.1 號圖表。彩色文件傳真傳送速率基於使用 Canon 彩色傳真測試表的預設值。實際傳送速率可能因文件複雜性、接收端的傳真設定和線路條件等而異。*⁷ 頁面計數基於 ITU-T No.1 號圖表或 Canon 傳真標準圖表 No. 1 作標準。*⁸ 僅能在安裝有 Windows 7 或更高版本的 PC 上操作。*⁹ 無線區域網路 IEEE802.11a/ac 僅適用於台灣地區型號。*¹⁰ 影印: 使用預設值,在 A4 尺寸普通紙上影印,ISO / JIS-SCID N2 (由噴墨印表機列印)。*¹¹ 列印張數數值非使用初始安裝墨水,而是採用更換新墨水後測試取得的數據。彩色文件張數根據 Canon 個別測試方法使用 ISO / IEC 24712 測試文件,更換初始安裝墨水後,透過連續列印獲得的數值。*¹² 依據一組彩色墨水瓶。*¹³ 經濟模式藉由降低濃淡以減少黑色墨水的使用,比標準模式可多增加列印量。

本文件僅供參考。內容如有更改,恕不另行通知。