

Canon

Delighting You Always

PIXMA TR4670

你的無線辦公室 傳真多功能複合機



適合月印量
50-200張



可選購XL
容量墨匣

列印・掃描
影印・傳真
Wi-Fi

PIXMA TR4670 小型無線多功能複合機，支援從您的智慧型裝置或雲端輕鬆列印。自動雙面列印功能可節省時間、精力和紙張，而20頁自動送稿器，讓掃描、影印和傳真多頁文件的工作輕鬆完成。



**XL大容量墨水匣
提供高印量使用**

根據您的使用需求，選擇不同容量的墨水匣。有標準容量及XL容量可選。



自動雙面列印

自動雙面列印功能幫助您節省時間和紙張。



自動送稿器

20頁的自動送稿器(ADF)讓多頁影印、掃描、傳真更方便。

規格表

列印	最大列印解析度		4,800 (水平) *1 x 1,200 (垂直) dpi		
	墨水匣數量		2		
	列印速度 *2 (約)	文件：黑白 / 彩色	ESAT / Simplex	8.8 ipm / 4.4 ipm	
		相片 (4 x 6")	PP-201 / 滿版	65 秒	
	滿版列印 *3		A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10"		
紙張處理 (最大)	前方進紙	普通紙 (A4 / LTR)	普通紙 (64 g/m2) = 100		
		相片紙 (4 x 6")	其他Canon相片紙 = 20, PP-208 = 10		
掃描 ⁴	掃描器類型 / 掃描方式		平台式 (ADF/玻璃平台) / CIS (Contact Image Sensor)		
	光學解析度 *5		600 x 1,200 dpi		
	最大文件尺寸	平台	A4, LTR		
自動送稿器 (ADF)		A4, LTR, LGL			
影印	最大文件尺寸		A4, LTR		
	影印速度 *6 (約)	文件：彩色	sFCOT / Simplex	27 秒	
		文件 (ADF)：黑白 / 彩色	sESAT / Simplex	3.0 ipm	
	多頁影印 (最多)	黑白 / 彩色	6.4 ipm / 2.7 ipm		
	傳真速度 *7 (約)		黑白 / 彩色	99 頁	
傳真	傳輸 / 接收記憶體 *8 (約)		3 秒 / 1 分鐘		
	PC Fax		50 頁		
	自動編碼快速撥號 (最多)		Windows：支援，macOS：支援		
	自動群組撥號 (最多)		20 個目的地		
	自動群組撥號 (最多)		19 個目的地		
網路系統要求和一般規格	作業系統相容性 請上網 https://asia.canon 以確認作業系統相容性並下載最新的驅動程式。		Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 *9 macOS 10.13.6 ~ 11, Chrome OS		
	操作面板	顯示器	2行文字 LCD螢幕		
	自動送稿器 (ADF)	紙張處理 (普通紙)	A4, LTR: 20, LGL: 5		
	介面		無線網路IEEE 802.11b/g/n, USB 2.0		
	行動應用程式		Creative Park, Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Canon Print Service (Android)		
	其他列印應用		Easy Layout Editor, PosterArtist Lite		
	其他連接功能		AirPrint, Mopria, PIXMA Cloud Link, 無線直接連接		
	建議的每月列印量		50 - 200 頁		
	耗電量(約)		7 W (待機 0.8 W)		
	尺寸(寬 x 深 x 高)(約)		435 x 295 x 189 mm		
	重量 (約)		5.8 kg		
	列印量	普通紙 (A4) (ISO/IEC 24712 測試檔案) *10		PG-745 / CL-746 : 180 選購： PG-745XL / CL-746XL : 300	
相片紙, PP-201 (4 x 6") (ISO/IEC 29103 測試檔案) *10		PG-745 : N/A *11 / CL-746 : 55 選購： PG-745XL : N/A *11 / CL-746XL : 90			

規格如有更改，恕不另行通知。

*1 墨點可置於至少 1/4800 英吋的間距。

*2 文件列印速度是預設單面模式 ISO/IEC 24734 的 Office 類別測試中 ESAT(Word、Excel、PDF)的平均值。相片列印速度基於在 Photo Paper Plus Glossy II 上使用 ISO/JIS-SCID N2 的預設設定，不考慮主機上的數據處理時間。列印速度可能因系統配置、介面、軟體、文件複雜性、列印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而異。

*3 以下紙張類型不支援滿版列印：信封、高解析度的紙張、T-Shirt 轉印紙、相片貼紙。

*4 TWAIN 驅動程式(ScanGear)是依據 TWAIN V1.9規格且需要作業系統隨附的資料來源管理員。

*5 只有在 TWAIN 驅動程式時，才能使用光學解析度掃描。光學解析度是依ISO 14473 標準，最大硬體採樣解析度的測量方法。

*6 影印速度是依 sFCOT 和 sESAT，ISO/IEC 29183的平均值。影印速度(ADF自動送稿器)是依ISO/IEC 24735標準，按ESAT順序影印。影印速度可能因文件複雜性、影印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而異，並且不考慮預熱時間。

*7 黑白文件傳真傳送率基於預設值使用 ITU-T No.1 圖表。彩色文件傳真傳送率基於使用Canon彩色傳真測試表的預設值。實際傳輸速度可能因文件複雜程度、接收端傳真設定和線路狀況等而異。

*8 頁數計數基於 ITU-T No.1 圖表或 Canon 傳真標準圖表No.1作標準。

*9 只有在預裝 Windows 7 或更高版本的 PC 上才能保證操作。

*10 根據 ISO/IEC 24711(A4尺寸)使用 ISO/IEC 24712 測試文件和 ISO/IEC 29102(4 x 6" 尺寸)使用 ISO/IEC 29103 測試文件公佈之列印量值。

*11 在此條件下列印時不使用這些墨水。但是，出於維護目的使用了最少量的彩色墨水。

注意：所有印表機的工作環境溫度為：5-35°C；濕度：10-90% RH(無結露)。在某些溫度和濕度條件下，印表機的性能可能會降低。所有印表機建議在溫度0-40°C的儲存環境中；5 - 95% RH(無結露)。有關相紙等紙張的溫度和濕度條件，請參閱紙張的包裝或隨附的說明。